Zertifiziertes
QM-System
ISO 13485
mdc

Leder
Brinkmann
GmbH

KATALOG
Orthopädie
2023

Inhaltsverzeichnis:

Platten - EVA Einschicht	3 - 17
Platten - EVA Mehrschicht	18 - 21
Sohlenplatten	22 - 24
Polstermaterial	25 - 40
Bezugsstoffe	41 - 46
Stabilisierungs-und Versteifungsmaterial	48 - 56
Thermoplaste	57
Tiefziehmaterial	58 - 59
Korkplatten	61 - 63
Rohleisten	64 - 65
Pelotten	66 - 69
Rahmen	70 - 75
Senkel	76
Abformtechnik	77 - 79
3D-Druck	80
Sonstiges	81 - 83
Größenabbildungen	84 - 87



Fidelitas Noppe

Die Fidelitas EVA-Leichtzellplatte mit Noppen-Profil, dieses gibt einen sicheren Halt und ist rutschfest.
Hersteller: Lebri® | Shore: 50° Shore | Größe: 100 x 50 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	dunkelbraun	schwarz
205037..	6 mm	09	17	19	35	46	81
205038..	8 mm	09	17	19	35	46	81

STAUBARM



Fidelitas A fest - staubarm

Fidelitas A Fest ist eine staubarme EVA-Aufbauplatte. Sie wird für Damen-, Herren- und Kinderschuhe eingesetzt. Wird auch oft für Abrollsohlen, Außen- und Innenranderhöhung, Zwischensohlen und Schalenböden verwendet.
Hersteller: Lebri® | Shore: 58° Shore | Größe: 103 x 51,5 cm | Thermoformbar: 120° - 170° C

Art.-Nr.	Stärke: ca.	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	dunkelbraun	schwarz
205039..	2 mm	82	-	-	-	-	-	81
205039..	3 mm	-	-	-	-	-	-	80
205040..	4 mm	09	17	19	35	41	46	81
205041..	6 mm	09	17	19	35	41	46	81
205042..	8 mm	09	17	19	35	41	46	81
205043..	10 mm	09	17	19	35	41	46	81
205044..	12 mm	09	-	19	35	41	46	81
205045..	14 mm	09	17	19	-	-	-	81
205046..	20 mm	09	17	19	35	41	46	81
205047..	24 mm	09	17	19	35	41	46	81

STAUBARM



Fidelitas A weich - staubarm

Fidelitas A Weich ist eine staubarme EVA-Aufbauplatte. Sie wird für Damen-, Herren- und Kinderschuhe eingesetzt. Wird auch oft für Abrollsohlen, Außen- und Innenranderhöhung, Zwischensohlen und Schalenböden verwendet.
Hersteller: Lebri® | Shore: 40° Shore | Größe: 102 x 65 cm | Thermoformbar: 120° - 170° C

Art.-Nr.	Stärke: ca.	weiss	graubeige	stein	dunkelbraun	schwarz
205400..	2 mm	-	-	-	-	81
205409..	3 mm	-	-	-	-	81
205401..	4 mm	09	17	19	46	81
205402..	6 mm	09	17	19	46	81
205403..	8 mm	09	17	19	46	81
205404..	10 mm	09	17	-	46	81
205405..	12 mm	09	17	19	-	81
205406..	14 mm	09	-	-	46	81
205407..	20 mm	09	17	19	46	81
205408..	24 mm	09	17	19	46	81

STAUBARM



Fidelitas A extraweich - staubarm

Die Fidelitas extraweich ist eine staubarme EVA Aufbauplatte. Sie ist leicht, formstabil, flexibel und elastisch. Geschlossene Zellstruktur. Abwaschbar und hygienisch. U.a. einsetzbar als Polster- und Dämpfungsmaterial für Einlagen, Fußbettungen und Sporteinlagen.
Hersteller: Lebri® | Shore: 30° Shore A | Größe: 103 x 64 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige	weiss	schwarzbraun	schwarz
205183..	3 mm	-	-	-	03
205183..	4 mm	14	15	-	04
205185..	6 mm	07	09	46	81
205186..	8 mm	07	09	-	81
205187..	10 mm	07	09	46	81
205188..	12 mm	-	-	-	81
205187..	14 mm	-	-	-	81
205418..	20 mm	-	09 (116x74 cm)	46 (112x71 cm)	-
205190..	20 mm	07	-	46	81
205191..	24 mm	07	09	46	81



Webu Aufbauplatte fest 60

Gut verkleb- und schleifbare EVA-Leichtzellplatte. Glatt.
Hersteller: Lebri® | Shore: 60° Shore A | Größe: 84 x 49 cm

Art.-Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	20 mm	24 mm
205075..	weiss	04	06	08	10	12	20	24
205076..	s.braun	-	-	08	-	12	20	24
205077..	schwarz	04	06	08	10	12	35	41



Webu Aufbauplatte 50/55

Gut verkleb- und schleifbare EVA-Leichtzellplatte. Glatt.
Hersteller: Lebri® | Shore: 50/55° Shore A | Größe: 90 x 53 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	mocca	dunkelbraun	grau	blau	schwarz	grün	orange
205200..	4 mm	09	17	19	35	41	-	46	-	78	81	-	-
205201..	6 mm	09	-	19	35	41	44	46	56	78	81	08	51
205202..	8 mm	09	17	19	335	41	44	46	56	78	81	-	-
205203..	10 mm	09	17	19	35	41	44	46	56	78	81	-	-
205204..	12 mm	09	17	18	35	41		46	56	78	81	-	-
205205..	14 mm	09	17	19	35	41	-	46	-	-	81	-	-
205206..	20 mm	09	17	19	35	41	44	46	56	78	-	-	-
205207..	22 mm	-		-	-	-	-	46	-	-	81	-	-
205208..	24 mm	09	17	19	35	41	44	46	56	78	81	-	-

STAUBARM



Webu Aufbauplatte 50/55 - staubarm

Gut verkleb- und schleifbare EVA-Leichtzellplatte. Glatt.
Hersteller: Lebri® | Shore: 60° Shore A | Größe: 89 x 51 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	weiss	braun	schwarz
205250..	4 mm	09	-	81
205251..	6 mm	09	46	81
205252..	8 mm	09	46	81
205253..	10 mm	09	46	81

Art.-Nr.	Stärke: ca.	weiss	braun	schwarz
205254..	12 mm	09	-	81
205255..	14 mm	09	-	81
205256..	20 mm	09	46	81
205258..	24 mm	09	46	81

Lebri Aufbauplatte 65

Gut verkleb- und schleifbare EVA-Leichtzellplatte. Thermisch verformbar bei 120 - 170° C.
Hersteller: Lebri® | Shore: 65° Shore A | Größe: 100 x 50 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	hellbeige	beige	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	shwarzbraun	smoke	steingrau	dunkelblau	schwarz
205801..	4 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205802..	6 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205803..	8 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205804..	10 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205805..	12 mm	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	81
205806..	14 mm	05	07	09	17	-	-	-	46	54	-	-	81
205807..	20 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205808..	24 mm	05	07	09	17	19	-	41	46	54	56	78	81
205809..	28 mm	-	-	-	17	19	-	41	-	54	56	-	81



Lebri Aufbauplatte 55

Gut verkleb- und schleifbare EVA-Leichtzellplatte. Thermisch verformbar bei 120 - 170° C.
Hersteller: Lebri® | Shore: 55° Shore A | Größe: 100 x 50 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige	weiss	graubeige	stein	m.braun	blassbraun	s.braun	steingrau	blau	h.blau	gelb	d.blau	schwarz	rot	grün
205811..	4 mm	-	09	-	19	-	41	46	-	-	-	-	-	81	-	-
205812..	6 mm	07	09	17	19	35	41	46	-	65	68	70	-	81	89	-
205813..	8 mm	-	09	17	19	35	-	46	-	-	-	-	-	81	-	-
205814..	10 mm	-	09	17	19	35	41	46	56	65	68	70	78	81	89	98
205815..	14 mm	-	09	17	19	35	41	46	56	-	-	-	78	81	-	-
205816..	20 mm	-	09	17	19	35	41	46	56	-	-	-	78	81	-	-
205817..	24 mm	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	81	-	-
205818..	28 mm	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	81	-	-

Lebri Aufbauplatte 40

Gut verkleb- und schleifbare EVA-Leichtzellplatte. Thermisch verformbar bei 120 - 170° C.

Hersteller: Lebri® | Shore: 40° Shore A | Größe: 100 x 50 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	hellbeige	beige	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	schwarzbraun	smoke	steingrau	dunkelblau	schwarz
205820..	3 mm	-	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205821..	4 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205822..	6 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205823..	8 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205824..	10 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205825..	12 mm	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-
205826..	14 mm	-	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205827..	20 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81

Lebri Aufbauplatte 30

Gut verkleb- und schleifbare EVA-Leichtzellplatte. Thermisch verformbar bei 120 - 170° C.

Hersteller: Lebri® | Shore: 30° Shore A | Größe: 100 x 50 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	hellbeige	beige	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	schwarzbraun	smoke	steingrau	dunkelblau	schwarz
205828..	4 mm	-	07	09	17	19	35	41	46	54	56	-	81
205829..	6 mm	-	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205830..	8 mm	-	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205831..	10 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205833..	14 mm	-	-	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205834..	20 mm	-	07	09	17	19	35	41	46	-	56	78	81



Webuforte

Die Webu Forte ist ein festes Polstermaterial. Es ist thermoplastisch verformbar bei ca. 110 - 130° C.

Hersteller: Lebri® | Shore: 45° Shore | Größe: 97,5 x 97 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	15 mm	30 mm	40 mm
270085..	weiss	03	04	05	06	07	08	10	15	30	-
270150..	weiss (perforiert)	13	14	-	-	-	-	-	-	-	-
270077..	blau	-	-	05	-	07	-	10	-	30	40

Osnacell

Osnacell ist ein thermoplastisches Zellgummi, es ist z.B. als Puffer- und Bettungsmaterial einsetzbar.

Hersteller: lebri® | Shore: 40/45° Shore A | Größe: 88 x 90 cm | Thermoformbar: 120° - 170° C

Art.-Nr.	Stärke: ca.	braun
270165..	4 mm	46



Webu-Thermoschaum perforiert

Wird als Polstermaterial im Orthesen- und Prothesenbau, für Einlagen- und Bettungsbau eingesetzt. Hautfreundlich.
Hersteller: Lebri® | Shore: 30/35° Shore | Größe: ca. 100 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm	4 mm
270171..	beige	03	-
270174..	blau	-	40
270175..	weiss	-	54



Webu-Thermoschaum

Wird als Polstermaterial im Orthesen- und Prothesenbau, für Einlagen- und Bettungsbau eingesetzt. Hautfreundlich.
Hersteller: Lebri® | Shore: 30/35° Shore | Größe: ca. 100 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	7 mm	30 mm
270170..	beige	02	03	04	05	06	08	-	30
270174..	blau	02	-	04	-	-	-	-	-
270175..	weiss	-	-	04	-	-	-	07	30



Ortho-Planet Schaum Extra aqua

Der Ortho-Planet Schaum Extra Weich ist ein sehr leichtes Material, es ist hervorragend geeignet zur thermischen Verformung bei 90° bis 120° C. Das Material schrumpft während der Verformung nur gering. Der Schaum hat eine langanhaltende stoßdämpfende Wirkung und ist hautfreundlich Er ist ideal für den Orthesenbau, Fußbettungen und Einlagen.
Hersteller: Lebri® | Shore: 30/35° Shore | Größe: 105 x 90 cm

Art.-Nr.	Stärke::	aqua blau	aqua beige	aqua schwarz	aqua purple	aqua grün	aqua orange	marble pink	marble orange
270277..	2 mm	30	31	32	33	36	37	38	-
270277..	2 mm	-	41 (perforiert)	-	-	-	-	-	-
270279..	4 mm	30	-	32	-	-	-	-	-
270283..	5 mm	-	-	-	33	36	-	38	39



Ortho-Planet Schaum Extra (Mittel)

Sehr leichtes Material. Hervorragend geeignet zur thermischen Verformung (ca. 90° bis 120° C). Nur geringer Schrumpf. Langanhaltende stoßdämpfende Wirkung. Hautfreundlich. Er ist ideal für den Orthesenbau, für Fußbettungen und Einlagen geeignet.
Hersteller: Lebri® | Shore: 30/35° Shore | Größe: 105 x 95 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
27022...	beige	107	-	307	-
27022...	blau	165	265	-	465
27022...	gelb	-	270	370	470
27022...	rot	-	-	389	-



Hanse-Polsterplatte marmoriert

Die Hanse Polsterplatte ist eine marmorierte EVA Leichtzellplatte.

Hersteller: lebri1® | Shore: ca. 30/35° Shore A | Größe: 103 x 103 cm

Art.-Nr.	Farbe:	1 mm	2 mm	3 mm
205143..	weiß/blau	31	32	33



Webu Polsterplatte marmoriert

Die Webu Polsterplatte ist eine marmorierte EVA Leichtzellplatte.
Hersteller: Lebri® | Shore: 30/35° Shore | Größe: 102 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
205133..	weiß/braun	11	13	14	15	16

STAUBARM



Webu Polsterplatte Lava - staubarm

Die Webu Polsterplatte ist eine marmorierte EVA Leichtzellplatte.
Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 30/35° Shore | Größe: 105 x 95 cm,

Art.-Nr.	Farbe:	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm
205198..	gelb/orange	01	02	03	04
205199..	aqua	-	02	-	04



Osnaflex

Sehr niedirge Dichte, weich, mit gutem Rückstellvermögen. Abwaschbar durch geschlossene Zellstruktur.

Hersteller: lebri® | Shore: 22° Shore A | Größe: 150 x 120 cm | Thermoverformbar: 110° - 130° C

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm	6 mm	24 mm
205172..	hellblau	26	25	24

Osnamed

Die Osnamed ist eine glatte EVA-Leichtzellplatte, sie ist sehr weich, hochelastisch und bietet daher einen hohen Gehkomfort. Die Platte hat ein gutes Rückstellvermögen und ist abwaschbar durch ihre geschlossene Zellstruktur. Sie wird u.a. als Polsterplatte im Innenschuhbereich verwendet.
Hersteller: lebri® | Shore: 16° Shore A | Größe: 165 x 108 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	24 mm
205170..	beige	03	04	06	08	24

Besuchen Sie uns auch gerne auf unseren online Plattformen

Leder Brinkmann GmbH

lederbrinkmann

www.shop.lebri-online.de

Platten - EVA Einschicht



Lunalight A

Die Lunalight A ist eine glatte EVA Leichtzellplatte, sie ist besonders hart, steif und formstabil. Die Lunalight ist für u.a. den Einsatz als Aufbauplatte, für Abrollsohlen (für Schmetterlingsrollen), für Außen- und Innenranderhöhungen, für Zwischensohlen und für Schalenböden.
Hersteller: nora® | Shore: 58° Shore | Größe: 86 x 55 cm | Thermoformbar: 120° - 170° C

Art.-Nr.	Stärke: ca.	hellbeige	beige	weiss	grau-beige	stein	mittel-braun	blass-braun	dunkel-braun	jeans-blau	smoke	stein-grau	hellgrau	dunkel-blau	anthrazit	schwarz	rot
202180..	3 mm	-	07	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	81	
202015..	4 mm	-	07	09	17	19	35	41	46	-	54	56	60	78	80	81	-
202181..	5 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	81	-
202004..	6 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	52	54	56	60	78	80	81	89
202005..	8 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	-	54	56	60	78	80	81	89
202006..	10 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	52	54	56	60	78	80	81	89
202007..	12 mm	-	07	09	17	19	-	-	46	-	-	56	-	-	80	81	-
202008..	14 mm	-	-	-	17	-	-	-	46	-	-	-	60	78	80	81	-
202009..	20 mm	-	07	09	17	19	35	41	46	-	54	56	60	78	80	81	-
202010..	22 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-
202011..	24 mm	-	-	09	17	19	35	-	46	-	-	56	60	78	80	81	-

Lunasoft Noppe

nora® Lunasoft Noppe ist eine EVA Leichtzellsohlenplatte, die speziell für die Orthopädie-Schuhtechnik entwickelt wurde. Es ist die ideale Kombination aus geringem Gewicht und Abriebfestigkeit. Diese Sohlenplatte ist spezifisch leicht, flexibel, elastisch, formstabil und zeichnet sich durch einen hohen Gehkomfort aus. Das Noppenprofil von nora® ist zu einem Klassiker unter den leichten und flexiblen Sohlenmaterialien für Reparatur und Erstausrüstung geworden.

Hersteller: nora® | Shore: 50° Shore | Größe: 84 x 52 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	hellbeige	beige	weiss	bordeaux	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	dunkelbraun	steingrau	hellgrau	dunkelblau	schwarz
202000..	4 mm	-	07	09	-	17	19	35	41	46	56	60	78	81
202001..	6 mm	05	07	09	16	17	19	35	41	46	56	60	78	81
202002..	8 mm	05	07	09	-	17	19	35	41	46	56	60	78	81
202003..	10 mm	-	-	09	-	-	-	-	-	46	-	-	-	81

Lunasoft SL korkoptik

Die Lunasoft SL cork ist eine sehr leichte, glatte EVA Leichtzellplatte, die als Aufbau- und Polsterplatte sowie als Abdeckplatte verwendet werden kann. Sie ist leicht, elastisch und formstabil. Aufgrund der geschlossenen Zellstruktur ist die Platte abwaschbar und hygienisch.
Hersteller: nora® | Shore: ca. 40° Shore A | Größe: 128 x 89 cm | Thermoformbar: 110° - 130° C

Art.-Nr.	Stärke: ca.	kork
202155..	2 mm	02
202155..	3 mm	03



Lunacell A perforiert

EVA Leichtzellplatte. Als Abdeckmaterial für Einlagen aber auch als Aufbauplatte für Arbeitsschuhe mit hoher Beanspruchung, für Zwischensohlen und für Stabilisierungsteile bei Sportschuhen in Verbindung mit Lunasoft AL, SL, SLW und Lunalight A einsetzbar.
Hersteller: nora® | Shore: ca. 68° Shore A | Größe: 108 x 85 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige	schwarz
20203...	1,5 mm	901	871

Lunacell A

EVA Leichtzellplatte. Als Abdeckmaterial für Einlagen aber auch als Aufbauplatte für Arbeitsschuhe mit hoher Beanspruchung, für Zwischensohlen und für Stabilisierungsteile bei Sportschuhen in Verbindung mit Lunasoft AL, SL, SLW und Lunalight A einsetzbar.
Hersteller: nora® | Shore: ca. 68° Shore A | Größe: 85 x 54 cm, 108 x 85 cm (1,5 mm Platte)

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige	dunkelbraun	schwarz
202038..	1,5 mm	01	-	62
202038..	2 mm	02	-	-
202038..	3 mm	03	-	-
202038..	4 mm	04	-	-
202038..	6 mm	06	-	-
202038..	8 mm	08	-	-
202038..	10 mm	10	-	-
202040..	10 mm	-	-	81
202041..	20 mm	-	46	81



Lunasoft SL trendline

Sehr leichte, glatte EVA Leichtzellplatte, die als Aufbau- und Polsterplatte oder Abdeckplatte verwendet werden kann. Sie ist elastisch und formstabil. Geschlossene Zellstruktur. Abwaschbar und hygienisch. U. a. für Bettungen, (Sport-)Einlagen, und Formelemente.
Hersteller: nora® | Shore: ca. 40° Shore A | Größe: 128 x 89 cm | Thermoformbar: 110° - 130° C

Art.-Nr.	Stärke: ca.	rot/schwarz	camouflage	schwarz/rot/gelb
202156..	2 mm	02	-	-
202156..	2 mm perforiert	12		
202043..	2 mm	-	63	-
202157..	2 mm	-	-	02
202156..	3 mm	03	-	-
202185..	3 mm	-	63	-



Lunasoft AL

Leichte und stabile EVA Leichtzellplatte, die vor allem als Aufbaumaterial für Sport- und Freizeitschuhe und flexible Straßenschuhe hervorragend geeignet ist. Ein geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Stabilität zeichnen dieses hochwertige Aufbaumaterial aus. Für Einlagen und Fußbettungen als stabilisierendes Formelement z.B. zur Abstützung des Rückfußes.
Hersteller: nora® | Shore: ca. 52° Shore A | Größe: 92 x 56 cm | Thermoformbar: 120 - 170° C

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige	weiss	bordeaux	graubeige	achatgrau	mittelbraun	dunkelbraun	steingrau	schwarz
202109..	4 mm	07	-	-	-	-	-	-	-	81
202100..	6 mm	07	09	16	17	19	35	46	56	81
202101..	8 mm	07	09	-	17	19	35	46	56	81
202095..	10 mm	07	09	-	17	19	35	46	56	81
202095..	12 mm	-	-	16	-	-	-	-	-	91
202102..	14 mm	-	-	-	-	-	-	46	-	81
202096..	20 mm	07	09	-	17	19	35	46	56	81



Lunasoft SL color plus

Sehr leichte, glatte EVA Leichtzellplatte, die als Aufbau- und Polsterplatte oder Abdeckplatte verwendet werden kann. Sie ist elastisch und formstabil. Geschlossene Zellstruktur. Abwaschbar und hygienisch. Für Bettungen, (Sport-)Einlagen, und Formelemente aber auch zum Abdecken von Einlagen, als Zwischensohlenmaterial bei Kinderschuhen und zum hautfreundlichen Kaschieren von Flächen geeignet.
Hersteller: nora® | Shore: ca. 40° Shore A | Größe: 128 x 89 cm | Thermoformbar: 110° - 130° C

Art.-Nr.	Stärke: ca.	schwarz/weiss	gelb/orange/grau	lila/schwarz	citro/schwarz	pink/schwarz	quattro
202045..	2 mm	02	08	39	95	96	99
202046..	3 mm	02	-		-	96	-
202180..	4 mm	02	-		-	-	-

Lunasoft SL

Die Lunasoft SL ist eine sehr leichte, glatte EVA Leichtzellplatte, die als Aufbau- und Polsterplatte sowie als Abdeckplatte verwendet werden kann. Die Leichtzellplatte ist leicht, elastisch und formstabil. Aufgrund der geschlossenen Zellstruktur ist die Platte abwaschbar und hygienisch.Sie ist für Bettungen, Einlagen, Sporteinlagen und Formelemente geeignet. Außerdem wird sie zum Abdecken von Einlagen und als Zwischensohlenmaterial bei Kinderschuhen verwendet.
Hersteller: nora® | Shore: ca. 40° Shore A | Größe: 114 x 74 cm | Thermoformbar: 110° - 130° C

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	dunkelbraun	steingrau	dunkelblau	schwarz
202303..	2 mm	07	09	-	-	-	-	-	56	78	81
202304..	3 mm	07	09	-	-	-	-	-	-	-	81
202305..	4 mm	07	09	17	19	-	41	46	56	78	81
202312..	5 mm	07	09	-	-	-	-	-	-	-	81
202306..	6 mm	07	09	17	19	35	41	46	56	78	81
202307..	8 mm	07	09	17	19	35	41	46	56	78	81
202308..	10 mm	07	09	17	19	35	41	46	56	78	81
202309..	12 mm	07	09	-	19	35	-	46	56	-	81
202310..	14 mm	-	09	17	19	35	41	46	-	-	81
202311..	20 mm	07	09	17	19	35	41	46	56	78	81

Lunasoft SL color

Sehr leichte, glatte EVA Leichtzellplatte, die als Aufbau-, Polster- sowie Abdeckplatte verwendet werden kann. Elastisch und formstabil. Geschlossene Zellstruktur. Abwaschbar und hygienisch. Für Bettungen, (Sport-) Einlagen und Formelemente aber auch zum Abdecken von Einlagen, als Zwischensohlenmaterial und zum hautfreundlichen Kaschieren von Flächen geeignet.
Hersteller: nora® | Shore: ca. 40° Shore A | Größe: 114 x 74 cm | Thermoformbar: 110° - 130° C

Art.-Nr.	Stärke: ca.	royalblau	himbeere	limette	brombeere	blau	orange	gelb	rot	grün
202303..	2 mm	11	47	48	49	-	69	70	89	99
202303..	2 mm perforiert	-	97	98	-	-	-	-	-	-
202304..	3 mm	11	47	48	49	65	69	-	89	98
202305..	4 mm	-	-	48	-	65	69	70	89	-
202306..	6 mm	-	-	48	-	65	69	70	89	98

Lunasoft Welle

Sehr leichte, glatte EVA Leichtzellplatte mit Wellenprofil. Als Aufbau- und Polsterplatte sowie als Abdeckplatte verwendbar. Die ideale Kombination aus geringem Gewicht und guter Abriebfestigkeit. Sie ist leicht, elastisch und formstabil. Abwaschbar und hygienisch.
Hersteller: nora® | Shore: ca. 50° Shore A | Größe: 104 x 84 cm

Art.-Nr.	Stärke:	dunkelbraun	schwarz
202047..	8 mm	46	81



Lunasoft SLW Trendline

Glatte EVA Leichtzellplatte. Leicht, formstabil, flexibel und elastisch, abwaschbar und hygienisch. Die Trendline ist u.a. einsetzbar als Polster- und Dämpfungsmaterial für Einlagen, für Fußbettungen und Sporteinlagen, als Obermaterial für Interims- und Badeschuhe.
Hersteller: nora® | Shore: ca. 30° Shore A | Größe: 128 x 89 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	anthrazit/orange
202135..	2 mm	62



Lunasoft SLW

Die Lunasoft SLW ist eine glatte EVA Leichtzellplatte, sie ist leicht, formstabil, flexibel und elastisch. Geschlossene Zellstruktur. Abwaschbar und hygienisch. Sie ist u.a. einsetzbar als Polster- und Dämpfungsmaterial für Einlagen, für Fußbettungen und Sporteinlagen, als Obermaterial für Interims- und Badeschuhe, als Formelement bei z.B. elastischen Kappen oder als Softsocket.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 30° Shore A, | Größe: 115 x 75 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige	weiss	royalblau	graubeige	stein	mittelbraun	dunkelbraun	petrol	steingrau	dunkelblau	schwarz	rot
202315..	2 mm	07	09	11	-	-	-	-	51	-	-	81	89
202316..	3 mm	07	09	11	-	-	-	-	51	56	-	81	89
202317..	4 mm	07	09	11	17	19	-	-	-	56	-	81	89
202324..	5 mm	07	-	11	-	-	-	-	-	-	-	81	-
202318..	6 mm	07	09	11	17	19	35	46	-	56	78	81	89
202319..	8 mm	07	09	-	17	19	35	46	-	56	78	81	-
202320..	10 mm	07	09	-	17	19	35	46	-	56	78	81	-
202321..	12 mm	07	09	-	17	19	-	46	-	56	-	81	-
202322..	14 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	81	-
202323..	20 mm	07	09	-	17	19	35	46	-	56	78	81	-

Lunatur 27

Besteht zu mehr als 20% aus fein gemahlenen Walnussschalen. Hochwertiges EVA-Produkt mit niedriger Dichte, sehr weich, hoch elastisch mit bettenden Polstereigenschaften. Geschlossene Zellstruktur verhindert das Eindringen von Wundsekreten und Schweiß und damit auch vor Bakterien, Keimen und Pilzen.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 27° Shore A | Größe: 83 x 58,5 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm
202103..	walnuss	02	03	04	06	08

Lunatur 18

Besteht zu mehr als 20% aus fein gemahlenen Walnussschalen. Hochwertiges EVA-Produkt mit niedriger Dichte, sehr weich, hoch elastisch mit bettenden Polstereigenschaften. Die geschlossene Zellstruktur verhindert das Eindringen von Wundsekreten und Schweiß und damit auch von Bakterien, Keimen und Pilzen.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 18° Shore A | Größe: 98 x 64 cm | Farbe: walnuss

Art.-Nr.	Ausführung:	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm
202039..	glatt	02	03	04	06	08
202103..	perforiert	-	13	-	-	-

Lunatec motion 20

Lunatec motion 20 ist mit 20 Shore A fester als die Lunatec Motion 10, um vor allem Füße mit schmerzenden Regionen weich zu betten und die Scherkräfte bei der Auftrittsbewegung abzufangen, so dass es zu einer wesentlichen Entlastung des Bewegungsapparates und vorhandener Schmerzen kommt. Die Lunatec Motion 20 ist fester um den Ansprüchen schwerer Kunden über 100 kg gerecht zu werden. Abwaschbar und hygienisch.

Hersteller: nora® | Shore: 20° Shore | Größe: 83 x 61 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm
202120..	graubeige	02	03	04	06	08



Lunatec motion 10

Lunatec motion 10 ist mit ca. 10 Shore A extrem weich, um vor allem Füße mit schmerzenden Regionen weich zu betten und die Scherkräfte bei der Auftrittsbewegung abzufangen, so dass es zu einer wesentlichen Entlastung des Bewegungsapparates und vorhandener Schmerzen kommt. Mit sehr guten Bettungs- und Dämpfungseigenschaften in der horizontalen Belastungsrichtung. Geschlossene Zellstruktur. Abwaschbar und hygienisch.

Hersteller: nora® | Shore: 10° Shore A | Größe: 110 x 70 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm
202111..	seide	02	03	04	06	08
202115..	steingrau	02	03	04	06	08

Lunatec SE

Stabile und elastische EVA Leichtzellplatte. Als Aufbaumaterial für Sport- und Straßenschuhe sowie orthopädische Versorgungen. Hohes Rückstellvermögen und Elastizität bei gleichzeitig hoher Formstabilität. Für (Sport-)Einlagen und Fußbettungen, als stabilisierendes Formelement oder für Interims- und Badeschuhe als Obermaterial.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 45° Shore A | Größe: 92 x 59 cm

Art.-Nr.	Farbe:	6 mm	8 mm	10 mm
202048..	weiss	06	08	10
202049..	terra	06	-	10

Lunairflex

Lunairflex sind Polsterplatten für den Innenschuhbereich. Für Formelemente bei mittlerer Beanspruchung, z. B. Wadenersatzstücke, als Obermaterial für Interims, Therapie- und Badeschuhe, für Bettungen und Dämpfungen im Innenschuhbereich.

Hersteller: nora® | Shore: 22° Shore | Größe: 120 x 75 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	24 mm
20232..	beige	507	607	707	807	907	-	-	-	-
20233..	beige	-	-	-	-	-	007	107	207	407
20232..	h.blau	527	627	727	827	927	-	-	-	-
20234..	beige perf.	802	807	-	-	907	-	-	-	-

Astro form 8

nora® Astro form 8 ist ein sehr weicher Leichtzellkautschuk mit einer sehr guten Rückstellfähigkeit. Es verfügt für ein derart weiches Material über sehr gute thermoplastische Eigenschaften und bleibt dennoch in Form! Hygienisch, geschlossenzellig. nora® Astro form 8 polstert hervorragend und hat eine optimale Stoßdämpfung. Die geschlossene Zellstruktur verhindert das Eindringen von Wundsekreten und Schweiß. An der Oberfläche haftende Sekrete können mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln hygienisch entfernt werden.

Hersteller: nora® | Shore: 8° Shore | Größe: 80 x 58 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm
202192..	eis	02	03	04	06	08

Astro form 15

nora® Astro form 15 ist ein Leichtzellkautschuk. Es ist sehr weich, rückstellfähig und bleibt dennoch in Form! Die Astro Form 15 ist fester, straffer und bietet eine höhere Rückstellfähigkeit als Astro form 8. Geschlossenzellig, hygienisch abwaschbar, optimal thermoplastisch verformbar. nora® Astro form 15 hat sehr gute Polstereigenschaften, hervorragende Klebeigenschaften und lässt sich gut stanzen.

Hersteller: nora® | Shore: 15° Shore | Größe: 80 x 58 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm
202197..	himmelblau	02	03	04	06

Lunatec CAD 40 LF

Leitfähige EVA Leichtzellplatte.

Hersteller: nora® | Shore: 40° Shore | Größe: 113 x 79 cm

Art.-Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm	8 mm	30 mm
202156..	schwarz	89	87	88	81

Lunatec EP

Die geschlossene Zellstruktur verhindert das Eindringen von Wundsekreten und Schweiß. An der Oberfläche haftende Sekrete können mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln hygienisch entfernt werden. Die hohe Rückstellfähigkeit sorgt für optimale Polstereigenschaften. Das Material ist bei ca. 120 ° - 130 ° C Thermisch verformbar und weist dabei einen geringen Volumen Verlust auf.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 22° Shore A | Größe: 84 x 60 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	24 mm
202166..	creme	02	03	04	06	08	-
202166..	mint	-	-	-	-	18	24



Lunalastik

Lunalastik ist ein Polstermaterial für Weichbettungs-Einlagen im Orthopädiemaßschuh und im Konfektionsschuh, für den Polsteraufbau bei Fußbettungen, für Polsterlagerung des Fersensporns.
Hersteller: nora® | Shore: ca. 25° Shore A | Größe: 115 x 75 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
20233...	beige	807	907	-	-	-	-
20233...	hellblau	827	927	-	-	-	-
20233...	gelb	-	970	-	-	-	-
20234...	beige	-	-	007	-	207	307
20234...	hellblau	-	-	027	-	227	327
20234...	gelb	-	-	070	-	270	370
20234...	orange	-	-	-	169	-	-
202036..	orange (ganze Platte)	-	-	24	-	-	-
202099..	schwarz	-	03	-	-	06	-
202099..	schwarz (perforiert)	-	13	-	-	-	-



Lunairmed

Polsterplatten für den Innenschuhbereich. Für Formelemente bei leichter Beanspruchung z. B. Wadenersatzstücke, als Obermaterial für Interims, Therapie- und Badeschuhe, für Bettungen und Dämpfungen. Besonders geeignet für die Sandwichbauweise.
Hersteller: nora® | Shore: 16° Shore | Größe: 108 x 82,5 cm

Art.-Nr.	Stärke:	beige	weiss	hellblau	anthrazit
202352..	2 mm	07	09	27	80
202361..	2 mm perforiert	07	-	-	-
202353..	3 mm	-	09	27	80
202346..	3 mm perforiert	07	-	-	23
202354..	4 mm	-	09	27	80
202355..	5 mm	07	-	27	-
202356..	6 mm	-	09	27	80
202357..	8 mm	07	-	-	80
202358..	10 mm	07	-	-	-
202359..	12 mm	07	-	-	-
202360..	24 mm	07	-	-	-
202035..	3 mm (108 x 165 cm)	53	-	-	-



Lunalastik perforiert

Lunalastik ist ein Polstermaterial für Weichbettungs-Einlagen im Orthopädiemaßschuh und im Konfektionsschuh, für den Polsteraufbau bei Fußbettungen, für Polsterlagerung des Fersensporns.
Hersteller: nora® | Shore: ca. 25° Shore A | Größe: 85 x 61 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm	6 mm
20235...	beige	007	107



Astro form 8 kaschiert mit Lunatec motion

nora® Astro form 8 ist ein sehr weicher Leichtzellkautschuk mit einer sehr guten rückstellfähigkeit. Es verfügt für ein derart weiches Material über sehr gute thermoplastische Eigenschaften und bleibt dennoch in Form!
Shore: 8° Shore | Größe: 70 x 55 cm | Stärke: 5 mm

Art.-Nr.	Farbe:	5 mm
273658..	eisblau/steingrau	37

Astro form 8 kaschiert

Astro form 8 Fb. 318 eisblau 2 mm. nora® Astro form 8 ist ein sehr weicher Leichtzellkautschuk mit einer sehr guten rückstellfähigkeit. Es verfügt für ein derart weiches Material über sehr gute thermoplastische Eigenschaften und bleibt dennoch in Form!

Shore: 8° Shore | Größe: 112 x 77 cm

Art.-Nr.	mit Plantec rot 1,5 mm mit Bezugss. bielastisch	Poron lachs 3 mm
273658..	48	49



Lunatec motion kaschiert

Lunatec motion 10 ist mit ca. 10 Shore A extrem weich, um vor allem Füße mit schmerzenden Regionen weich zu betten und die Scherkräfte bei der Auftrittsbewegung abzufangen

Shore: 10° SHore | Größe: 108 x 68 cm

Art.-Nr.	kaschiert mit:	2 mm	3 mm
273662..	V-Tex Regenarationsfaser	16	-
273662..	Lycra schwarz	20	30



Lunairmed kaschiert

Polsterplatten für den Innenschuhbereich. Lunairmed ist ein geschlossenzelliger EVA-Schaum mit sehr niedriger Dichte.

Shore: 16° Shore | Größe:108 x 80 cm | Stärke: 3 mm

Art.-Nr.	mit Poron Lachs 3 mm	mit Bezugsstoff bielastisch
273664..	04	13

Thermofix glatt

Hochwertiges EVA-Material mit hervorragenden thermoplastischen Eigenschaften mit sehr hoher Formstabilität nach dem Thermoverformen. Hautverträglich. Mit erstklassigen Verarbeitungseigenschaften. Einsetzbar als Aufbaumaterial und für Einlagen und Bettungen.
Shore: 50° Shore A | Größe: 78 x 90 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	hellbraun	weiss
27104...	3 mm	503	603
27104...	4 mm	504	604
27104...	6 mm	506	606
27104...	8 mm	508	608
27104...	10 mm	510	610
27104...	12 mm	-	612

Thermofix glatt

Hochwertiges EVA-Material mit hervorragenden thermoplastischen Eigenschaften mit sehr hoher Formstabilität nach dem Thermoverformen. Hautverträglich. Mit erstklassigen Verarbeitungseigenschaften. Einsetzbar als Aufbaumaterial und für Einlagen und Bettungen.
Shore: 50° Shore A | Größe: 156 x 90 cm

Art.-Nr.	Farbe:	6 mm	10 mm	20 mm
271046..	weiss	66	70	80



Thermofix antistatisch

Hochwertiges EVA-Material mit hervorragenden thermoplastischen Eigenschaften mit sehr hoher Formstabilität nach dem Thermoverformen. Hautverträglich. Mit erstklassigen Verarbeitungseigenschaften. Einsetzbar als Aufbaumaterial und für Einlagen und Bettungen.
Shore: 50° Shore A | Größe: 105 x 80 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
271047..	schwarz	02	04	06	08	10

Pryx m.Profil

Die Pryx mit Profil ist ein Bettungs- und Polstermaterial für den Einlagen- und Bettungsbau. Sie wird auch für Abpolsterungen im weitesten Sinne und als Obermaterial für Bade-, Krankenhaus- und Therapieschuhe. Die Pryx mit Profil ist hochtiefziehfähig, körperfreundlich und thermoplastisch verformbar bei ca. 90° C.

Shore: 40/45 Shore A | Größe: 60 x 45 cm | Stärke: 6 mm

Art.-Nr.	Farbe:	mit Profil	beidseitig geschliffen
270144..	weiss	62	65

Pryx antistatisch

Pryx antistatisch ist das thermoplastisch verformbare Bettungs- und Polstermaterial für den Einlagen und Bettungsbau, Abpolsterungen im weitesten Sinne und als Obermaterial für Bade-, Krankenhaus- und Therapieschuh. Individuelle Bettungen können so gestaltet werden, wie sie medizinisch erforderlich sind und nicht wie äußere Fakten es vorgeben: Eine Bettung, auch über die gesamte Sohlenlänge hinweg, bedeutet kein Problem hinsichtlich der Leitfähigkeit. Thermoplastisch verformbar bei 90 ° C.
Shore: 40/45° Shore AGröße: 50 x 80 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm	6 mm	10 mm
270145..	schwarz	03	06	10

Pryx

Beidseitig geschliffenes Leichtzell-EVA. Körperfreundlich und sehr leicht. Extrem tiefziehbar und formstabil. Verformung bei ca. 90° bis 100° C.
Shore: 40/45° Shore | Größe: 1,0 qm

Art.-Nr.	Farbe:	4 mm	20 mm
270146..	corcy	04	20



EVA-Platten Marmor

Die EVA Polsterplatten werden zum Abdecken von Einlagen oder als Zwischensohlenmaterial eingesetzt.
Shore: 35/40° Shore | Größe: 105 x 70 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm
205603..	rot/gelb	00
205603..	blau/türkis	01
205603..	schwarz/grau	02



EVA Polsterplatte marmoriert

Die EVA Polsterplatten werden zum Abdecken von Einlagen oder als Zwischensohlenmaterial eingesetzt.
Shore: 30/35° Shore A | Größe: ca. 150 x 95 cm

Art.-Nr.	Farbe:	1,5 mm	2 mm	3 mm	35 mm
205720..	schwarz/grau	15	20	30	35



EVA-Platten marmoriert perforiert

Die EVA Polsterplatten werden zum Abdecken von Einlagen oder als Zwischensohlenmaterial eingesetzt.
Shore: 30/35° Shore | Größe: 150 x 95 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm
205603..	schwarz/grau	05

Einlagen EVA India

Einlagen EVA

Shore: ca. 35° Shore A | Größe: 0,8 qm

Art.-Nr.	3 mm	4 mm	8 mm	10 mm	12 mm	24 mm
270049..	03	04	08	10	12	24

Super-Soft Air

Die Super-Soft-Air ist eine EVA-Aufbauplatte, sie ist gut geeignet als Korrektur- und Aufbaumaterial für den Orthesenbau. Die Platte hat eine lang anhaltende stoßdämpfende Wirkung. Die Platte hat eine Härte von Shore A 30.
Shore: 30° Shore A | Größe: 105 x 87 cm

Art.-Nr.	Farbe:	30 mm
205109..	schwarz	81

Metaform

Shore: 30° Shore A | Größe: 100 x 77,5 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm
270073..	orange	03



Osnaelastik

EVA Gummimischung

Shore: 20/25° Shore A

Art.-Nr.	Größe:	Stärke:	rot	blau
205174..	77 x 113 cm	2 mm	04	06
205174..	95 x 145 cm	3 mm	05	03

Pryx 18

Beidseitig geschliffenes Leichtzell-EVA. Körperfreundlich und sehr leicht. Extrem tiefziehbar und formstabil. Verformung bei ca. 90° bis 100° C.
Shore: 20° Shore | Größe: 1,0 qm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm	6 mm	10 mm
270142..	corcy	03	06	10

Pryx 25

Beidseitig geschliffenes Leichtzell-EVA. Körperfreundlich und sehr leicht. Extrem tiefziehbar und formstabil. Verformung bei ca. 90° bis 100° C.
Shore: 30° Shore | Größe: 1,5 qm

Art.-Nr.	Farbe:	6 mm
270143..	corcy	06



Savilux

Savilux ist ein sehr leichtes EVA Material mit sehr gutem Rückstellvermögen. Es ist wird eingesetzt als Polster- und Aufbaumaterial für Einlagen und Bettungen.

Shore: 15 - 20° Shore A | Größe: 100 x 56 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
270074..	creme	02	03	04	06	08	10

Wir individualisieren unsere Produkte nach Ihren Wünschen!

Unsere Mitarbeiter im Innen- und Außendienst stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.

Lebri Duo A 80

Zweischichtige Platte. 6 mm beige 25° Shore A und 8 mm weiss 55° Shore A.

Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 25/55° Shore A | Größe: 90 x 50 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige/weiss
20586909	14 mm	09

Lebri Duo B 58

Zweischichtige Platte. 6 mm beige 18° Shore A und 10 mm graubeige 40° Shore A.

Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 18/40° Shore A | Größe: 90 x 50 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige/graubeige
20586905	16 mm	05



Lebri Duo C 48

Zweischichtige Platte. 6 mm beige 18° Shore A und 10 mm stein 30° Shore A.

Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 18/30° Shore A | Größe: 90 x 50 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige/stein
20586919	16 mm	19

Lebri Vulkan Duo 3050

Die Lebri Vulkan Reihe ist speziell auf die OST und OT abgestimmt. Durch die Vulkanisierung der einzelnen Schichten gibt es keine Klebekanten bei den Übergängen.
Plattenaufbau: 6 mm starke bettende Schicht in beige mit ca. 30° Shore und eine 8 mm starke stabiliserende Schicht in kork mit ca. 50° Shore.

Hersteller: lebri® | Shore: 30/50° Shore A | Größe: 105 x 80 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige/kork
205290 ..	14 mm	73



Lebri Vulkan Duo 3040

Die Lebri Vulkan Reihe ist speziell auf die OST und OT abgestimmt. Durch die Vulkanisierung der einzelnen Schichten gibt es keine Klebekanten bei den Übergängen.
Plattenaufbau: 7 mm starke bettende Schicht in beige mit ca. 30° Shoreund eine 13 mm starke stabiliserende Schicht in lau mit ca. 40° Shore.

Hersteller: lebri® | Shore: 30/40° Shore A | Größe: 107 x 82 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige/blau
205290 ..	20 mm	70

Lebri Vulkan Duo 3055

Die Lebri Vulkan Reihe ist speziell auf die OST und OT abgestimmt. Durch die Vulkanisierung der einzelnen Schichten gibt es keine Klebekanten bei den Übergängen.
Plattenaufbau: 6 mm starke bettende Schicht in beige mit ca. 30° Shore. und eine 14 mm starke stabiliserende Schicht in braun mit ca. 55° Shore.

Hersteller: lebri® | Shore: 30/55° Shore A | Größe: 105 x 80 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige/braun
205290..	20 mm	72

Lebri Vulkan Trio A

Die Lebri Vulkan Reihe ist speziell auf die OST und OT abgestimmt. Durch die Vulkanisierung der einzelnen Schichten gibt es keine Klebekanten bei den Übergängen.
Plattenaufbau: 4 mm starke polsternde Schicht in beige mit ca. 30° Shore. 6 mm starke bettende Schicht in orange mit ca. 25° Shore und eine 10 mm starke stabiliserende Schicht in grau mit ca. 40° Shore.
Hersteller: lebri® | Shore: 30/25/40° Shore A | Größe: 100 x 100 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige/orange/grau
205290 ..	20 mm	20



Lebri Vulkan Trio E

Die Lebri Vulkan Reihe ist speziell auf die OST und OT abgestimmt. Durch die Vulkanisierung der einzelnen Schichten gibt es keine Klebekanten bei den Übergängen.
Plattenaufbau: 5 mm starke bettende Schicht in grün mit ca. 23° Shore. 5 mm starke polsternde Schicht in blau mit ca. 27° Shore und eine 10 mm starke stabiliserende Schicht in weiss mit ca. 40° Shore.
Hersteller: lebri® | Shore: 23/27/40° Shore A | Größe: 114 x 84 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	grün/blau/weiss
205290..	20 mm	60



Lebri Vulkan Trio K

Die Lebri Vulkan Reihe ist speziell auf die OST und OT abgestimmt. Durch die Vulkanisierung der einzelnen Schichten gibt es keine Klebekanten bei den Übergängen.
Plattenaufbau: 6 mm starke polsternde Schicht in beige mit ca. 35° Shore. 9 mm starke stabilisierende Schicht in grau mit ca. 45° Shore und eine 8 mm starke stabiliserende Schicht in grün mit ca. 50° Shore.
Hersteller: lebri® | Shore: 35/45/50° Shore A | Größe: 104 x 85 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige/grau/grün
205290 ..	23 mm	80



Lebri Vulkan Trio F - Fräsplatte

Die Lebri Vulkan Reihe ist speziell auf die OST und OT abgestimmt. Durch die Vulkanisierung der einzelnen Schichten gibt es keine Klebekanten bei den Übergängen.
Plattenaufbau: 2 mm starke stabilisierende Schicht in schwarz mit ca. 35° Shore. 6 mm starke bettende Schicht in weiss mit ca. 0° Shore und eine 28 mm starke polsternde Schicht in blau mit ca. 30° Shore.
Hersteller: lebri® | Shore: 23/27/40° Shore A | Größe: 110 x 85 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	schwarz/weiss/blau
205290..	36 mm	66

Lebri Vulkan Trio 0 - Fräsplatte

Die Lebri Vulkan Reihe ist speziell auf die OST und OT abgestimmt. Durch die Vulkanisierung der einzelnen Schichten gibt es keine Klebekanten bei den Übergängen.
Plattenaufbau: 3 mm starke stabilisierende Schicht in schwarz mit ca. 58° Shore. 7 mm starke bettende Schicht in rot mit ca. 25° Shore und eine 28 mm starke polsternde Schicht in schwarz mit ca. 35° Shore.
Hersteller: lebri® | Shore: 35/25/58° Shore A | Größe: 110 x 85 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	schwarz/rot/schwarz
205290..	38 mm	90

Lunatec combi motion T2

Die 3-schichtige EVA-Verbundplatte nora® Lunatec combi motion T2 ist ein Material, das vor allem für die Versorgung von schmerz- und druckempfindlichen Füßen hervorragend geeignet ist. Die Materialzusammensetzung ist die ideale Kombination aus hoher Funktionalität, charakteristischer Weichheit und geringem Gewicht.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 12°/25°/50° Shore A | Größe: 100 x 67,5 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	steingrau/grün/hellgrau
202156..	20 mm	09

Lunatec combi cork

nora® Lunatec combi cork ist eine vulkanisierte Verbundplatte deren stabilisierende EVA-Schicht einen hohen Korkanteil enthält. Damit ist diese Verbundplatte die ideale Grundlage für die Anfertigung einer langlebigen Einlage. Die angeraute Oberfläche der dauerelastischen Polsterschicht ermöglicht zudem das optimale Aufbringen einer Lederdecke.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 25/50° Shore A | Größe: 112 x 88 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	cork/beige
202156..	14 mm	09

Lunatec combi 01

nora® Lunatec combi 1 besteht aus der vulkanisierten Verbindung von Lunalastik und Lunasoft AL. Dabei werden die dauerelastischen Polstereigenschaften der Lunalastik mit den stabilisierenden Eigenschaften der Lunasoft AL vereint. Nora Lunatec Combi 1 ist die ideale Grundlage für die Herstellung von Fußbettungen und Einlagen in der Orthopädie-Schuhtechnik. Für Altersfuß, Diabetes und Rheuma, aber auch als Basis für Sporteinlagen geeignet.

Hersteller: nora® | Shore: 25/52° Shore | Größe: 116 x 92,5 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige/weiss
202150..	14 mm	08

Lunatec combi 02

nora® Lunatec combi 2 besteht aus der vulkanisierten Verbindung von Lunairflex und Lunasoft SLW. Dabei werden die bettenden Polstereigenschaften der Lunairflex mit den dauerelastischen Polstereigenschaften der Lunasoft SLW vereint. Nora Lunatec Combi 2 ist die ideale Grundlage für die Herstellung von Fußbettungen und Einlagen in der Orthopädie-Schuhtechnik. Für Altersfuß, Diabetes und Rheuma, aber auch als Basis für Sporteinlagen geeignet.

Hersteller: nora® | Shore: 22/30° Shore | Größe: 120 x 93 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige/graubeige
202151..	16 mm	08

Lunatec combi 03

nora® Lunatec combi 3 besteht aus der vulkanisierten Verbindung von Lunalastik und Lunasoft SLW. Dabei werden die dauerelastischen Polstereigenschaften vereint. Nora Lunatec Combi 3 ist die ideale Grundlage für die Herstellung von Fußbettungen und Einlagen in der Orthopädie-Schuhtechnik. Für Altersfuß, Diabetes und Rheuma, aber auch als Basis für Sporteinlagen geeignet.

Hersteller: nora® | Shore: 25/30° Shore | Größe: 116 x 87 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige/stein
202152..	16 mm	08



Lunatec combi 05

nora® Lunatec combi 5 ist die vulkanisierte Verbindung von Lunasoft SLW und Lunalastik. Dabei werden die dauerelastischen Polstereigenschaften der Platten vereint. Die Platte dient als Basis für effizient gefertigte dünne dauerelastische Einlagen. Außerdem ist sie zur Abpolsterung von Orthesen, Prothesen und Softsockets geeignet.

Hersteller: nora® | Shore: 25/30° Shore | Größe: 120 x 95 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	hellgrau/blau
202155..	07 mm	08

Lunatec combi 06

nora® Lunatec combi 6 ist die vulkanisierte Verbindung von Lunasoft SLW und Lunasoft AL. Dabei werden die dauerelastischen Polstereigenschaften der Lunasoft SLW, mit den stabilisierenden Eigenschaften der Lunasoft AL vereint. Die Platte dient als Basis für effizient gefertigte sportliche und moderne Einlagen oder Fußbettungen.

Hersteller: nora® | Shore: 30/52° Shore | Größe: 112 x 88 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	terra/schwarz
202156..	14 mm	08



Lunatec combi 07

nora® Lunatec combi 7 ist die vulkanisierte Verbindung von Lunasoft SLW und Lunasoft SL.. Dabei werden die dauerelastischen Polstereigenschaften der Lunasoft SLW mit den stabilisierenden Eigenschaften der Lunasoft SL vereint. Die Platte ist die ideale Grundlage für die effiziente Anfertigung einer Einlage, eines Weichwandinnentrichters oder eines Softsockets. In Kombination mit anderen Luna-Produkten ist dieses Material die perfekte Basis für orthopädische Fußbettungen, zur Versorgung von Altersfuß, Diabetes und Rheuma.
Hersteller: nora® | Shore: 30/40° Shore | Größe: 118 x 86 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige/stein
202156..	07 mm	57

Lunatec combi 08

nora® Lunatec combi 8 ist die vulkanisierte Verbindung von Lunatec EP und Lunatec SE. Dabei werden die dauerelastischen Polstereigenschaften der Lunatec EP, mit den stabilisierenden Eigenschaften der Lunatec SE vereint. Die Platte dient als Basis für effizient gefertigte sportliche oder moderne Einlagen oder Fußbettungen mit hoher Rückstellkraft.

Hersteller: nora® | Shore: 22/45° Shore | Größe: 88 x 56 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	rot/schwarz
202157..	12 mm	07



Lunatec combi T 1

Lunatec combi T1 ist eine innovative Produktentwicklung im Bereich der Verbundplatten. Die Combi T1 ist die vulkanisierte Verbindung von Lunasoft SLW, Lunasoft Z und Lunasoft Al. Die 3-schichtige Verbundplatte ist ein Material, das vor allem für die Versorgung von Rheumatikern und Krankheitsbildern mit besonders empfindlichen Füßen hervorragend geeignet ist. Die Besonderheit der Platte ist die Weichheit der mittleren Schicht. Eingebunden in zwei härteren Schichten, minimiert sie die auftretenden Scherkräfte und fängt sie in der Auftrittsbewegung ab, so dass es zu einer wesentlichen Entlastung führt. Der besondere Aufbau dieser Verbundplatte bietet sehr gute Polster- und Dämpfungseigenschaften in der horizontalen Belastungsrichtung. Die T1 wird für orthopädische Fußbettungen und Einlagen verwendet. Insbesondere für Rheumatiker und Krankheitsbilder mit empfindlichen Füßen geeignet.
Hersteller: nora® | Shore: 30/25/52° Shore | Größe: 88 x 118 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	anthrazit/mittelgrau
202154..	15 mm	67

Lunatec combi motion

nora® Lunatec combi ist eine innovative Produktentwicklung im Bereich der Verbundplatten: zwei bis drei unterschiedliche Materialien werden bereits im Herstellungsprozess miteinander vulkanisiert und bieten sicheren Halt, ohne Verklebung. nora® Lunatec combi ist die ideale Grundlage für die Herstellung von Fußbettungen und Einlagen in der Orthopädie-Schuhtechnik. Die obere Schicht aus Lunatec Motion ist extrem weich, um vor allem Füße mit schmerzenden Regionen weich zu betten und die Scherkräfte bei der Auftrittsbewegung abzufangen. Sie hat sehr gute bettende und dämpfende Eigenschaften in der horizontalen Belastungsrichtung. Das Material ist vor allem für den Einsatz bei Patienten mit schmerzhaften Fuß- oder Gelenkerkrankungen, wie zum Beispiel Rheuma geeignet.

Hersteller: nora® | Shore: 10/40° Shore A | Größe: 120 x 96 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	seide/blau
202112..	16 mm	16

Lunatec combi CW

nora® Lunatec combi CW ist eine innovative Produktentwicklung im Bereich der Verbundplatten: zwei bis drei unterschiedliche Materialien werden bereits im Herstellungsprozess miteinander vulkanisiert und bieten sicheren Halt, ohne Verklebung. Sie besteht aus Lunatur Walnut 27 und Lunatec Cork H und ist die optimale Basis für ökologisch wervolle orthopädische Fußbettungen und Einlagenversorgungen. Die Verbundplatte ist dauerelastisch und bietet eine stabilisierende Funktion, um z.B. Fehlstellungen des Bewegungsapparates zu korrigieren. nora® Lunatec combi ist die ideale Grundlage für die Herstellung von Fußbettungen und Einlagen in der Orthopädie-Schuhtechnik.
Hersteller: nora® | Shore: 27/50° Shore A | Größe: 110 x 84 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	walnuss/cork
202113..	14 mm	14

Wussten Sie schon?
Wir stanzen für Sie Materialien bis zu einer Stärke von ca. 40 mm.
Bitte fordern Sie unseren Stanzkatalog für eine Übersicht unserer Stanzformen an.



Fidelitas Classic Plus

Die Fidelitas Classic Plus ist eine Sohlenplatte aus Zellkautschuk.

Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 50° Shore A | Größe: 90 x 90 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	dunkelbraun	schwarz
205180..	4 mm	09	17	19	35	46	81
205181..	6 mm	09	-	19	35	46	81
205182..	8 mm	-	-	-	-	-	81



Fidelitas Stern

Fidelitas Stern ist eine Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit einem Stern-Profil.

Hersteller: Lebri® | Shore: 55° Shore | Größe: 52 x 88 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	dunkelbraun	schwarz
205070..	4 mm	09	17	19	35	41	46	81
205071..	6 mm	09	17	19	35	41	46	81

Astro-Soft Kreuzeck

nora® Astro Soft sind rutschfeste Sohlenplatten aus Zellkautschuk. Diese Sohlenqualität ist bei spezifisch leichtem Gewicht sehr rutsch- und abriebfest und daher besonders für den Einsatz bei orthopädischen Schuhen, Schuhzurichtungen und für die anspruchsvolle Schuhreparatur geeignet. Das griffige Kreuzeck Profil der Platte sorgt für einen sicheren Stand und eine gute Optik. Die Farben des nora® Astro Sortimentes und die Farben der nora® EVA Materialien sind aufeinander abgestimmt und ideal kombinierbar.
Hersteller: nora® | Shore: 45° Shore A | Größe: 82 x 51 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	dunkelbraun	schwarz
202055..	6 mm	46	81
202056..	8 mm	-	81

Astro-Soft Block

nora® Astro Soft sind rutschfeste Sohlenplatten aus Zellkautschuk. Diese Sohlenqualität ist bei spezifisch leichtem Gewicht sehr rutsch- und abriebfest und daher besonders für den Einsatz bei orthopädischen Schuhen, Schuhzurichtungen und für die anspruchsvolle Schuhreparatur geeignet. Die Farben des nora® Astro Sortimentes und die Farben der nora® EVA Materialien sind aufeinander abgestimmt und ideal kombinierbar. Das Block Fein Profil ist ideal für elegantes und sportliches Schuhwerk.
Hersteller: nora® | Shore: ca. 45° Shore A | Größe: 84 x 51 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	graubeige	stein	dunkelbraun	schwarz
202132..	4 mm	17	19	46	81
202133..	6 mm	17	19	46	81
202134..	8 mm	-	19	-	81



Astro-Soft

nora® Astro Soft sind rutschfeste Sohlenplatten aus Zellkautschuk. Diese Sohlenqualität ist bei spezifisch leichtem Gewicht sehr rutsch- und abriebfest und daher besonders für den Einsatz bei orthopädischen Schuhen, Schuhzurichtungen und für die anspruchsvolle Schuhreparatur geeignet. Die Farben des nora® Astro Sortimentes und die Farben der nora® EVA Materialien sind aufeinander abgestimmt und ideal kombinierbar. Die Platte hat ein Mini Non-Slip Profil, dieses bietet einen sicheren Halt.
Hersteller: nora® | Shore: 45° Shore A | Größe: 84 x 51 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	blassbraun	dunkelbraun	steingrau	anthrazit	schwarz
202052..	4 mm	-	-	-	-	81
202053..	6 mm	-	46	56	80	81
202054..	8 mm	41	46	-	80	-



Astro-Star

Die Astro Star ist eine rutschfeste Sohlenplatte aus Zellkautschuk, sie ist bei spezifisch leichtem Gewicht sehr rutsch- und abriebfest und empfiehlt sich damit für den Einsatz bei orthopädischen Schuhen, Schuhzurichtungen und bei der anspruchsvollen Schuhreparatur.
Hersteller: nora® | Shore: ca. 50° Shore A | Größe: 86 x 50 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	dunkelbraun	steingrau	dunkelblau	schwarz
202050..	4 mm	09	17	19	35	41	46	56	78	81
202051..	6 mm	09	17	19	35	41	46	56	78	81
202051..	8 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	98



Astro-Light Delta Pr. 95

Astro-Light Delta sind rutschfeste Sohlenplatten aus Zellkautschuk. Bei der Entwicklung der Astro-Light Sohlenplatte wurde besonders Augenmerk darauf gerichtet, die bekannt guten Eigenschaften von Astro beizubehalten und gleichzeitig das Gewicht des Materials zu reduzieren. Das Resultat Astro-Light ist um ca. 20 % leichter. Geringes Gewicht, exzellenter Abrieb und außerordentliche Flexibilität machen Astro-Light zur Sohlenplatte für gehobene Ansprüche bei Reparatur und Herstellung von flexiblem Schuhwerk in der Orthopädieschuhtechnik. Das Delta-Profil ist richtungsfrei und steht für außergewöhnliche Optik und sicheren Tritt.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 50° Shore A | Größe: 95 x 53,5 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	weiss	graubeige	stein	blassbraun	dunkelbraun	jeansblau	steingrau	schwarz	rot
202128..	4 mm	09	17	19	41	46	52	56	81	89
202129..	6 mm	09	17	19	41	46	52	56	81	89



Astro-Light Delta Pr. 64

Die Astro-Light Star ist eine rutschfeste Sohlenplatte aus Zellkautschuk. Bei der Entwicklung der Astro-Light Sohlenplatte wurde besonders Augenmerk darauf gerichtet, die bekannt guten Eigenschaften von Astro beizubehalten und gleichzeitig das Gewicht des Materials zu reduzieren. Das Resultat Astro-Light ist um ca. 20 % leichter. Geringes Gewicht, exzellenter Abrieb und außerordentliche Flexibilität machen Astro-Light zur Sohlenplatte für gehobene Ansprüche bei Reparatur und Herstellung von flexiblem Schuhwerk in der Orthopädieschuhtechnik.
Hersteller: nora® | Shore: ca. 50° Shore A | Größe: 94 x 53,5 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	weiss	graubeige	stein	blassbraun	dunkelbraun	schwarz
202130..	4 mm	09	-	-	41	46	81
202131..	6 mm	09	17	19	41	46	81

Astro Sunflower

Das Sonnenblumen-Profil 111 Sunflower ist modern, sehr griffig, mehrstufig ausgeprägt und bietet einen sicheren Auftritt. Die richtungsfreie Anordnung der einzelnen Elemente macht diese Sohlenplatte flexibel einsetzbar.
Hersteller: | Größe:

Art.-Nr.	Stärke: ca.	hellgrau	grassgrün	gelb	tiefblau	schwarz
202121..	5 mm	60	68	70	76	81

Topy Sevilla

Sohlenplatte aus rutschhemenden Weichgummi mit richtungsfreiem Design.

Hersteller: Topy | Größe: 96 x 60 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	stein	graubeige	weiss	s.braun	caramel	schwarz
200141..	3,5 mm	53	43	33	13	23	03
200141..	4,5 mm	54	44	34	14	24	04
200141..	6 mm	56	46	36	16	26	06

Topy Croco Sohlenplatte

Sohlenplatte mit richtungsfreiem Krokodilhaut-Design. Stoßelastisch und rutschhemend.

Hersteller: Topy | Shore: ca. 50° Shore A | Größe: 98 x 64 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	weiss	graubeige	stein	m.braun	s.braun	schwarz
200150..	4 mm	09	17	19	35	46	81
200151..	6 mm	09	17	19	35	46	81

Topy Cellolux

Geschäumtes PU. Leicht wie EVA und abriebfest wie Kompaktgummi. Äusserst rutschhemmend und stoßfedernd.
Hersteller: Topy | Shore: ca. 60° Shore A | Größe: 85 x 39 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	schwarz
200145..	4 mm	04
200145..	6 mm	06

Weichschaum ST

Hersteller: Lebri® | Shore: 35° Shore | Größe: 105 x 105 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm	4 mm	5 mm	7 mm	10 mm	15 mm	20 mm	30 mm
270152..	weiss	03	04	05	07	10	15	20	30

Ortho-Planet Zellkautschuk

Weichelastsiches Zellgummi mit mittlerer Rückstellfähigkeit. Für MBT-Schuhe geeignet.

Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 15° Shore A | Größe: 100 x 80 cm

Art.-Nr.	Farbe:	23 mm
270158..	schwarz	72

Osnapren

Osnapren ist ein weicher, elastischer Schaumstoff. Er hat eine gute Rückstellfähigkeit und ist schleiffähig. Lässt sich auch mit relativ niedriger Temperatur hervorragend verformen.

Hersteller: Lebri® | Shore: 2 - 5° Shore A | Größe: 100 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
270158..	schwarz	02	03	04	06	08	10	12



Lebri Puffergummistreifen

Herausragende Dämpfungseigenschaften. Exzellenter Gehkomfort durch die Kombination von sehr niedriger Shorehärte und hoher Rückstellfähigkeit.

Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 23° Shore A | Größe: 84 x 17 cm

Art.-Nr.	Farbe:	12 mm
214021..	schwarz	14
214021..	schwarzbraun	24



Schweizer Puffergummi

Herausragende Dämpfungseigenschaften. Exzellenter Gehkomfort durch die Kombination von sehr niederiger Shorehärte und hoher Rückstellfähigkeit.
Shore: ca. 23° Shore A | Größe: 84 x 17 cm

Art.-Nr.	Farbe:	12 mm
214042..	schwarz	81
214042..	schwarzbraun	46

Lebrilasto RG 20

Die Lebrilasto RG 20 ist eine PU-Schaum-Platte mit superweicher Einstellung.

Hersteller: Lebri® | Größe: 50 x 25 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	5 mm	7 mm	10 mm
270043..	hellbeige	02	05	07	10

Lebrilasto RG 35

Die Lebrilasto RG 35 ist eine PU-Schaum-Platte mit mittlerer Einstellung.

Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 30° Shore A | Größe: 50 x 25 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
270041..	hellbeige	02	03	04	06	08	10



WBT plus Plastazote

WBT plus Plastazote ist ideal für den Einlagen- und Bettungsbau geeignet. Das Material ist hautfreundlich und hat sehr gute Polster- und Trageeigenschaften.

Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 20° Shore A | Größe: ca. ,52 qm

Art.-Nr.	Farbe:	6 mm
270122..	beige/blau	00

WBT - Platte

WBT glatt ist ein formstabiler, atmungsaktiver Schaumstoff mit höchster Rückstellfähigkeit. Dauerbelastbar.

Größe: 1 qm | Shore: ca. 10 Shore A | Farbe: beige

Art.-Nr.	Ausführung:	1,5 mm	2 mm	3 mm	4,5 mm	6 mm	9 mm
270000..	glatt	15	23	30	45	60	90
270001..	perforiert	15	-	30	-	-	-
270002..	beids. geschliffen	15	22	30	45	60	-

WBT - Rolle

WBT glatt ist ein formstabiler, atmungsaktiver Schaumstoff mit höchster Rückstellfähigkeit. Dauerbelastbar.

Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 10° Shore A | Breite: 11 ,5 cm | Farbe: beige

Art.-Nr.	Ausführung:	1,5 mm	3 mm	4,8 mm
270005..	glatt	15	30	48
270005..	glatt, 12 cm	32	31	-
270005..	beids. geschliffen	-	31	-



WBT kaschiert mit Lebri-Futter

WBT glatt ist ein formstabiler, atmungsaktiver Schaumstoff mit höchster Rückstellfähigkeit. Dauerbelastbar. Kaschiert mit dem hochwertigen Lebri Futter- und Bezugsstoff. Atmungsaktiv und waschbar. Die Platte wird für Bettungen und Dämpfungen im Innenschuhbereich für Fußbettungen verwendet.

Hersteller: Lebri® | Größe: 1,37 qm

Art.-Nr.	Farbe:	1,5 mm	3 mm
270003..	sand	30	50
270003..	muskat	32	-
270003..	schwarz	33	-



WBT kaschiert mit X-Static Raute

WBT glatt ist ein formstabiler, atmungsaktiver Schaumstoff mit höchster Rückstellfähigkeit. Dauerbelastbar. Kaschiert mit dem sehr elastischen X-Static Raute.

Hersteller: Lebri® | Größe: 1,37 qm

Art.-Nr.	Farbe:	1,5 mm
270079..	beige/schwarz	55



WBT beidseitig geschliffen kaschiert mit OP-Lederettfutter

WBT glatt ist ein formstabiler, atmungsaktiver Schaumstoff mit höchster Rückstellfähigkeit. Dauerbelastbar. Kaschiert mit dem atmungsaktiven, wärmeregulierendem und perfekt als Innenfutter geeignetem OP-Lederettfutter.
Als Platte mit Größe:136 x 100 cm (273657..) oder Rolle mit Breite: 12,5 cm (270005..)

Art.-Nr.	Stärke:	sand anperf.	sand glatt	schwarz anperf.	schwarz glatt	offwhite
273657..	1,5 mm	00	-	01	10	-
273657..	2 mm	26	-	25	-	-
273657..	3 mm	35	30	-	-	-
270005..	1,5 mm	**Rolle:**	87	-	85	86

WBT kaschiert mit Kalbleder

WBT glatt ist ein formstabiler, atmungsaktiver Schaumstoff mit höchster Rückstellfähigkeit. Dauerbelastbar. Kaschiert mit Kalbleder anperforiert.

Hersteller: Lebri®

Art.-Nr.	Farbe:	1 mm	3 mm
270138..	natur	32	45



Osnaelastik kaschiert mit Lederettfutter

EVA Gummimischung

Shore: 20/25° Shore A

Art.-Nr.	Größe:	Stärke:	schwarz anperf.	schwarz glatt	grau anperf.	grau glatt	natur anperf.	natur glatt
273658..	113 x 77 cm	2 mm	70	80	-	-	-	-
273658..	145 x 95 cm	2 mm	-	-	71	-	-	-
273664..	137 x 95 cm	2 mm	-	-	-	30	41	31
273658..	137 x 95 cm	2 mm	52	-	54	-	-	-
273658..	113 x 77 cm	3 mm	55	-	53	-	-	-



Aero sorb W

Einzigartiger Leichtzellkautschuk mit dämpfenden Eigenschaften für eine ideale Schmerzreduktion. Aero Sorb W ist etwas weicher als Aero Sorb M. Die Platte hat bettende und gleichzeitig dämpfende Eigenschaften. Die geschlossene Zellstruktur verhindert das Eindringen von Wundsekreten und Schweiß. Die Aero Sorb wird z.B. als Polsterschicht für diabetesadaptierte Fußbettungen und als Polsterung in der Orthetik und Prothetik eingesetzt.
Hersteller: nora® | Shore: 8° Shore | Größe: 82 x 58 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm
202191..	lindgrün	02	03	04	06	08
202191..	schiefer	-	13	14	-	-

Aero sorb M

Einzigartiger Leichtzellkautschuk mit dämpfenden Eigenschaften.Extrem weich, schockabsorbierend und lässt sich hervorragend verkleben. Die Platte hat bettende und gleichzeitg dämpfende Eigenschaften. Die geschlossene Zellstruktur verhindert das Eindringen von Wundsekreten und Schweiß. Die Aero Sorb wird z.B. als Polsterschicht für diabetesadaptierte Fußbettungen und als Polsterung in der Orthetik und Prothetik eingesetzt.
Hersteller: nora® | Shore: 8° Shore | Größe: 80 x 55 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm
202190..	samtrot	02	03	04	06



Nora-Orthosorb

Zur Auftrittsdämpfung und Polsterung insbesondere für orthopädische Schuhe sehr gut geeignet. Gegenüber nora® Supersorb sorgt bei nora® Orthosorb eine geringere Dämpfung für eine bessere Polsterung und eine höhere Elastizität, bis ca. 300 kg Auftrittskraft.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 20° Shore A | Größe: 80 x 53,5 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm
202090..	grün	02	03	04

Nora-Supersorb

Zur Auftrittsdämpfung und Polsterung insbesondere für orthopädische Schuhe sehr gut geeignet. Gegenüber nora® Supersorb sorgt bei nora® Orthosorb eine geringere Dämpfung für eine bessere Polsterung und eine höhere Elastizität, bis ca. 300 kg Auftrittskraft.
Hersteller: nora® | Shore: ca. 28° Shore A | Größe: 80 x 53,5 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	4 mm	5 mm
202091..	rot	02	04	05

Astro med

Astro med 10 ist ein Material, das in seinen Eigenschaften einzigartig ist. Es verbindet die Vorteile eines extrem weichen Materials mit exzellenter Rückstellfähigkeit mit den Vorteilen eines hygienisch, geschlossenzelligen Materials. Nicht thermisch verformbar.
Hersteller: nora® | Shore: ca. 10° Shore A | Größe: 105 x 70 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm	4,5 mm	6 mm
202169..	vanille	03	04	06



Lunatec motion kaschiert mit OP-Lederettfutter anperforiert

3 mm Lunatec motion kaschiert mit anperforiertem Lederettfutter.

Größe: 108 x 68 cm

Art.-Nr.	Stärke:	natur	schwarz	grau
273662..	2 mm	10	14 (glatt)	11
273662..	3 mm	00	01	-



Plantec einseitig geschliffen

Plantec ist ein offenzelliger Polyurethan-Weichschaum. Die Platte ist einseitig geschliffen. Er hat eine verzögerte Rückstellfähigkeit, bietet eine hervorragende Weichbettung und ist schleiffähig.

Größe: 100 x 137 cm

Art.-Nr.	Farbe:	1,5 mm	3 mm	4,5 mm	6 mm
270105..	rot	07	03	04	06

Plantec beidseitig geschliffen

Plantec ist ein offenzelliger Polyurethan-Weichschaum. Er hat eine verzögerte Rückstellfähigkeit, bietet eine hervorragende Weichbettung und ist schleiffähig.
Größe: 100 x 137 cm

Art.-Nr.	Ausführung:	Farbe:	1,5 mm	3 mm	6 mm
270105..	Platte	rot	02	09	-
270105..	Rolle	rot	-	29	42
270106..	Rolle	lachs	12	-	-



Plantec rot kaschiert

Plantec ist ein offenzelliger Polyurethan-Weichschaum. Er hat eine verzögerte Rückstellfähigkeit, bietet eine hervorragende Weichbettung und ist schleiffähig.
Größe: 137 x 100 cm | Stärke: 3 mm

Art.-Nr.	kaschiert mit	sand	schwarz	beige
270105..	X-Static Raute	-	80	-
270105..	Futter u. Bezugsstoff	13	14	-
270105..	Bezugsstoff bielastisch	-	46	47
270105..	Webu Futter u. Bezugsst.	-	90	91
270105..	Dri-Lex	23	-	-

Plantec beidseitig geschliffen kaschiert mit Lebri Futter- u. Bezugsstoff

Plantec kaschiert mit Lebri Futter- und Bezugsstoff wird für den Einlagen- und Bettungsbau verwendet. Das Material hat eine verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, ist hautfreundlich und sehr dehnfähig.
Größe: 1,37 qm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm
273658..	rot/grau	33



Plantec Soft

Plantec Soft wird für den Einlagen- und Bettungsbau verwendet. Das Material hat eine verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, ist hautfreundlich und sehr dehnfähig.

Größe: 100 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2,5 mm	2,7 mm	5,5 mm
270105..	rot	69	63	66

Plantec soft rot beidseitig geschliffen

Plantec rot soft beidseitig geschliffen wird für den Einlagen- und Bettungsbau verwendet. Das Material hat eine verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, ist hautfreundlich und sehr dehnfähig.

Größe: 137 x 100 cm

Art.-Nr.	Stärke:	rot
270105..	2,7 mm	62

Plantec Soft kaschiert mit Lycra

Die Plantec Soft besteht aus einem offenzelligen Polyurethan-Weichschaum. Die Platte hat eine verzögerte Rückstellfähigkeit, ist hautfreundlich und hat eine hervorragende Weichbettung. Die Plantec Soft wurde mit Lycra kaschiert. Die Plantec Soft wird u.a. für den Einlagen- und Bettungsbau eingesetzt.
Größe: 1,0 qm

Art.-Nr.	Farbe:	2,7 mm
270105..	dunkelrot/schwarz	32

Plantec rot kaschiert mit Lederett anperforiert

Plantec rot kaschiert mit Lederett wird für den Einlagen- und Bettungsbau verwendet. Das Material hat eine verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, ist hautfreundlich und sehr dehnfähig.
Größe: 1,37 qm

Art.-Nr.	Stärke:	natur	grau	schwarz	sand
270105..	1,5 mm	15	-	16	-
270105..	3 mm	-	17	-	18

Plantec rot kaschiert mit Lycra

Plantec rot kaschiert mit Lycra wird für den Einlagen- und Bettungsbau verwendet. Das Material hat eine verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, ist hautfreundlich und sehr dehnfähig.
Stärke: 3 mm

Art.-Nr.	Ausführung:	schwarz
270105..	Rolle 11,5 cm x 27 m	48
270105	Platte 137 x 100 cm	43

273009.. | Plantec Soft kaschiert mit Microfaser Bi-Elastisch

Plantec soft wird für den Einlagen- und Bettungsbau verwendet. Das Material hat eine verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, ist hautfreundlich und sehr dehnfähig.

Breite: 137 cm

Stärke: ca.	2,7 mm
Art.-Nr.	22

Poron-Prozorb

Poron Prozorb ist ein offenzelliges Polstermaterial. Es hat eine gute Rückstellfähigkeit, ist atmungsaktiv, dauerbelastbar, schleiffähig, hat eine ausgezeichnete Feuchtigkeitsaufnahme bzw. Feuchtigkeitsdurchlässigkeit und trocknet hervorragend ab.
Größe: 100 x 137 cm | Shore: ca. 10° Shore A

Art.-Nr.	Farbe:	1,5 mm
270134..	blau	14

Poron-Polstermaterial

Das Polstermaterial besteht aus einem elastischen Schaumstoff. Das Material ist formstabil, schleiffähig und hat eine gute Rückstellfähigkeit.

Größe: 100 x 137 cm

Art.-Nr.	Farbe:	1,5 mm	2 mm	3 mm	4,7 mm	6 mm	9,5 mm
270135..	grün	15	02	03	45	06	09
270136..	türkis	-	-	03	04	-	-

Poron grün kaschiert mit OP-Lederettfutter

Das Polstermaterial besteht aus einem elastischen Schaumstoff. Das Material ist formstabil, schleiffähig und hat eine gute Rückstellfähigkeit. Kaschiert mit 2 mm OP-Lederettfutter schwarz
Größe: 100 x 137 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm
273657..	grün/schwarz	42

Poron grün kaschiert mit PiGreco d.blau perforiert

Stärke: 3,5 mm

Art.-Nr.	Farbe:	1,42 qm	Rolle 12 cm
270400..	dunkelblau	00	01



Poron blau kaschiert mit Plantec rot

Das Poron blau kaschiert mit Plantec rot, ist ein Multifunktions-Polstermaterial. Es wird 2-lagig produziert und hat eine außergewöhnliche Dämpfung. Außerdem ist das Material atmungsaktiv, flexibel und bietet im Schuhen einen Langzeitkomfort.
Farbe: blau/rot

Art.-Nr.	Ausführung:	3 mm	4 mm
270133..	Platte 1,37 qm	03	04
270133..	Rolle 12 cm	-	54



Poron blau kaschiert mit OP-Lederettfutter

Größe: 136 x 100 cm | Stärke: 2,3 mm

Art.-Nr.	schwarz anperf.	grau anperf.
273656..	15	16

Poron XRD

Poron XRD besteht aus einem hochleistungs PU-Schaum, er hat eine hervorragende Stoßdämpfung und Energie-Rückgewinnung. Poron XRD ist ideal für Sport- und Outdoorschuhe geeignet.
Größe: 1,0 qm

Art.-Nr.	Farbe:	1,5 mm	2 mm	3 mm	6 mm
270123..	gelb	01	02	03	06



Poron XRD kaschiert mit EP Bezugsstoff

Poron XRD besteht aus einem hochleistungs PU-Schaum, er hat eine hervorragende Stoßdämpfung und Energie-Rückgewinnung. Poron XRD ist ideal für Sport- und Outdoorschuhe geeignet. Kaschiert mit EP Bezugsstoff in grau.
Größe: 135 x 70 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm
270105..	gelb/grau	35



Poron XRD kaschiert mit Bitex

Poron XRD besteht aus einem hochleistungs PU-Schaum, er hat eine hervorragende Stoßdämpfung und Energie-Rückgewinnung. Poron XRD ist ideal für Sport- und Outdoorschuhe geeignet. Kaschiert mit Bitex in schwarz.
Größe: 137 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2,5 mm
270109..	gelb/schwarz	32



LB burgundy

LB ist ein Polyurethan-Polstermaterial, es hat eine verzögerte Rückstellgeschwindigkeit und eine hervorragende Weichbettung. Das Polstermaterial hat ein sehr geringes Eigengewicht, ist schleiffähig und hautfreundlich.
Größe: 137 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm	6 mm
270082..	burgundy	53	56



LB burgundy kaschiert mit EP-Bezug sand

LB ist ein Polyurethan-Polstermaterial, es hat eine verzögerte Rückstellgeschwindigkeit und eine hervorragende Weichbettung. Das Polstermaterial hat ein sehr geringes Eigengewicht, ist schleiffähig und hautfreundlich.
Größe: 137 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3,2 mm
270105..	burgundy	33

Edolon glatt

Edolon ist ein formstabiler und atmungsaktiver Schaumstoff. Er hat eine gutes Rückstellvermögen.
Größe: 100 x 100 cm | Shore: ca. 5° Shore A

Art.-Nr.	Farbe:	1,2 - 1,8 mm	3 mm	6 mm
270012..	beige	01	03	06



Edolon perforiert

Größe: 1,5 qm | Shore: ca. 5° Shore A

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm
270012..	beige	30

Plastazote LD 45

Plastazote LD 45 besteht aus einem geschlossenzelligen Polyethylen-Schaumstoff. Plastazote wird als weiches Polster- und Bettungsmaterial verwendent. Verformbar bei ca. 140° C.
Hersteller: Polyform | Shore: 60 Shore A | Größe: 100 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm
270013..	weiss	02	03	04	05	06	08	10	12	15	20
270088..	beige	02	03	04	05	06	-	10	-	15	20
270088..	blau	52	53	54	-	56	-	-	-	-	-
270089..	schwarz	52	-	54	-	56	-	60	-	-	-



Plastazote 50 (mittel) perforiert

Plastazote 50 besteht aus einem geschlossenzelligen Polyethylen-Schaumstoff. Plastazote wird als weiches Polster- und Bettungsmaterial verwendent. Verformbar bei ca. 140° C.
Shore: 17° Shore | Größe: 100 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	7 mm
270162..	weiss	07

Zellvulkolan weich

Hochwertiges weiches geschäumtes PUR als Plattenware. Ideal für etwa Fußbettungen und Einlagen. Offenzellig. Nicht thermoplastisch.

Shore: 16 - 22° Shore | Größe: 50 x 25 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm	4 mm
270360..	blau	03	04

Tepefom

Tepefom ist ein Polyethylen-Schaumstoff. Er ist thermisch verformbar bei ca. 110 - 130 ° C.

Größe: 100 x 100 cm

Art.-Nr.	Ausführung:	Farbe:	3 mm	4 mm	5 mm	7 mm	10 mm
270045..	Tepeform 4	weiss		-	-	07	-
270024..	Tepeform 7	weiss	-	-	05	07	-
270025..	Tepeform 20	weiss	03	04	05	07	10



Multiform glatt

Multiform besteht aus einem Polyethylen-Schaumstoff. Es wird als Polstermaterial im Orthesen- und Prothesenbau, für den Einlagen und Bettungsbau eingesetzt. Das Material hat eine hohe Druckfestigkeit und Rückstellkraft. Es ist nicht schrumpfend und hautfreundlich.
Shore: 30° Shore | Größe: 110 x 110 cm

Art.-Nr.	Farbe:	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm
270015..	weiss	01	02	03	04	05	06	07	-	10	15	20
270028..	beige	01	02	03	04	05	06	07	08	10	15	-
270030..	blau	01	02	03	04	05	06	07	-	10	15	-
270031..	rot	-	02	03	04	05	06	-	-	-	-	-
270033..	grün	-	02	-	04	-	06	-	-	-	-	-
270034..	schwarz	01	02	03	04	05	06	-	-	-	15	-
270035..	braun	-	02	03	04	-	-	-	-	-	-	-
270036..	gelb	-	-	-	-	-	06	-	-	-	-	-

Multiform perforiert

Multiform besteht aus einem Polyethylen-Schaumstoff. Es wird als Polstermaterial im Orthesen- und Prothesenbau, für den Einlagen und Bettungsbau eingesetzt. Das Material hat eine hohe Druckfestigkeit und Rückstellkraft. Es ist nicht schrumpfend und hautfreundlich.
Shore: 30° Shore | Größe: 110 x 110 cm

Art.-Nr.	Farbe:	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm
270016..	rot	-	02	03	04	-	-	-
270027..	blau	01	02	03	04	05	-	-
270029..	beige	-	02	03	04	05	06	07
270032..	weiss	-	02	03	04	05	-	-
270033..	grün	-	20	30	-	-	-	-
270034..	schwarz	19	20	30	40	50	-	-
270035..	braun	-	20	30	40	-	-	-
270036..	gelb	-	-	30	-	-	-	-



Multiform blau perforiert kaschiert

Multiform perforiert kaschiert mit OP-Lederettfutter 0,8 mm anperforiert schwarz.

Shore: 30° Shore | Größe: 108 x 108 cm | Stärke: 3,8 mm bzw. 2,8 mm

Art.-Nr.	blau/schwarz 3,8 mm	rot/schwaz 2,8 m
273662..	55	56

Multiform multicolor

Multiform besteht aus einem Polyethylen-Schaumstoff. Es wird als Polstermaterial im Orthesen- und Prothesenbau, für den Einlagen und Bettungsbau eingesetzt. Das Material hat eine hohe Druckfestigkeit und Rückstellkraft. Es ist nicht schrumpfend und hautfreundlich.
Shore: 30° Shore | Größe: 180 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm	4 mm
270037..	multicolor	03	04



Zellkautschuk NR

Das Zellkautschuk NR ist ein weichelastisches Zellgummi, mit mittlerer Rückstellfähigkeit und mittlerer Einstellung.
Größe: 100 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
270040..	beige	02	03	04	05	06	08	10
270078..	rot	02	03	04	-	06	08	10

Zellkautschuk

Zellkautschuk ist ein weichelastisches Zellgummi mit mittlerer Rückstellfähigkeit, und mittlerer Einstellung.
Größe: 100 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
270057..	schwarz	02	03	04	05	06	08	10
270058..	grün	02	03	04	-	06	08	10

Schaumgummi kaschiert

Das Latex Schaumgummi wurde kaschiert mit Textil.

Größe: 100 x 150 cm | Shore: ca. 25° Shore A

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
270022..	weiss	02	03	04	05



Schaumgummi perforiert kaschiert

Das Latex Schaumgummi wurde kaschiert mit Textil.

Größe: 100 x 150 cm, 1,5 qm

Art.-Nr.	Farbe:	4 mm	3,8 mm
270022..	weiss	14	-
270023..	grün	-	03

Latex Standard

Das Latex Standard besteht aus Latex-Schaumgummi und ist ein natürliches offenzelliges Polstermaterial. Es ist atmungsaktiv, sehr weich, gut klebbar und schleifbar.

Größe: 1,5 qm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm
270055..	weiss	03	04	06	08



Marilon

Marilon ist ein thermoplastisches, sehr leichtes Bettungsmaterial mit ausgezeichneter Zug- und Reißfestigkeit. Es hat außerdem ein hervorragendes Dauerbiegeverhalten. Die Verformungstemperatur liegt bei ca. 130 - 160°.
Shore: 35 - 40° Shore A | Größe: 60 x 94 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	20 mm
270075..	grün	03	04	06	08	10	12	20



Nepex Velour

Das Nepex Velour schwarz wird für Einlagen und den Bettungsbau verwendet.

Größe: 2,8 qm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	4,5 mm
270083..	schwarz	02	04

Nepex-Polstermaterial einseitig

Das Nepex-Polstermaterial ist kaschiert mit einem Bezugsstoff. Das Neopren ist einseitig mit dem Bezugsstoff kaschiert und wird für den Einlagenbau und Weichbettungen verwendet.
Größe: 2,9 qm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm
270081..	schwarz/beige	22	23	24
270081..	schwarz/schwarz	32	33	34
270081..	schwarz/grau	-	53	-



Nepex einseitig kaschiert

Das Nepex schwarz einseitig kaschiert mit X-Static Raute wird für Einlagen und den Bettungsbau verwendet.
Größe: 100 x 200 cm

Art.-Nr.	Farbe:	1,6 mm	3,2 mm
270079..	schwarz	17	31



Nepex ohne Kaschierung

Das Nepex schwarz ohne Kaschierung wird für Einlagen und den Bettungsbau verwendet.

Größe: 100 x 200 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm	6 mm
270108..	schwarz	04	06



Latex rosa RG 15

Das Latex rosa RG15 mit weicher Einstellung.

Größe: 100 x 150 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
270113..	rosa	12	13	14	15	16	18



Latex rosa Dichte 20

Das Latex rosa RG20 mit mittlerer Einstellung.

Größe: 1,5 qm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
270050..	rosa	12	13	14	15	16	18	20

LB

LB ist ein Polyurethan-Polstermaterial mit einer verzögerten Rückstellgeschwindigkeit. Das Material bietet eine hervorragende Weichbettung, und ein sehr geringes Eigengewicht. Außerdem ist es schleiffähig und hautfreundlich
Größe: 137 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	6 mm
270094..	türkis	06



Schaumstoff selbstklebend

Der Schaumstoff ist selbstklebend und wird eingesetzt zur Polsterung am Schuhschaft.

Größe: 100 x 100 cm

Art.-Nr.	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
270091..	04	06	08	10

HB-Schaum

Der HB-Schaum besteht aus einem PE-Schaumstoff, und ist daher sehr weich und leicht.

Shore: ca. 25° Shore A | Größe: 100 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm	5 mm	10 mm
270137..	grau	03	05	10

Multiforte

Multiforte besteht aus einem Polyethylen-Schaumstoff und wird als Polstermaterial im Orthesen- und Prothesenbau verwendet. Aber auch für Einlagen und den Bettungsbau. Multiforte hat eine hohe Druckfestigkeit und Rückstellkraft. Es ist hautfreundlich und thermoplastisch verformbar bei ca. 110 - 130°C.
Shore: 42° Shore A | Größe: 100 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	5 mm	7 mm
270115..	blau	05	07

Ideal Polstergummi

Das Ideal-Polstergummi besteht aus einem weiche elastischen Schaumstoff und dient als Polstermaterial. Das Polstergummi hat eine gute Rückstellfähigkeit, ist formstabil und schleiffähig.
Größe: 137 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	1,6 mm	3 mm	4,5 mm	6 mm	9 mm
270107..	schwarz	21	03	04	06	09

Ideal Polstergummi kaschiert mit OP-Lederettfutter

Das Ideal-Polstergummi besteht aus einem weiche elastischen Schaumstoff und dient als Polstermaterial. Das Polstergummi hat eine gute Rückstellfähigkeit, ist formstabil und schleiffähig.
Größe: 137 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3,8 mm
273658..	schwarz	00



PUR-Schaum

Der PUR Schaum besitzt eine sehr gute Rückstellfähigkeit und ist zudem formstabil und atmungsaktiv.

Shore: 5° Shore A (blau), 12° Shore A (grün) | Größe: 150 x 100 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
270166..	blau (5° Shore)	02	03	04	06	-	10
270167..	grün (12° Shore)	02	03	04	06	08	-



Schwammgummi

Schwammig-poröser, offenzelliger Gummi.

Größe: 125 x 80 cm

Art.-Nr.	Farbe:	6 mm	8 mm	10 mm
270086..	orange	06	08	10



Dri-Lex Velour kaschiert mit Jersey

Schuh-Innenfutter für Diabetiker und Allergiker. Als Einlagenbezugsmaterial verwendbar. Atmungsaktiv und abriebfest.

Größe: 100 x 160 cm

Art.-Nr.	schwarz 4,3 mm	beige 3,0 mm	sand 3,0 mm
273009..	42	47	48

Dri-Lex Velour kaschiert mit Jersey und Diabest

Dri-Lex Velour ist das ideale Schuh-Innenfutter für Diabetiker und Allergiker, auch als Einlagenbezugsmaterial verwendbar. Dri-Lex ist atmungsaktiv, abriebfest und hygienisch. Diabest ist ein weiches, ideal für Diabetiker geeignetes Futtermaterial.

Stärke: ca. 3,0 mm

Art.-Nr.	schwarz	blau
273701..	01	04

Diabest Soft Stretch

Zweischichtiges weiches Schuhfutter. Atmungsaktiv und abriebunempfindlich. Ideal für Diabetiker Eignet sich für Deckbrandsohlen, Kragen- und Laschenpolster.

Art.-Nr.	sand
273009..	43

Diabest soft

Die Diabest Soft ist ein weiches Futtermaterial für Diabetiker.

Breite: 1,5 m

Art.-Nr.	hellbeige
273010..	70

Dyasoft

Dyasoft ist ein neuartiges Material mit fließenden Charaktereigenschaften (Gelartig) und hervorragenden Dämpfungseigenschaften. Dyasoft nicht selbsttragend (sollte mit anderen Materialien kaschiert werden) und ist gut geeignet für die Diabetiker- und Rheumatikerversorgung.
Größe: 50 x 77 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm
270117..	blau	03	04	06	08

ESD Thermofix

Das ESD Thermofix wird für den Bettungsbau und Badeschuhe eingesetzt. Das Material ist sehr leicht und formstabil.

Größe: 30 x 21 cm

Art.-Nr.	Farbe:	5 mm
270410..	schwarz	00

Carlo memory kaschiert

Kaschiert mit Webu Futter- und Bezugsstoff.

Größe: 140 x 100 cm | Stärke: 3 mm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm
270105..	blau	99
270106..	beige	00



OP-Red Memory 3 mm kaschiert

Größe:135 x 98 cm

Art.-Nr.	OP-Lederettfutter sand anperforiert	X-Static Raute schwarz ohne Film
273665..	60	61

Schaumstoff

Pur-Weichschaum

Breite: 105 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm
270124..	weiss	03

273620.. | Dermodry mit 4 mm Por

Beschleunigt den Prozess der Feuchtigkeitsaufnahme. Dermodry ist weich, leicht und atmungsaktiv. Antistatisch
Breite: 157 cm

Art.-Nr.	schwarz
273620..	00

Technogel Polster

Das Technogel Polster ist ein einzigartiges weich-massives Material , das die dreidimensionale Verformung eines Fluids mit dem Formgedächtnis eines Festkörpers verknüpft. Außerdem ist das Material leicht, extradünn, silikonfrei und ölt daher nicht. Es hat hervorragende Fließeigenschaften und passt sich bei jedem Tragen erneut dem Fuß an. Es fängt die Scherkräft im Fuß ab, scheuert nicht und verhindert Druckstellen.
Größe: 30 x 21 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm
270410..	blau	12	02

273620.. | Por

Mit antibakteriellem Bezug in 3D Optik. Antistatisch.

Breite: 157 cm | Stärke: 2 mm

Art.-Nr.	schwarz
273620..	04



Teutolon

Teutolon ist ein thermoplastisches, sehr leichtes Bettungsmaterial mit ausgezeichneter Zug- und Reißfestigkeit. Es hat außerdem ein hervorragendes Dauerbiegeverhalten. Die Verformungstemperatur liegt bei ca. 130 - 160°.
Größe: 106 x 80 cm

Art.-Nr.	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	20 mm
270178..	03	04	06	08	10	12	14	20

Dynamotherm

Größe: 105 x 105 cm

Art.-Nr.	2 mm	3 mm	4 mm
270039..	52	53	54

270026.. | WebuZel

Größe: 104 x 52 cm

Stärke: ca.	7 mm
Art.-Nr.	07

Spacy Abstandsgewirke

Mit guten Polster- und Trageeigenschaften. Mit spezieller Struktur, die eine hohe Druckbeständigkeit aufweist. Ideal für den Einsatz in der Diabetes-Versorgung.
Breite: 125 cm

Art.-Nr.	
273131..	00



Abstandsgewirke

Eignet sich aufgrund seiner Eigenschaften für alle Arten von Polsterungen. Besonders weich und doch sehr belastbar. Das Abstandsgewirke wirkt polsternd und ist atmungsaktiv.
Stärke: ca. 0,3 mm

Art.-Nr.	schwarz	blau
273131..	90	91

Atlas Plattenmaterial

Das Atlas Plattenmaterial für ESD Sicherheitsschuhe von Atlas.

Größe: 35 x 15 cm

Art.-Nr.	5 mm	10 mm
273999..	00	01

Orthopädie-Sprühkontaktkleber

GLUKON® flex plus +

Der Sprühkontaktklebstoff für OT und OST

im Einlagen-, Orthesen- und Prothesenbau

EIGENSCHAFTEN

- Leichtes Auftragen
- Geruchsarm
- **Beidseitig** angewendet - für dauerhafte Verklebungen
- **Einseitig** angewendet - für Fixierungen
- Sehr hohe Anfangsfestigkeit
- Flexible Klebefuge
- Temperaturbeständigkeit ca. 85°C
- Ablüftzeit ca. 1 - 5 Minuten
- Wartungsfrei
- Mobiles System

MATERIALIEN

Polstermaterialien wie:

- Plantec, Latex, OSnapren, Zellkautschuk, Carbosan®, WBT

Microfaser wie:

- Lederett, Diamant, Alcantara®

EVA-Materialien wie:

- Fidelitas®, nora® Lunalight, Cellolight
- Fräsmaterialien

Und vieles mehr wie:

- Leder, Kork, Kevlar, Acryl, Kunststoff, PE/PP, Gummi, Carbon, Comfort

24 40 41 20 - Glukon flex plus Starter Set (Glukon Flex Plus 13 kg, Pistole Premium, Schlauch 3,7 m, Citrus-Reiniger-Spray)
24 40 41 00 - GLUKON flex plus, 13 kg
24 40 40 10 - Citrus-Reiniger-Spray, 500 ml
33 20 71 02 - Wagen für GLUKON flex
33 20 71 00 - GLUKON Pistole ohne Schlauch
33 20 71 01 - GLUKON Schlauch 3,7 m
33 20 71 04 - GLUKON Ersatzdüse

OP-Lederettfutter ist ein zu 100 % atmungsaktives, technisches Leder, welches das 8-fache seines Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen kann. Durch die temperaturregulierenden Eigenschaften wird ein maximaler Tragekomfort und eine absolute Trockenheit im Schuh gewährleistet. Durch eine Perforation kann die Atmungsaktivität noch weiter erhöht werden. **OP-Lederettfutter** hat eine extrem hohe Reißfestigkeit und hohen Zugwiderstand – sowohl nass wie auch trocken. Die geforderte Norm für Sicherheitsschuhe wird bei Weitem erfüllt

Im Einklang mit der Natur:

OP-Lederettfutter ist ein zu 100 % aus Mikrofaser bestehendes Produkt. Die Herstellung erfolgt CO^2-frei und ökologisch. Das OP-Lederettfutter ist vollkommen schadstofffrei und auch nach einer längeren Tragezeit besteht, im Vergleich zu Futterleder, kein Chrom VI-Risiko (Öko-Tex-Standard).

273617.. | OP-Lederettfutter glatt - Platte

Breite: 137 cm | Stärke: ca. 0,8 mm

Farbe:	schwarz	sand	natur	dunkelblau	grau	gabardine	graubeige	grün
Art.-Nr.	00	01	02	03	04	06	08	18

273619.. | OP-Lederettfutter anperforiert - Platte

Breite: 137 cm | Stärke: ca. 0,8 mm

Farbe:	schwarz	sand	dunkelblau	grau	natur	graubeige	gabardine	rot	mittelbraun	mittelblau	dunkelbraun	fuchsia	rosa	grün	orange	pastelltürkis	blaugrau	bordeaux	hellgrau	weiss	lila	hellblau	gelb	silber	hellbraun
Art.-Nr.	00	01	03	05	06	07	08	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

273621.. | OP-Lederettfutter glatt - Rolle

Breite: 12 cm | Länge: 50 m | Stärke: ca. 0,8 mm

Farbe:	schwarz	sand	dunkelblau	mittelblau	grau	natur	garbadine	dunkelbraun	fuchsia	rosa	rot	mittelbraun	graubeige	altweiss
Art.-Nr.	00	01	03	04	05	06	08	09	10	11	12	13	17	18

273618.. | OP-Lederettfutter anperforiert - Rolle

Rollen mit einer Länge von 50 m und einer Breite von 12 bzw. 15 cm | Stärke: ca. 0,8 mm

Art.-Nr.:	Breite:	schwarz	sand	dunkelblau	grau	natur	graubeige	gabardine	dunkelbraun	fuchsia	rosa	rot	mittelbraun	mittelblau	grün	orange	graubeige	türkis	blaugrau	bordeaux	hellgrau	weiss	lila	hellblau	gelb	silber	hellbraun
273618..	12 cm	00	01	03	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29
273620..	15 cm	15	17	18	19	20	16	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

27300... | Lebri-Futter- und Bezugsstoff - Platte

Der EP Futter- und Bezugsstoff ist ein hochwertiges Futter- und Bezugsmaterial. Er ist atmungsaktiv, und waschbar daher auch hygienisch.
Größe: 100 x 137 cm | Stärke: ca. 0,7 mm

Farbe:	apfelgrün	aqua	mandarin	anthrazit	sand	dunkelblau	grau	schwarz	eierschale	mittelbraun	gobi	orange	dunkelbraun	royal	rot	hellgrau
Art.-Nr.	865	866	867	959	960	961	962	963	964	967	968	969	893	894	896	898

27300... | Lebri-Futter- und Bezugsstoff - Rolle

Der EP Futter- und Bezugsstoff ist ein hochwertiges Futter- und Bezugsmaterial. Er ist atmungsaktiv, und waschbar daher auch hygienisch.
Breite: 11,3 cm | Länge: 20 m | Stärke: ca. 0,7 mm

Farbe:	eierschale	rot	mandarin	aqua	apfelgrün	gobi	sand	schwarz	dunkelblau	grau	mittelbraun	dunkelbraun	anthrazit	royal	orange/rot	hellgrau
Art.-Nr.	911	912	917	918	919	932	933	934	935	936	937	938	939	883	885	888



27362... | OP-Lederettfutter mit Klebefolie

Stärke: 0,8 mm

Ausführung:	schwarz	sand	grau
Rolle, glatt, 12 cm x 25 m	199	-	-
Rolle, anpreforiert, 12 cm x 25 m	200	201	202
Platte, glatt, 137 cm	800	-	-
Platte, anperforiert, 137 cm	700	701	702

27363... | OP-Lederettfutter Bio Eco

Aus recycelter Bio-Faser und Mais. Schnell trocknend und Geruchshemmend. Biokompatibel. Vegan.
Breite: 137 cm | Stärke: 0,8 mm

Ausführung:	schwarz	sand
Platte, glatt, 137 cm	200	201
Platte, anperforiert, 137 cm	300	301
Rolle, glatt, 12 cm x 50 m	400	401
Rolle, anperforiert, 12 cm x 50 m	500	501



273139.. | OP-Bezugsstoff Comfort

Atmungsaktiv, abriebfest, farbbeständig und luftdurchlässig. Das Material wirkt antibakteriell und ist hautverträglich.
Stärke: ca. 0,7 mm

Ausführung:	beige	schwarz	blau	gelb
Platte, anperf., 150 cm	01	02	06	-
Platte, glatt, 150 cm	00	03	-	-
Rolle, anperf., 11 cm x 50 m	15	12	16	34
Rolle, anperf., 12,5 cm x 50 m	18	-	-	-

273670.. | Lebri-Bezugsstoff Wabe mit Film

Als Platte und als Rolle

Platte: Breite: 150 cm | Rolle: Breite: 12,5 cm | Länge: 25 m

Art.-Nr.	Ausführung:	schwarz	blau	rot
273670..	Platte	00	01	02
273670..	Rolle	10	11	12

273007.. | Lebricover

Breite: 1,45 m | Stärke: ca. 0,5 mm

Farbe:	beige	schwarz
Art.-Nr.	60	61

273008.. | Webu Futter- und Bezugsstoff beschichtet

Der Webu Futter- und Bezugsstoff ist beschichtet mit dem Carbonsanschaum . Der Futter-und Bezugsstoff ist elastisch.
Stärke: ca. 0,6 mm | Größe: ca. 1,5 qm

Farbe:	beige	schwarz
Art.-Nr.	05	06

273008.. | Webu Futter- und Bezugsstoff beschichtet

Beschichtet mit Carbonsanschaum. Elastisch.
Breite: 12 cm | Länge: 50 m | Stärke: ca. 0,6 mm

Farbe:	schwarz	beige
Art.-Nr.	11	12

273008.. | Webu Futter- und Bezugsstoff kaschiert

Elastisch. Mit 2 mm OP-Schaum kaschiert.
Größe: 1,5 qm

Farbe:	schwarz
Art.-Nr.	15



273008.. | Webu Futter- und Bezugsstoff

Webu Futter- und Bezugsstoff. Elastisch.
Breite: 12 cm | Länge: 10 m

Farbe:	schwarz
Art.-Nr.	17



273009.. | Webu-Decksohlenstoff Dona

Mit Klebstoff beschichtet.
Breite: 148 cm | Stärke: ca. 0,85 mm

Farbe:	anthrazit
Art.-Nr.	88

273009.. | Futter- und Bezugsstoff Decksohlenstoff

Vliesstoff mit rauer Oberfläche. Schweißbeständig und zügig.
Breite: 12 ,5 cm | Länge: 30 m | Stärke: ca. 0,5 mm

Farbe:	beige
Art.-Nr.	51

273103.. | Decksohlenstoff

Vliesstoff mit rauer Oberfläche. Schweißbeständig und zügig.
Größe: 1 qm | Stärke: ca. 0,5 mm

Farbe:	beige
Art.-Nr.	00

273009.. | Futter- und Bezugsstoff Osnaskin

Sehr reißfester, elastischer Bezugsstoff. Schweiß- und Feuchtigkeitsbeständig. Mit Untergewebe. Für den Einlagenbezug.
Stärke: ca. 0,5 mm

Ausführung:	brandy	gobi
Rolle, 12,5 cm x 50 m	52	57
Platte, 150 cm	53	56

27361... | Alcantara

Auch als Schaftobermaterial verwendbar. Färbt nicht ab, ist waschbar und schweiß- und feuchtigkeitsbeständig.
Breite: 12 cm | Länge: 20 m

Farbe:	schwarz	h.beige	sand	d.beige	rost
Art.-Nr.	300	311	312	313	449

273044.. | Alcantara

Auch als Schaftobermaterial verwendbar. Färbt nicht ab, ist waschbar und schweiß- und feuchtigkeitsbeständig.
Größe: 142 x 100 cm | Breite: 142 cm | Stärke: ca. 0,8 mm

Farbe:	schwarz	d.beige	d.braun	h.grau	rost
Art.-Nr.	00	13	15	19	49



270105.. | Bezugsstoff bielastisch

Breite: 150 cm

Farbe:	schwarz	sand
Art.-Nr.	38	39



273008.. | Paraskin-Bezugsstoff

Ideal für Einlagen geeignet Schweiß- und feuchtigkeitsbeständig. Rreißfest und elastisch. Feste Ausführung.

Farbe:	brandy
Art.-Nr.	04

273009.. | Paraskin

Paraskin ist ein Bezugsstoff für Einlagen. Er ist schweiß- und feuchtigkeitbeständig und reißfest.
Farbe: anthrazit

Ausf.:	Platte a 1,5 m	Rolle a 12,5 cm x 25 m
Art.-Nr.	25	27

270132.. | Bezugsstoff Elten Din A4 mit Polsterung

Der Elten Bezugsstoff wird verwendet bei Elten-Sicherheitsschuhen mit dem EsCo-Works System. ESD.

Größe:	45/46	47/52
Art.-Nr.	55	57

270132.. | Bezugsstoff Haix mit Polsterung

Certified Orthopedic System Decke. Für 1 Paar ESD-Sicherheitsschuhe

Größe:	uni
Art.-Nr.	70

Atlas Bezugsstoff mit 2,5 mm Polster

Für Sicherheits- und Arbeitsschuhe.Antistatisch. Verhindert das herausrutschen aus dem Schuh.
Farbe: schwarz Größe: 24,5 x 35 cm

Art.-Nr.	3,5 mm
273999..	03

273004.. | Bezugsstoff Schmetterlinge

Polyester-Bezugsstoff mit Folie

Breite: 145 cm

Farbe:	rosa
Art.-Nr.	06

273004.. | Bezugsstoff Tiermuster

Polyester-Bezugsstoff mit Folie

Breite: 149 cm

Farbe:	grün
Art.-Nr.	05

273007.. | Bezugsstoff Runner

Polyester-Bezugstoff ohne Folie

Breite: 11,5 cm | Länge: 20 m

Farbe:	olive
Art.-Nr.	93

273007.. | Bezugsstoff Sport

Polyester-Bezugstoff ohne Folie

Breite: 11,5 cm | Länge: 20 m

Farbe:	grün/gelb
Art.-Nr.	96

273007.. | Bezugsstoff Farbklecks

Polyester-Bezugstoff ohne Folie

Breite: 11,5 cm | Länge: 20 m

Farbe:	bunt
Art.-Nr.	94

273007.. | Bezugsstoff Alien

Polyester-Bezugstoff ohne Folie

Breite: 11,5 cm | Länge: 20 m

Farbe:	blau
Art.-Nr.	95



273009.. | Bezugsstoff Lava

Größe: 100 x 150 cm

Farbe:	lava
Art.-Nr.	03

273009.. | EP-Futter- und Bezugsstoff color

Der EP Futter- und Bezugsstoff ist der ideale Einlagenbezug.

Stärke: ca. 0,75 mm

Farbe:	multicolor
Art.-Nr.	45

273008.. | Sport-Aktiv Bezugsstoff

Der Sport-Aktiv ist ein mit Carbonsan beschichteter Bezugsstoff der sehr elastisch ist.
Stärke: ca. 0,6 mm

Ausf.:	Rolle 12 cm x 17 m	Platte 1,5 m breit
Art.-Nr.	46	41

270136.. | X-Static Raute

Bezug mit Silberfaden. Effektive Geruchsreduzierung. Gute thermodynamische und antimikrobische Eigenschaften.
Größe: 150 x 100 cm | Breite: 150 cm

Ausführung:	schwarz	blau	grau
Platte, 150 x 100 cm, mit PU Folie	49	-	-
Rolle, 12 cm x 20 m, mit PU Folie	60	67	68
Platte, 150x100 cm, ohne PU Folie	57	-	-



273008.. | Bezugsstoff Carbonoptik

Breite: 145 cm | Stärke: ca. 0,65 mm

Farbe:	blau	schwarz
Art.-Nr.	74	75

273008.. | Bezugsstoff Carbonoptik

Breite: 11 cm | Länge: 50 m | Stärke: ca. 0,65 mm

Farbe:	schwarz	blau	orange
Art.-Nr.	76	78	79



273006.. | Bezugsstoff WABE

Carbonoptik

Breite: 11 cm | Länge: 25 mtr. | Stärke: ca. 0,65 mm

Farbe:	orange	blau	rot	schwarz
Art.-Nr.	91	92	93	94



273009.. | Velon K

U. a. Besatzmaterial für Sport- und Freizeitschuhe, Futtermaterial für Arbeitsschuhe und Deckbrand-Sohlenmaterial. Tiefziehfähig, wasserdampfdurchlässig.
Größe: 145 x 100 cm | Stärke: ca. 1,4 mm

Art.-Nr.	72	73	75
Farbe:	blau	natur	schwarz

273630.. | Bezugsmaterial

EVA-Bezugsmaterial mit Batikeffekt. Erhöhte Auftrittsdämpfung.

Breite: 12 cm | Länge: 12 m | Stärke: 2 mm

Art.-Nr.	00	01	02	07
Farbe:	schwarz	pink	gelb/orange	beige



273045.. | Noppengummi

Das rote Noppengummi rot, mit einer Gewebeunterlage.

Größe: 60 x 37 cm | Stärke: ca. 1 mm

Art.-Nr.	00
Farbe:	rot

273007.. | Bezugsstoff

Der Stoff ist wasserundurchlässig und sehr bequem.

Farbe:	Polydorm	Frottee
Art.-Nr.	55	56



273009.. | Kältestop Futtervlies

Wollfutter mit eingewebten Kälteisolierstreifen. Auch als Decksohlenmaterial geeignet. Schützt effektiv vor Kälte.

Größe: 160 x 100 cm | Breite: 1,58 m

Farbe:	schwarz
Art.-Nr.	10

273009.. | Bügelvlies

Der Bügelvlies ist zum kaschieren von Schaftteilen und zum aufbügeln geeignet .
Breite: 90 cm

Farbe:	weiss
Art.-Nr.	30

191055.. | Wollfilz 1055

Wollfilz weich.

Farbe: weiss | VPE: 1 kg

Stärke:	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Art.-Nr.	01	02	03	04	05	06	08

273009.. | Futterdrell

Breite: 160 cm

Farbe:	roh
Art.-Nr.	00

273009.. | Zwischenfutter m. HS-Beschichtung

Das Zwischenfutter mit HS-Beschichtung ist einseitig starkt aufgerauht.
Größe: 100 x 160 cm

Farbe:	weiss
Art.-Nr.	02

273009.. | Zwischenfutter

Mit blauem Faden.

Breite: 145 cm

Art.-Nr.	91
Farbe:	weiss mit blauem Faden

273009.. | Warmfutter

Wollfutter

Breite: 150 cm

Art.-Nr.	96	98
Farbe:	schwarz	creme



273702.. | Diawarm

Stärke: ca. 5,0 mm

Art.-Nr.	01
Farbe:	grau

273009.. | Moltonfutter

Das Molton-Futter ist ein gerauhter Zwischenfutterstoff.

Breite: 100 cm | Stärke: ca. 3 mm

Art.-Nr.	90
Farbe:	weiss

273009.. | Satin-Schuhfutter

Der Satin-Schuhfutterstoff ist ein glänzender, weich fließender und edler Futterstoff.
Breite: 150 cm | Stärke: ca. 0,5 mm

Art.-Nr.	93
Farbe:	weiss

273009.. | Vlies 225

Breite: 159 cm

Art.-Nr.	92
Farbe:	weiss

2731.... | Kaschierfix selbstklebend

Zum schnellen kaschieren von Oberledern, hinterkleben von Lochungen und für die Herstellung einer Leistenkopie.

Art.-Nr.	7999	8000
Farbe:	weiss	schwarz

273400.. | Bügelfutter

Ideal als Unterbezug geeignet. Für lösungsmittelfreie Kleber.

Art.-Nr.	00	01
Farbe:	schwarz	weiss

273009.. | Aufbügelstoff

Der Aufbügelstoff ist ein beschichteter Bezugsstoff, er ist ungerauht.

Farbe:	rohweiß
Art.-Nr.	04

Wir fräsen für Sie!

Von Scan über die Konstruktion bis zum fertig gefrästen Einlagenrohling!

Senden Sie uns Ihren zwei- oder dreidimensionalen Abdruck (z.B. Blauabdruck oder Trittschaum) oder einen Scan des Trittschaumes.

Wir konstruieren in enger Absprache mit Ihnen den auf das Krankheitsbild angepassten Einlagen-Rohling. Wir fräsen aus Ihrem Wunschmaterial - egal ob ein oder beidseitig gefräst!

nora® by Interface®



Weltneuheit:
nora® Lunatec fusion

Schnell, sauber und umweltfreundlich,
Anfertigung von Einlagen und Fußbettungen komplett ohne Klebstoff...

nora® Lunatec fusion Materialien verbinden sich während der thermoplastischen Verformung ausschließlich durch **Wärme, Zeit und Druck** und fusionieren zu einer dauerhaften Verbindung. Die EVA Materialien verbinden sich **direkt, ohne Klebstoff.**

Die Vorteile liegen auf der Hand:

- enorme Zeit- und Kostenersparnis
- sauberes, schnelles und gesundes Arbeiten
- keine Verfärbungen und Verhärtungen
- keine langen Ablüft- und Trocknungszeiten
- sofort nach dem Abkühlen einsatzbereit

DAF aus Lunatec fusion 20, 30 und 40, komplett ohne Klebstoff in einem Arbeitsschritt tiefgezogen

Sporteinlage aus Lunatec fusion 30 und 50

EVA solutions for health and industry
Mehr Informationen unter: www.nora-material.de

nora® by Interface®

nora®

Nora-Norit L

Nora Norit L ist ein Stabilisierungsmaterial für Einbauelemente im orthopädischen Schuh, z.B. steife Laschen, Knöchelstützen, Peronäuskappen, Hinterkappen und Brandsohlen; als Zwickzugabe oder für die Leistenreparatur. Außerdem ideal als Platzhalter auf dem Leisten einsetzbar. Die Nora Norit L besitzt ein sehr gutes Dauerbiegeverhalten und eine hohe Formbeständigkeit und Elastizität. Die Hartzellplatte lässt sich hervorragend anformen, nähen, stanzen, fräsen und samtig schleifen.
Hersteller: nora® | Shore: 93° Shore | Größe: 100 x 80 cm, 106 x 84 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm
202196..	sand	02	03

nora®

Nora-Norit geschliffen

Nora Norit L ist ein Stabilisierungsmaterial für Einbauelemente im orthopädischen Schuh, z.B. steife Laschen, Knöchelstützen, Peronäuskappen, Hinterkappen und Brandsohlen; als Zwickzugabe oder für die Leistenreparatur. Außerdem ideal als Platzhalter auf dem Leisten einsetzbar. Die Nora Norit L besitzt ein sehr gutes Dauerbiegeverhalten und eine hohe Formbeständigkeit und Elastizität. Die Hartzellplatte lässt sich hervorragend anformen, nähen, stanzen, fräsen und samtig schleifen.
Hersteller: nora® | Shore: 93° Shore | Größe: 100 x 78,5 cm

Art.-Nr.	Farbe:	1,1 mm
270000..	sand	00

nora®

Nora-Norit

Nora Norit ist ein Stabilisierungsmaterial für Einbauelemente im orthopädischen Schuh, z.B. steife Laschen, Knöchelstützen, Peronäuskappen und Brandsohlen. Außerdem ideal als Platzhalter auf dem Leisten einsetzbar und mehrfach verwendbar. Die Nora Norit besitzt ein sehr gutes Dauerbiegeverhalten und eine hohe Formbeständigkeit und Elastizität. Die Hartzellplatte lässt sich hervorragend nähen, stanzen, fräsen und schärfen. Die Norit ist verschleißfest und abwaschbar.
Hersteller: nora® | Shore: 95° Shore | Größe: 100 x 78,5 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm
270000..	lederfarben	02	03

nora®



Nora-Norit perforiert

Nora Norit ist ein Stabilisierungsmaterial für Einbauelemente im orthopädischen Schuh, z.B. steife Laschen, Knöchelstützen, Peronäuskappen und Brandsohlen. Außerdem ideal als Platzhalter auf dem Leisten einsetzbar und mehrfach verwendbar. Die Nora Norit besitzt ein sehr gutes Dauerbiegeverhalten und eine hohe Formbeständigkeit und Elastizität. Die Hartzellplatte lässt sich hervorragend nähen, stanzen, fräsen und schärfen. Die Norit ist verschleißfest und abwaschbar.
Hersteller: nora® | Shore: 95° Shore | Größe: 100 x 78,5 cm

Art.-Nr.	Farbe:	2 mm
270000..	lederfarben	12

Realux

Synthetisches Gummi-Material. Verwendung u.a. als Träger für Einlagen. Farbabweichungen zwischen dem Farbdruck und dem Originalprodukt sind möglich.

Shore: 90° Shore | Größe: 100 x 40 cm

Art.-Nr.	Farbe:	1,1 mm
205620..	beige	11

Vollvulkollan

Die Vollvulkollan ist ein Pur-Plattenmaterial, es wird z.B. für reißfeste Abschlußsohlen an Innenschuhen und Zwischensohlen eingesetzt. Die Vollvulkollan ist ein nicht thermoplastisches und zähelastisches PUR-Plattenmaterial. Vollvulkollan ist sehr Ermüdungsfest.

Hersteller: Beil | Größe: 0,25 qm

Art.-Nr.	Farbe:	1 mm
273147..	gelb	11

Webu-Stabilisierungsstoff

Der Stabilisierungsstoff besteht aus einem Material mit mittlerem Festigkeitsgrad und hervorragendem Dauerbiegeverhalten. Der Stoff wird z.B für Hinterkappen, Sportschuhe und andere hochstrapazierte Versorgungen verwendent. Er ist beidseitig klebend und glatt. Der Stoff ist verformbar bei ca. 80° - 160° C.
Hersteller: Lebri® Farbe: rot

Art.-Nr.	1,3 - 1,35 mm
271029..	54

Webu-Versteifungsstoff mit Klebstoffbeschichtung

Das Material des Versteifungsstoffes sorgt für eine höhere Festigkeit. Z.B für Hinter- und Knöchelkappen, Einlagen und Bettungsbau, Gelenkversteifungen, Stabilisierungen. Der Stoff ist einseitig beschichtet und perforiert. Verformbar bei ca. 160° - 170° C.

Hersteller: Lebri® Größe: 100 x 150 cm

Art.-Nr.	1,5 mm	1,8 mm
271030..	15	18

Webu-Flex Versteifungsstoff ohne Klebstoff

Der Webu-Flex Versteifungsstoff ist ein fester und stabiler Versteifungsstoff. Das Material sorgt für eine höhere Festigkeit und wird daher Z.B für Hinter- und Knöchelkappen, Einlagen und Bettungsbau, Gelenkversteifungen und Stabilisierungen verwendet.

Hersteller: Lebri® Farbe: anthrazit

Art.-Nr.	1,5 mm
271030..	44

Webu-Versteifungsstoff perforiert

Das Material des Versteifungsstoffes sorgt für eine höhere Festigkeit. Z.B für Hinter- und Knöchelkappen, Einlagen und Bettungsbau, Gelenkversteifungen, Stabilisierungen. Der Stoff ist einseitig beschichtet und perforiert. Verformbar bei ca. 160° - 170° C.

Hersteller: Lebri® Größe: 100 x 150 cm

Art.-Nr.	1,5 mm
271031..	15

Webu Kappenstoff perforiert beschichtet

Der Webu-Kappenstoff ist ein perforierter und beschichteter Kappenstoff. Er wird für flexible Stabilisierungen verwendet. Der Kappenstoff ist formbeständig, nachformbar, schweiß- und wärmebeständig, dauerflexibel und verformbar bei ca. 150° - 170° C.

Hersteller: Lebri® Größe: 100 x 140 cm

Art.-Nr.	1 mm	1,7 mm
271016..	10	17

Webu Kappenstoff glatt beschichtet

Der Webu-Kappenstoff ist ein glatter und unbeschichteter Kappenstoff. Er wird für flexible Stabilisierungen verwendet. Der Kappenstoff ist formbeständig, nachformbar, schweiß- und wärmebeständig, dauerflexibel und verformbar bei ca. 150° - 170° C.

Hersteller: Lebri®

Art.-Nr.	1 mm	1,7 mm
271017..	10	17

Webu Kappenstoff glatt unbeschichtet

Der Webu-Kappenstoff ist ein glatter und unbeschichteter Kappenstoff. Er wird für flexible Stabilisierungen verwendet. Der Kappenstoff ist formbeständig, nachformbar, schweiß- und wärmebeständig, dauerflexibel und verformbar bei ca. 150° - 170° C.

Hersteller: Lebri®

Art.-Nr.	1,7 mm
271017..	27



Webu-Stabilisierungsstoff

Der Stabilisierungsstoff besteht aus einem Material mit mittlerem Festigkeitsgrad und hervorragendem Dauerbiegeverhalten. Der Stoff wird z.B für Hinterkappen, Sportschuhe und andere hochstrapazierte Versorgungen verwendent. Er ist beidseitig klebend und glatt. Der Stoff ist verformbar bei ca. 80° - 160° C.
Hersteller: Lebri® Größe: 100 x 150 cm

Art.-Nr.	Farbe:	1,1 mm	1,5 mm	1,8 mm
271029..	weiss	11	15	18
271029..	anthrazit	-	25	-
271029..	schwarz	-	35	-

EP-Kappenstoff glatt besch.

Der EP-Kappenstoff ist ein perforierter und unbeschichteter Kappenstoff. Er wird für flexible Stabilisierungen verwendet. Der Kappenstoff ist formbeständig, nachformbar, schweiß- und wärmebeständig, dauerflexibel und verformbar bei ca. 150° - 170° C.

Art.-Nr.	1 mm
271021..	11



Hostagur 500

Hostagur ist ein hochfestes, steifes thermoplastisches Plattenmaterial aus Niederdruck-Polyethylen. Schweißbar, auch im kalten Zustand nachformbar (treibfähig), Verformung auch in der Tiefziehvorrichtung möglich. Einsatzgebiete der Hostagur sind z.B.: Sohlenversteifungen, Fußheber, Arthrodesenkappen, stützende Einbauteile.
Größe: 93 x 98 cm

Art.-Nr.	Farbe:	3 mm
270063..	rosa	03

Corith glatt

Hoch abriebfestes glattes Stabilisierungsmaterial für stützelemente, Brandsohlen und für Stoß- und Abriebschutz. Thermoplastisch leicht verformbar bei ca.120° C. Atmungsaktiv mit sehr guter Flexibilität, trotz einer Härte von ca. 95° Shore. Die Platte ist fräs-, schneid-, stanz, schärf- und schleifbar.

Art.-Nr.	1,5 mm	2 mm
270020..	15	02

Agoflex Kappenstoff V 65

Der Agoflex Kappenstoff ist ein Versteifungs-Kappenstoff, der für den Schuh- und Einlagenbau verwendet wird. Agoflex ist bei ca. 90 - 110° C. thermisch verformbar.

Art.-Nr.	0,6 mm
270102..	65

Agoflex IK Kappenstoff beschichtet

Der Agoflex Kappenstoff ist ein Versteifungs-Kappenstoff, der einseitig mit Klebstoff beschichtet ist. Er wird für den Schuh- und Einlagenbau verwendet. Der Vorderkappenstoff ist verformbar bei ca. 90 - 110° C.
Größe: 100 x 140 cm

Art.-Nr.	IK 93 B 0,9 mm	IK 63 B 0,65 mm	IK 53 B 0,55 mm	IK 103B 1 mm
271002..	00	10	20	30

Agoflex IK Kappenstoff unbeschichtet

Der Agoflex Kappenstoff ist ein Versteifungs-Kappenstoff. Er wird für den Schuh- und Einlagenbau verwendet. Der Vorderkappenstoff ist verformbar bei ca. 90 - 110° C.

Größe: 100 x 140 cm

Art.-Nr.	IK 93 0,95 mm
271002..	01

271004.. | Agoflex IK 93 B Kappen

Kappen aus Agoflex IK 93 Kappenstoff. Der Kappenstoff ist ein Versteifungs-Kappenstoff, der einseitig mit Klebstoff beschichtet ist. Verformbar bei ca. 90 - 110° C.

Art.-Nr.	Größe:
00	Damen
01	Herren

Art.-Nr.	Größe:
02	Herren Übergröße

273402.. | Agoflex-Kappen IK 93 B

Die Agoflex-Vorderkappen sind mit Klebstoff beschichtet und gerade. Sie sind sehr flexibel und doch stabilisierend.

Größe:	klein	mittel	groß
Art.-Nr.	07	06	08

273403.. | Agoflex-Kappen IK 93 B

Die Agoflex-Vorderkappen sind mit Klebstoff beschichtet und leicht gebogen. Sie sind sehr flexibel und doch stabilisierend.

Größe	MC1	MC2
Art.-Nr.	01	02

Versteifungsstoff Agotherm 1002 EV

Der Agotherm Versteifungsstoff ist einseitig mit Klebstoff beschichtet. Agotherm ist Verformbar bei ca. 90 - 120 ° C.

Größe: 100 x 142 cm

Art.-Nr.	1,3 mm
271003..	00

Versteifungsstoff Agotherm 1002 V

Der Agotherm Versteifungsstoff ist beidseitig mit Klebstoff beschichtet. Agotherm ist Verformbar bei ca. 90 - 120 ° C.

Größe: 100 x 140 cm

Art.-Nr.	1,3 mm
271003..	02



Hinterkappenstoff HP

Hinterkappenstoff HP wird mit Tauchmittel Körasolv PU verarbeitet.

Größe: 100 x 140 cm

Art.-Nr.	HP 30 KA 1,25 mm	HP 40 KA 1,5 mm	HP 50 KA 1,8 mm
271000..	30	40	50



Texon 437

Das Texon 437 Brandsohlenmaterial aus Faserstoff bietet einen hohe Tragekomfort, ist extrem haltbar und feuchtigkeitsresistent.

Größe: 100 x 150 cm

Art.-Nr.	1,5 mm
271006..	00



Texon 480

Das Texon 480 Brandsohlenmaterial aus Faserstoff bietet einen hohe Tragekomfort, ist extrem haltbar und feuchtigkeitsresistent.

Größe: 100 x 150 cm

Art.-Nr.	2 mm
271006..	01

Texon 2000

Das Texon 2000 Brandsohlenmaterial aus Faserstoff bietet einen hohe Tragekomfort, ist extrem haltbar und feuchtigkeitsresistent.

Art.-Nr.	2,5 mm
271006..	08

Labrasol

Labrasol ist eine Lederfaser-Brandsohlenmaterial und wird u.a. für die Herstellung von Brandsohlen verwendet.

Art.-Nr.	1,9 mm
271007..	19

Max

Versteifungsmaterial mit mittlerem Festigkeitsgrad und hervorragendem Dauerbiegeverhalten. Für Hinterkappen, Sportschuhe und andere hochstrapazierte Versorgungen. Die Verarbeitungstemperatur liegt bei 80-160° C. Im Material ist ein Klebstoff enthalten, die Klebkraft und offene Zeiten sind je nach Anformdruck und Aufheizzeit steuerbar.

Hersteller: Minke Größe: 100 x 150 cm

Art.-Nr.	1,1 mm	1,5 mm
271010..	-	15
271050..	11	-

Thermit glatt

Thermoplastisches Walkvlies als versteifendes Element für den Einsatz im Bettungs-/Einlagenbau oder für extreme Vorderkappen/Vorderblattversteifungen und feste Hinterkappen. Die Verarbeitungstemperatur beträgt c.a. 160-170° C. Thermit wird ohne gesundheitsgefährdende Substanzen hergestellt. Das Walkvlies hat eine lösungsmittelfreie Klebstoffbeschichtung .
Hersteller: Minke Größe: 100 x 150 cm

Art.-Nr.	1,5 mm	1,8 mm	1,5 mm perforiert
271012..	15	18	26

Thermit-Pontus

Versteifungsmaterial mit viel Volumen für Fälle, bei denen besondere Festigkeit gefragt ist, z.B. Knöchelfixierungen, Peronäuskappen und vieles mehr. Für besonders hohe Steifigkeit im Endprodukt bei leichter Verformbarkeit. Hervorragende Werte hinsichtlich Wasserdampfaufnahme und- abgabe. Einseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet und lösungsmittelfrei.
Hersteller: Minke Größe: 100 x 150 cm

Art.-Nr.	2,2 mm
271013..	15



Thermit-Orca

Die Weiterentwicklung des klassischen Thermit. Es zeichnet sich durch eine 2,3-fach höhere Stabilität gegenüber dem klassischen Thermit aus. Das Versteifungsmaterial ist hervorragend geeignet für Arthrodesen - und Peronäuskappen, Schaleneinlagen, etc. Hohe Festigkeit und Stabilisierungseigenschaften bei hoher Biegefestigkeit und Bruchsicherheit. Verformbar 160-170° C. Einseitig mit Heiß-Kleber beschichtet und lösungsmittelfrei.

Hersteller: Minke Größe: 100 x 150 cm

Art.-Nr.	1,9 mm
271013..	59



Stabilisierungsstoff

Der Stabilisierungsstoff besteht aus einem Material mit mittlerem Festigkeitsgrad und hervorragendem Dauerbiegeverhalten. Der Stoff wird z.B für Hinterkappen, Sportschuhe und andere hochstrapazierte Versorgungen verwendent. Er ist beidseitig klebend und glatt. Der Stoff ist verformbar bei ca. 80° - 160° C.

Größe: 100 x 150 cm

Art.-Nr.	0,8 mm	1,1 mm	1,5 mm	1,9 mm
271027..	08	11	15	19

Tepp 2 glatt

ohne Beschichtung

Größe: ca. 1,5 qm

Art.-Nr.	1,0 mm	1,7 mm
271051..	10	17

Tepp 2 perforiert

ohne Beschichtung

Größe: ca. 1,5 qm

Art.-Nr.	1,0 mm	1,7 mm
271052..	10	17

Tepp 2 perforiert

einseitig beschichtet

Größe: ca. 1,5 qm

Art.-Nr.	1,0 mm	1,7 mm
271033..	10	17

271025.. | Tepp Vorderkappen perforiert

Mit Klebstoff. Die Tepp-Vorderkappen bestehen aus einem Vlies-Kunststoffverbund, sie haben eine mittlere Festigkeit und Flexibiliät. Außerdem sind sie schweißbeständig und wasserdampfdurchlässig.

Art.-Nr.	Größe:	Stärke	
00	Damen	1 mm	
01	Herren	1 mm	
02	Herren, ÜG	1 mm	Vliesseite angeschärft
03	Herren, ÜG	1 mm	Klebeseite angeschärft
10	Herren, ÜG	1,7 mm	

Tepp 2 glatt - einseitig beschichtet

Die Tepp 2 besteht aus einem Kunststoff-Fliesmaterial und wird für die flexible Stabilisierung von orthopädischen Behelfen in weitem Sinne (einschließlich hochflexibler Vorderkappen) verwendet. Tepp 2 ist thermoplastisch verformbar bei ca. 160° C, formbeständig, Schweiß- und Wärmebeständig, abwaschbar, Wasserdampfdurchlässig und Aufnahmefähig.

Hersteller: Minke Größe: 100 x 150 cm

Art.-Nr.	0,6 mm	1 mm	1,7 mm
271014..	06	10	17



Berlen-Semi VL 102-B Natur Y

Der Berlen-Semi ist ein einseitig mit Klebstoff beschichteter Versteifungsstoff.

Größe: 100 x 150 cm

Art.-Nr.	1,5 mm
271015..	00

Crocith

Im aktivierten Zustand weist Crocith eine unglaubliche Zügigkeit auf. Abformungen selbst an besonders kurvigen Stellen gelingen problemlos: Ob Vorderkappe, Hinterkappe, Peronäusversorgung, Arthrodesenkappe oder Schaleneinlage. Ausgekühlt besticht Crocith durch seine beeindruckenden Stabilisierungseigenschaften schon bei einlagiger Versorgung bei höchster Bruchsicherheit.

Hersteller: Minke

Art.-Nr.	1,7 mm
271034..	17

Podorex-Stabilisierungsstoff

Mittlerer Festigkeitsgrad und hervorragendes Dauerbiegeverhalten. Der Stoff wird z.B für Hinterkappen, Sportschuhe und andere hochstrapazierte Versorgungen verwendent. Beidseitig klebend und glatt. Verformbar bei ca. 80° - 160° C.

Farbe: weiss Größe: 100 x 150 cm

Art.-Nr.	1,2 mm
271038..	12

Brandsohlenmaterial

Hochwertiges Synthesefaser-Vlies mit Spezialimprägnierung. Formstabil und fußhygienisch.

Farbe: braun Größe: ca. 1,4 qm

Art.-Nr.	BM 20	BM 22	BM 25
271005..	20	22	25

Webu Brandsohlenmaterial

Sehr gut kalt und warm verforbar. Die Schärfung ist glatt und genügt allen Ansprüchen. Fest und elastisch. Für hochwertige Hinterkappen.

Größe: ca. 1 qm Farbe: braun

Art.-Nr.	2 mm
271005..	80

Brandsohlenmaterial BM

Das Brandsohlenmaterial BM 20 ist ein hochwertiges Synthesefaser-Vlies mit Spezialimprägnierung. Es ist Formstabil und fußhygienisch.

Farbe: braun | Größe: 100 x 140 cm

Art.-Nr.	2 mm	2,2 mm	2,5 mm
271005..	20	22	25

Webu Brandsohle Cham.

Die Webu Brandsohle Cham Amber L ist sehr steif und hat eine hohe Biegefestigkeit. Außerdem hat das Material eine glatte Oberfläche, wodurch ein schönes Endergebnis ensteht.

Hersteller: Lebri®

Art.-Nr.	1 mm
271005..	62

273148.. | Brandsohlen mit PP Herren

Die Brandsohlen mit PP aus Texon mit eingespritztem PP-Keil sind thermoplastisch verformbar bei ca. 80° C. Die Brandsohle ist stanz- und schneidbar.

Größe:	Herren 1	Herren 2	Herren 5
Art.-Nr.	10	11	15

Lebri Carbonoptik

Brandsohlenmaterial auf Vliesbasis mit Carbon-Optik und thermoplastischer Versteifung. Extrem leicht.

Breite:: ca. 145 cm

Art.-Nr.	
271005	75

Texon chrom

Versteifungs- und Brandsohlenmaterial.

Größe: 100 x 150 cm

Art.-Nr.	3 mm
271006..	30

Sportflex Brandsohle

Die Sportflex Brandsohle besteht aus Synthesefasern und ist mit Untervlies verklebt. Das Material wurde extrudiert und ist ideal für die meisten Arten von leichten Schuhen geeignet. Es ist weich und flexibel.

Größe: 100 x 150 cm Farbe: taupe

Art.-Nr.	1,3 mm
271005..	70

Berlen-Semi VL 102-BB

Beidseitig beschichtet

Art.-Nr.	
271015..	09

Lebriflex 190

Verstärkung für Ösen

Art.-Nr.	
271044..	19



Ultrafit Versteifungsstoff

Thermoplastischverformbar bei 100° - 120° C.

Größe: 150 x 100 cm

Art.-Nr.	1 mm
271054..	10

Carbon Composite Platten

Die unidirektionale Carbon Composite Platten, besteht u.a. aus Carbongewebe. Das Material ist sehr leicht und hat eine hervorragende Steifigkeit. 160° C - 180° C Verarbeitungstemperatur.
Größe: 100 x 50 cm

Art.-Nr.	1,5 mm	1,9 mm	2,5 mm
273173..	15	19	25

Carbon Composite Platten

Die bidirektionale Carbon Composite Platten, besteht u.a. aus Carbongewebe. Das Material ist sehr leicht und hat eine hervorragende Steifigkeit. 160° C - 180° C Verarbeitungstemperatur.
Größe: 100 x 50 cm

Art.-Nr.	1,9 mm
273174..	19

Carbon Composite Streifen

Unidirektional

Größe: 100 x 5 cm

Art.-Nr.	2,5 mm
273174..	50

Carbon Composite Sohlen

Die unidirektionalen Carbon Composite Sohlenzuschnitte werden für Sohlenversteifungen verwendet.

Art.-Nr.	Stärke: ca.	**35/37**	**38/40**	**41/43**	**44/46**
273171..	1,9 mm	35	38	41	44
273172..	2,5 mm	35	38	41	44



Acryl-Glasfaser Platte

Die Carbon-Sandwichplatte ist bidirektional ausgerichtet und wird für Profilverstärkungen und Schaftversteifungsteile verwendet.
Größe: 50 x 120 cm | Farbe: blau

Art.-Nr.	1,4-1,8 mm	2,2-2,5 mm	2,4-2,8 mm
273166..	14	22	24

Acryl Carbonplatte blau

Art.-Nr.	2,8-3,2 mm
273166..	28

BKF CS-Platte Glas

Für Versteifungen in orthopädischen Schuhen, leichte Sohlenversteifungen und als Trägermaterial für Einlagen.
Hersteller: Beil | Größe: 120 x 50 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	schwarz	blau
270370..	1,3 mm	04	09
270370..	2,2 mm	05	08
270370..	3 mm	07	06



BKF CS-Platte Carbon 3D

Carbon Gestrick für eine gute dreidimensionale Verformung. Für die Herstellung von Profilverstärkungen und Orthesen.
Hersteller: Beil | Größe: 120 x 50 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	schwarz
270371..	1,3 mm	04
270371..	2 mm	05

BKF CS-Platte Carbon Köper

Acrylplatten aus Carbon Köper mit höchster Steifigkeit. Für die Produktion von festen Sohlenversteifungen geeignet.
Hersteller: Beil | Farbe: schwarz | Größe: 120 x 50 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	Ausführung:
27037220	1,3 mm	2/2 U2
27037221	1,7 mm	2/2 U4
27038004	3,4 mm	UHF U4

BKF CS-Platte Glas

Hohe Steifigkeit. Die Platte ist gut geeignet für feste Versteifungen u.a. in orthopädischen Schuhen.

Hersteller: Beil | Größe: 120 x 50 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	schwarz
270372..	2 mm	30



Carbon-Platte CTS-bidirekt ional

Für Profilverstärkungen und Schaftversteifungsteile. Mittlere Biegesteifigkeit in 0° und 90° Faserorientierung.

Art.-Nr.	Stärke: ca.	schwarz
273063..	1,6 mm	14
273063..	1,9 mm	18
273063..	2,3 mm	23
273063..	3,2 mm	32



Carbon-Sandwichplatte CTS-unidirektional

Zum Bau von Maßeinlagen, zum Herstellen von individuellen Sohlenversteifungen, für Hallux und Rigidusfedern.

Größe: 50 x 50 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	schwarz
273105..	1,2 mm	12
273105..	1,6 mm	14
273105..	1,9 mm	19
273105..	2,3 mm	23
273105..	3,2 mm	32

FG Carbonsohlenzusch.

Die Carbonfasersohlen-Zuschnitte werden für Sohlenversteifungen verwendet.

Art.-Nr.	Stärke: ca.	**35/37**	**38/40**	**41/43**	**44/46**
273106..	1,6 mm	35	38	41	44
273107..	1,9 mm	35	38	41	44
273108..	2,3 mm	35	38	41	44
273109..	3,2 mm	35	38	41	44

273193.. | Brandsohlenversteifung

Thermisch verformbares und schleifbares Stanzteil zur Versteifung von Schuhbrandsohlen aus Acryl-Verbundmaterial aus Glas-/Carbonfaser. Auch für Maßschuhfertigung geeignet.
Stärke: ca. 2,4 - 2,7 mm Farbe: blau

Art.-Nr.	**35/36**	**37/38**	**39/40**	**41/42**	**43/44**	**45/46**
273193..	35	37	39	41	43	45



273101.. | Carbon-Flechtschlauch 50 Meter

Als Verstärkung in extrem festen und steifen Laminaten aus Acryl- oder Epoxidharz. Für höchste Steifigkeit. Durch Strecken oder Stauchen sind größere Unterschiede im Umfang abzudecken.

Inhalt:	50/250 mm	70/280 mm	80/320
Art.-Nr.	50	75	80



273101.. | Carbon-Flechtschlauch 15/50 mm

Als Verstärkung in extrem festen und steifen Laminaten aus Acryl- oder Epoxidharz. Für höchste Steifigkeit. Durch Strecken oder Stauchen sind größere Unterschiede im Umfang abzudecken.

Inhalt:	50 m
Art.-Nr.	16

273168.. | Dacronfilz 202

Als Aufbaumaterial im Laminat. Es wird zur Erhöhung der Materialstärke im Kantenbereich und für glatte Oberflächen verwendet. Das Laminat lässt sich sehr gut beschleifen.

Inhalt:	1 m^2
Art.-Nr.	00



273169.. | Kevlargewebeband

Als Verstärkung im Laminat, zum Beispiel als Randverstärkung . Das Band ist sehr zäh und besitzt eine sehr hohe Zugfestigkeit. Es wird eine trockene und UV-geschützte Lagerung empfohlen.

Inhalt:	
Art.-Nr.	00

273105.. | Temperaturstift

Der Temperaturstift für Carbonplatten wird zum Signalisieren der korrekten Verarbeitungstemperatur des CTS bzw. CTC Materials verwendet.

Inhalt:	
Art.-Nr.	99

Kaschieren

Wir übernehmen für Sie das Zusammenführen von verschiedenen Materialien um den Bedürfnissen in Ihrem Betrieb und für Ihre Verarbeitungsweise gerecht zu werden.

Die Materialzusammenstellung bestimmen Sie selbst. Hier sind Ihnen kaum Grenzen in der Kombinationsvielfalt gesetzt. Aus unserem reichhaltigen Plattenwarenangebot kaschieren wir für Sie nahezu alle Materialien. Diese fertigen wir nach IhrenWünschen zu Ihrer eigenen Kombination. Für die Kaschierung

der Materialien nutzen wir nur hochwertige, lösemittelfreie Klebstoffe.

Sie interessieren sich für eine individuelle Fertigung und haben noch Fragen? Wir beraten Sie gern!

Falls Sie Polster- und Fräsmaterialien kaschieren möchten, helfen wir Ihnen auch dort.







Lebri Steif

Thermoplastisches Tiefziehmaterial aus Polystyrol mit guten Tiefzieheigenschaften. Besonders hohe Schlagzähigkeit. Gut geeignet zur Herstellung von selbsttragenden Testschäften.

Hersteller: Lebri® Größe: 40 x 40 cm

Art.-Nr.	12 mm	15 mm	20 mm
270421..	12	15	20

MO Platte

Thermoplastisches Tiefziehmaterial aus Polyethylen. Geringe Wasseraufnahme und hohe chemische Beständigkeit. Weiche wachsartige Oberfläche. Lässt sich nicht verkleben. Tiefziehfähig und physiologisch unbedenklich. U.a. für Nachtschienen, Stützapparate und Orthesen. Wird bei ca. 170° - 180° C verformt.
Größe: 100 x 100 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	naturweiß	schwarz
270061..	1 mm	01	10
270061..	3 mm	03	-
270061..	4 mm	04	-

BKF Acryl-Platte 80:20

Die BKF Acryl-Platte ist ein thermoplastisches Plattenmaterial auf Acrylharz-Basis mit unterschiedlichen Armierungen. Die Platte wird u.a für Sohlenversteifungen und stützende Einbauteile eingesetzt. Gut mechanisch bearbeitbar, gut zu verkleben und hat eine Verformungstemperatur die je nach Dicke und Festigkeit zwischen : 140 - 180 ° C variiert.
Hersteller: Beil | Größe: 610 x 790 mm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige
270054..	2 mm	02
270054..	3 mm	03
270054..	4 mm	04
270054..	1,5 mm	15

Genolen PE

Die Genolen PE 1000 besteht aus einem Niederdruck-Polyethylen von höchster Festigkeit, zumdem ist das Material bruchfest und hoch beanspruchbar. Außerdem ist es tiefziehfähig, schweißbar,treibfähig und thermoplastisch Verformbar bei ca. 160 - 180 ° C. Einsatzgebiete der Genolen sind Sohlenversteifungen, Fußheber, Arthrodesenkappen und stützende Einbauteile.
Größe: 94 x 94 cm

Art.-Nr.	Stärke: ca.	beige	blau
270018..	2 mm	02	-
270018..	3 mm	03	-
270018..	4 mm	04	24
270018..	5 mm	05	-
270018..	6 mm	06	-

Erkoflex

Erkoflex ist eine gummiartiges, weiches und flexibles EVA-Material. Es besitzt eine hohe Elastizität und Formbeständigkeit. Erkoflex ist hervorragend geeignet für Peronäus-, Vorder- und Knöchelkappen, Probeschuhe, und Schäfte bei Oberschenkelamputationen.

Größe: 1 qm

Art.-Nr.	Stärke:	blau	rot	schwarz	grün	grellblau
270120..	1,5 mm	-	-	-	-	15
270120..	2 mm	02	-	-	-	-
270121..	2 mm	-	02	-	-	-
270122..	2 mm	-	-	02	-	-
270120..	3 mm	-	-	-	03	-
270122..	4 mm	04	-	-	-	-
270122..	5 mm	-	-	05	-	-



Erkoflex

Erkoflex ist eine gummiartiges, weiches und flexibles EVA-Material. Es besitzt eine hohe Elastizität und Formbeständigkeit. Erkoflex ist hervorragend geeignet für Peronäus-, Vorder- und Knöchelkappen, Probeschuhe, und Schäfte bei Oberschenkelamputationen.

Größe: 1 qm und 80 X 40 cm| Farbe: transparent

Art.-Nr.	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	4 mm
270014..	-	15	02	03	04
270120..	01	-	-	-	-
80 x 40 cm	6 mm	9 mm			
270014..	06	09			

273072.. | Erkoflexkappe M6

Die Erkoflex-Kappen sind flexibel, dauerelastisch und weich. Sie sind sehr gut tiefziehfähig und verkleben sich im erwärmtem Zustand mit sich selbst.

Stärke:	2 mm	3 mm
Art.-Nr.	20	30

Modellschaftfolie

Breite: 130 cm

Art.-Nr.	0,4 mm
272015..	04

Wachsfolie f. Leistenkopie

Art.-Nr.	0,4 mm
272016..	00

Walkmatte Silikon

Die Silikonwalkmatte ist ein hoch elastisches Plattenmaterial aus Silikon. Die Walkmatte hat eine hohe Reißdehnung und eine Hitzebeständigkeit bis ca. 300° C. Das rotbraune Silikon erlaubt eine perfekte Arbeitskontrolle und klebt an keinem Thermoplast an, auch nicht an PP.

Shore: 40° Shore A
Größe: 60 x 45 cm

Art.-Nr.	1,0 mm	2;0 mm
272012..	75	76



EASYPREG A1

EASYPREG A1 C245K-56 ist ein Carbon Gewebe mit einer Köperbindung. Bei der Verarbeitung wird ein 2-Wege Vakuum Tiefziehverfahren empfohlen. Es hat eine gute sphärische Verformbarkeit beim Tiefziehen, die Verformungstemperatur liegt zwischen 200 - 250° C. Der Faservolumenanteil liegt bei ca. 56 %.

Breite: 1000 mm Gewicht: 245 g/m
Dichte: 245 g/m²

Art.-Nr.	0,3 mm
273185..	02



EASYPREG A1

EASYPREG A1 C285 -56 ist ein Carbon Gewebe mit einer Köperbindung. Bei der Verarbeitung wird ein 2-Wege Vakuum Tiefziehverfahren empfohlen. Es hat eine gute sphärische Verformbarkeit beim Tiefziehen, die Verformungstemperatur liegt zwischen 200 - 250 ° C. Der Faservolumenanteil liegt bei ca. 56 %.

Breite: 1220 mm Gewicht: 285 g/m
Dichte: 285 g/m²

Art.-Nr.	0,35 mm
273185..	03



EASYPREG Release A

Das Easypreg Release A ist ein hoch hitzebeständiges Abreißgewebe aus Fiberglasgewebe, dieses ist mit Silikon beschichtet. Es dient als optionales Hilfsmittel zur Verarbeitung von EasyPreg Faserverbundwerkstoffen im Vakuum. Das Gewebe wird für gleichmäßig raue Laminatoberflächen benötigt, aber auch für klassische Laminierarbeiten und Prepregs. Das Material ist Hitzebeständig bis zu 427° C.

Breite: 1270 mm

Art.-Nr.	grün
273185..	05

EASYPREG Bleeder Fleece

Das Easypreg Bleeder Fleece ist ein notwendiges Entlüftungsvlies, für die Verarbeitung von Easypreg Verstärkungsmaterialien im Tiefziehverfahren. Das Vlies ist sehr dehnfähig, außerdem ist es hitzebeständig bis 300° C.

Breite: 1200 mm

Art.-Nr.	
273185..	06



EASYPREG A1 G600L-47

Glas-Gewebe 600g/m². Faserausrichtung 0/90°. Leinwandbindung. 47% Faservolumenanteil. Verformungstemperatur: 200 - 250° C.

Breite: 1300 mm

Art.-Nr.	1,0 mm
273185..	00



EASYPREG A1 G30V

Spezialfilm als Oberflächenschutz des Laminats. Verformungstemperatur: 200 - 250° C.

Breite: 1000 mm

Art.-Nr.	
273185..	04

Exact Film 210

Die Exact Film 210 ist eine Spezial-Trennfolie für die Verarbeitung von EASYPREG Faserverbundwerkstoffen mit extrem hoher Temperaturbeständigkeit und hoher Dehnfähigkeit. Die Folie bildet hochglänzende Oberflächen ab. Die Exact Film 210 ist hitzebeständig bis 315° C.

Breite: 1220 mm

Art.-Nr.	
273185..	07



Tiefziehfolie klar

Die transparente Tiefziehfolie, ist Thermoplastisch verformbar bei ca. 85° C und wird u.a. für Probeschuhe benötigt.

Größe: 40 x 45 cm

Art.-Nr.	0,4 mm	0,5 mm
272000..	04	05



Tiefziehfolie klar

Die transparente Tiefziehfolie, ist Thermoplastisch verformbar bei ca. 85° C und wird u.a. für Probeschuhe benötigt.

Größe: 60 x 45 cm

Art.-Nr.	0,4 mm	0,5 mm	1 mm
272001..	04	05	12

Tiefziehfolie

Die weisse Tiefziehfolie, ist Thermoplastisch verformbar bei ca. 85° C und wird u.a. für Probeschuhe benötigt.

Farbe: weiss | Größe: 60 x 45 cm

Art.-Nr.	0.9 mm
272002..	60



Tiefziehfolie klar

Die transparente Tiefziehfolie, ist Thermoplastisch verformbar bei ca. 85° C und wird u.a. für Probeschuhe benötigt.

Größe: 65 x 70 cm

Art.-Nr.	0,5 mm
272003..	05



Walkmatte

Stärke: ca. 1,2 mm Farbe: schwarz

Art.-Nr.	45 x 40 cm	60 x 45 cm
272010..	40	60



Softwalkmatte

Stärke: ca. 2 mm Farbe: hellgrau

Art.-Nr.	45 x 40 cm	630 x 480
272020..	40	60

Walkmatte Silikon

Die Silikonwalkmatte ist ein hoch elastisches Plattenmaterial aus Silikon. Die Walkmatte hat eine hohe Reißdehnung und eine Hitzebeständigkeit bis ca. 250° C. Das transparente Silikon erlaubt eine perfekte Arbeitskontrolle und klebt an keinem Thermoplast an, auch nicht an PP.

Stärke: ca. 2 mm

Art.-Nr.	61 x 48 cm	62 x 47 cm
272012..	80	83

Walkmatte Silikon

Die Silikonwalkmatte ist ein hoch elastisches Plattenmaterial aus Silikon. Die Walkmatte hat eine hohe Reißdehnung und eine Hitzebeständigkeit bis ca. 250° C. Das transparente Silikon erlaubt eine perfekte Arbeitskontrolle und klebt an keinem Thermoplast an, auch nicht an PP.

Stärke: ca. 2 mm

Art.-Nr.	42 x 47 cm	63 x 48 cm	85 x 68 m
272012..	84	85	81

Softwalkmatte

Stärke: ca. 2 mm Farbe: hellgrau

Art.-Nr.	45 x 40 cm	63 x 48 cm	70 x 65 cm	65 x 53 cm	130 cm (lfm)
272012..	40	60	97	98	99

Walkmatte Silikon transparent

Die Silikonwalkmatte ist ein hoch elastisches Plattenmaterial aus Silikon. Die Walkmatte hat eine hohe Reißdehnung und eine Hitzebeständigkeit bis ca. 250° C. Das transparente Silikon erlaubt eine perfekte Arbeitskontrolle und klebt an keinem Thermoplast an, auch nicht an PP.

Größe: 60 x 45 cm

Art.-Nr.	1 mm	2 mm
272012..	79	82

277009.. | Ortho-Planet Kork

Der Ortho-Planet Kork ist ein besonders elastischer, flexibler Presskork, der nicht austrocknet.
Größe: 100 x 50 cm

Stärke: ca.	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Art.-Nr.	02	03	04	05	06	08	10

277031.. | Ortho-Planet-Kork flexibel

Der OP-Kork ist eine besonders flexible Korkplatte.
Größe: 100 x 50 cm

Stärke: ca.	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Art.-Nr.	02	03	04	05	06	08	10

277033.. | Ortho-Planet-Kork extraleicht

Größe: 91,5 x 61 cm

Stärke: ca.	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Art.-Nr.	02	03	04	05	06	08	10

277011.. | Lebri Presskork flexibel

Größe: 90 x 60 cm

Stärke: ca.	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Art.-Nr.	03	04	05	06	08	10

277010.. | Elastrakork

Aus einer Kork/Latex-Spezialmischung. Es ist elastisch, formbeständig und leicht.

Größe: 52 x 45 cm

Stärke: ca.	4 mm	6 mm
Art.-Nr.	04	06

277002.. | Superleicht-Kork

Presskork-Material mit hochelastischer Kunstharzbindung. Sein hervorstechendes Merkmal: Sein Gewicht ist gegenüber den mechanischen Eigenschaften relativ niedrig. Er ist steifelastisch, in jede Richtung biegefähig und trocknet selbst bei langer Lagerung nicht aus.
Größe: 100 x 50 cm

Stärke: ca.	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Art.-Nr.	03	04	05	06	08	10	12

277001.. | Colasto-Kork

Standfestes Korkmaterial mit hochelastischer Kunstharzbindung. In alle Richtungen biegefähig. Trocknet auch bei längerer Lagerung nicht aus.
Größe: 100 x 50 cm

Stärke: ca.	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Art.-Nr.	02	03	04	05	06	08

277015.. | Birkokork weich

Aus einer Kork/Latex-Spezialmischung. Es ist elastisch, formbeständig ,leicht und flexibel.

Größe: 45 x 30 cm

Stärke: ca.	Ausführung:	5 mm	10 mm
Art.-Nr.	weich	05	10

Stärke: ca.	Ausführung:	5 mm	10 mm
Art.-Nr.	fest	15	20

277000.. | Flexokork

Leichter Presskork mit konventioneller Bindung, der sich sehr gut verarbeiten lässt. Leicht zu schneiden und gut schleifbar. Sein größter Vorteil: Selbst dickere Platten sind in einer Richtung besonders gut biegefähig.
Größe: 100 x 50 cm

Stärke: ca.	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Art.-Nr.	03	04	05	06	08	10



277026.. | Gummikork Webu

Hochelastisch mit sehr guten Biegeeigenschaften. U.a. für den Leistenaufbau.

Größe: 91 x 61 cm

Stärke: ca.	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Art.-Nr.	01	02	03	04	05	06	08	10

277030.. | Thermokork TC 501

Thermoplastisch verformbarer Kork in mittlerer Härte aus Korkschrot und EVA. Für die Verarbeitung wird der Thermokork im Umluftofen erhitzt und in einer Werkzeugform verpresst. Härte und Dichte können Sie dabei selbst bestimmen: Je größer die Einwaage in das Werkzeug, desto härter, dichter und schwerer wird das verformte Produkt.
Größe: 104 x 104 cm

Stärke: ca.	Größe:	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	10 mm
277030..	104 x 104	03	04	-	06	10
277025..	100 x 100	-	-	05	-	-

277006.. | Microkork

Sehr formbeständiger EVA mit Korkschrotzusatz von ausgezeichneter Qualität. Microkork zeichnet sich unter anderem aufgrund seiner geringen Schrumpfung bei der Verarbeitung und dem Gebrauch aus.
Größe: 114 x 86 cm | Shore: 50/55° Shore

Stärke:	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm	30 mm
Art.-Nr.	02	03	04	05	06	08	10	15	20	30

277016.. | Microkork fest

Sehr formbeständiger EVA mit Korkschrotzusatz von ausgezeichneter Qualität. Microkork zeichnet sich unter anderem aufgrund seiner geringen Schrumpfung bei der Verarbeitung und dem Gebrauch aus. Verformbar bei bei ca. 130 - 170 C°.
Größe: 105 x 80 cm | Shore: 63 - 65° Shore

Stärke: ca.	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	15 mm
Art.-Nr.	04	06	08	10	15

277019.. | Microkork Duro hart

Sehr formbeständiger EVA mit Korkschrotzusatz von ausgezeichneter Qualität und geringer Schrumpfung bei der VErarbeitung. Verformbar bei bei ca. 130 - 170 C°.

Größe: 90 x 70 cm | Shore: ca. 70° Shore

Stärke: ca.	5 mm	10 mm
Art.-Nr.	05	10

277024.. | Ortho-Planet-Korkfant weich

Das Korkfant besteht aus EVA mit Korkschrotzusatz. Es ist verformbar bei ca. 120° - 170 ° C.
Größe: 105 x 105 cm (29 mm = 115 x 94 cm)

Stärke: ca.	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	20 mm	29 mm
Art.-Nr.	03	04	06	08	10	12	20	29



277012.. | Korkfant

Der Korkfant besteht aus EVA mit Korkschrotzusatz. Es ist verformbar bei ca. 120° - 170 ° C.
Größe: 110 x 96 cm | Dichte: 0,32 g/ cm³ | Shore: 55° Shore A (6,5 mm = 65° Shore)

Stärke: ca.	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	6,5 mm	8 mm	10 mm	14,5 mm	20 mm
277012..	20	23	45	65	-	81	95	14	80
277013..	-	-	-	-	65	-	-	-	-

277017.. | Aerokork W

Der Aerokork besteht aus EVA mit Korkschrotzusatz. Es ist verformbar bei ca. 120° - 170 ° C.

Größe: 105 x 52 cm | Dichte: 0,27 g/ cm³ | Shore: ca. 37 Shore A

Stärke: ca.	6 mm
Art.-Nr.	06

277032.. | Einlagenkork hell

Größe: 120 x 104 cm

Stärke: ca.	4 mm	6 mm
Art.-Nr.	04	06

27702... | Naturkorkplatten

Größe:	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
30x12 cm	103	-	105	106	108	110	115	120	-	130
30x10 cm	003	004	-	-	008	-	-	-	025	-

277008.. | Korkholz

Stärke: ca.	40 - 50 mm
Art.-Nr.	00

270017.. | Divinycell Hartschaumpl.

Die Hartschaumplatte besteht aus einem Hartschaumstoff auf PVC-Basis. Die Platte wird für Absatz- und Sohlenerhöhungen verwendet.

Größe: 61 x 61 cm

Stärke: ca.	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
Art.-Nr.	10	20	30	40	50	60	70

276013.. | Rohleisten Damen 15501/08
Sprengung: 25 mm | Weite: 8
Größen: 36 - 43

276019.. | Rohleisten 14361
Sprengung: 25 mm | Weite: 10
Größen: 36 - 48

276020.. | Rohleisten 7391
Sprengung: 25 mm | Weite: 8 mm
Größen: 36 - 48

276021.. | Hallux-Valgus Rohleisten 14077
Sprengung: 35 mm | Weite: 10

Größen: 36 - 44

276022.. | Knöchelleisten 14117 m. Beinansatz
Sprengung: 25 mm | Weite: 9

Größen: 36 - 48

276023.. | Peronäus-Rohleisten 5289/8 rechts
Sprengung: 25 mm | Weite: 8
Viel Volumen. Für Kinder, Jugendliche, Damen und Herren.
Größen: 36 - 48

276024.. |Peronäus- Rohleisten 5289/8 links
Sprengung: 25 mm | Weite: 8
Viel Volumen. Für Kinder, Jugendliche, Damen und Herren.
Größe: 36 - 48

276029.. | Finnform-Rohleisten 15865
Sprengung: 25 mm | Weite: 8

Größen: 37 - 47

276045.. | Rohleisten 11783 mit Spitzenform
Sprengung: 25 mm | Weite: 10

Größen: 36 - 46

276064.. | Ballenleisten 1428 Herren mit Hülse
Sprengung: 25 mm | Weite: 10
Größen: 39 - 46

276071.. | Peronäusleisten 1653 rechts
Sprengung: 25 mm | Weite: 11
Größen: 36 - 47

276072.. | Peronäusleisten 1653 links
Sprengung: 25 mm | Weite: 11
Größen: 36 - 47

276082.. | Herrenleisten 11783
Sprengung: 25 mm | Weite: 12
Größen: 37 - 42

276085.. | Rohleisten 15958
Weite: 11
Größen: 38 - 45

276017.. | Rohleisten MS 1 8715
Sprengung: 30 mm | Weite: 8
Größen: 39 - 44

276018.. | Rohleisten 12088
Sprengung: 35 mm | Weite: 8
Größen: 35 - 46

276050.. | Rohleisten 9459 Spitzenform
Sprengung: 25 mm | Weite: 8
Größen: 36 - 50

276069.. | Peronäus-Leisten rechts
Sprengung: 25 mm | Weite: 9
Größen: 36 - 47

276070.. | Peronäus-Leisten links
Sprengung: 25 mm | Weite: 9

Größen: 36 - 47

276077.. | Diabetesleisten
Sprengung: 20 mm | Weite: 9
breiter asymmetrischer Vorfuß u. Knöchelpartie
Größen: 36 - 46

Leistenkonstruktion als Dienstleistung von Lebri 3D Construction

In Ihrer Werkstatt stapelt sich die Arbeit? Das Auftragsvolumen steigt kontinuierlich und gutes Personal ist schwer zu finden?

Wir nehmen Ihnen einen Teil Ihrer Arbeit ab!

Als verlängerte Werkbank fertigen unsere CAD-Konstrukteure für Sie anhand einer klassischen Trittspur oder eines 2-D bzw. 3-D Scans in Kombination mit Ihren Konstruktionshinweisen die digitale Vorlage für Ihren Leisten.

Im SLS Verfahren gedruckter Beinleisten

Der Arbeitsablauf:

- Sie übermitteln uns einen digitalen Abdruck des Patienten (2-D oder 3-D)
- Mit dem digitalen Abdruck erhalten wir Ihre Konstruktions hinweise in Form unseres ausgefüllten Maßblattes.
- Ist der Leisten gemäß Ihrer Vorgaben konstruiert worden, besprechen wir diesen mit Ihnen. Sie erhalten Einblick in den digital konstruierten Leisten und können alle Maße vergleichen und Korrekturwünsche anbringen, die wir direkt umsetzen.
- Wenn der Leisten Ihren Vorstellungen entspricht geben wir diesen in die Produktion.

Sie möchten den Leisten nicht von uns prodzieren lassen? Kein Problem! Da es sich bei unserem System um ein komplett offenes handelt können wir Ihnen die fertigen Daten zusenden und Sie können Ihren Leisten bei einem Dienstleister Ihrer Wahl drucken oder fräsen lassen.

275001.. | Magenform-Pelotte 12436
Aus Carbosan®-Schaum. Entlastet den Vorfuß.
VPE: 10 Paar
Größen: 10 - 12

275002.. | Magenform-Pelotte 5767
Aus Moosgummi. Entlastet den Vorfuß.
VPE: 10 Paar
Größen: 10 - 12

275016.. | Magenf.-Pelotte 7442/000
Aus Carbosan®-Schaum. Entlastet den Vorfuß
VPE: 10 Paar
Größen: 01 - 04

275021.. | Magenfom-Pelotte 6501
Aus Moosgummi. Entlastet den Vorfuß.
VPE: 10 Paar
Größen: 10 - 12

275060.. | Magenform-Pelotte 3407
Aus Latex.Entlastet den Vorfuß
VPE: 100 Paar
Größen: 01 - 02

275004.. | Pelotte t_Form 941351
Aus Latex. Unterstützt das Quergewölbe.
VPE: 10 Paar
Größen: 01 - 04

275004.. | Pelotte T-Form 3435
Unterstützt das Quergewölbe.
Farbe: rosa
Größen: 02 (52) - 04 (54)

275032.. | T-Form Pelotte 7443/000
Unterstützt das Quergewölbe.
VPE: 10 Paar
Größen: 01 - 04

275005.. | Pedag-Senkfußkeil 941380
Senkfußkeile aus Moosgummi.
VPE: 5 Paar
Größen: 00 - 03

275000.. | Senkfußkeil 910/060
Senkfußkeile aus Moosgummi.
VPE: 10 Paar
Größen: 00 - 03

275008.. | Senkfußkeile 7223
Asymmetrisch. Aus Moosgummi.
Größen: 00 - 04

275007.. | Senkfußkeile 910/020
Senkfußkeile aus einem Festgummi.
VPE: 10 Paar
Größen: 00 - 03

275015.. | Senkfußkeile 6222
Symmetrisch. Aus Carbosan®-Schaum.
Größen: 8 1/2-13 (08) und 13 1/2-18 (13)

275041.. | Pedag-Senkfußkeil 94165
Asymmetrisch. Aus Moosgummi.
Größen: 1 (00) bis 4 (03) VPE: 5 Paar

275112.. | Senkfußkeile 3030
Unterstützt das Längsgewölbe.
Größen: 01 - 03

275009.. | Senkfußkeile 6560
Längsgewölbe-Moosgummikeile.
Größen: 01 - 04

275111.. | Senkfußkeil 247
Unterstützt das Längsgewölbe.
Größen: 01, 03 und 04

275066.. | Senkfußkeil 12734
Unterstützt das Längsgewölbe.
Größen: 00 - 03



275023.. | Senkfußkeile 12734
Unterstützt das Längsgewölbe.
Größen: 01 - 03

275074.. | Senkfußkeile 12734/043
Unterstützt das Längsgewölbe.
Größen: 00 - 02

275003.. | Pedag-Pelotte 941340
Tropfenform-Pelotte.

Größen: 01 (11) - 03 (13)

275003.. | Pedag-Pelotte 941341
Tropfenform-Pelotte aus Latex.

Größen: 01 - 05

275020.. | Pelotte 943441
Flache Tropfenform-Pelotte aus Latex.
VPE: 10 Paar
Größen: 01 - 03

275030.. | Pelotte 9000/400
Tropfenform-Pelotte aus Carbosan®-Schaum.
VPE: 10 Paar
Größen: 00 - 04

275037.. | Pelotte 3917
Tropfenform-Pelotte aus Carbosan®-Schaum.
VPE: 10 Paar
Größen: 01 - 03

275055.. | Pelotte 2031
Tropfenform-Pelotte aus Carbosan®-Schaum.
VPE: 10 Paar
Größen: 01 - 03

275056.. | Pelotte 2032
Tropfenform-Pelotte aus Carbosan®-Schaum.
VPE: 10 Paar
Größen: 01 - 02

275016.. | Duo-Pelotten
Thermoplastische Duo-Pelotten.
Shore: 35° Shore
Größe: 35/36 - 41/42

275017.. | Duo-Pelotten Polyurethan
Polyurethan Duo-Pelotten.
Shore: 15° Shore A
Größe: 35/36 - 43/44

275013.. | Herzform-Pelotte 8508/000
Aus Carbosan®-Schaum. Weich polsternd.
VPE: 10 Paar
Größen: 01 - 04

275043.. | Pelotte 2057
Tropfenförmige Spreizfußpelotte.

Größen: 02 und 03

275048.. | Pelotte 12437
Flache Pelotte in Tropfen-Form.

Größen: 01 und 03

275065.. | Pelotte 21018

Größen: 00 - 03

275061.. | Pelotte 2041
Spreizfußpelotte.
Größe: 2

27506401 | Pelotte 2030
Flache Pelotte in Tropfen-Form.
Größe: Universal

275072.. | Pelotte 6648
Aus Schaumstoff.
Größen: 01 - 03

275078.. | Pelotte 21135

Größen: 00 - 03

27507900 | Pelotte 30869

Größe: Universal

275108.. | Pelotte 3405

Größen: 01 - 03

275109.. | Pelotte 6891
Aus Carbosan®-Schaum.
Größen: 01 - 03

275014.. | Pelotte 9000/050
Tropfenform-Pelotte aus Moosgummi.
VPE: 10 Paar
Größen: 00, 01 und 04

275107.. | Pelotte 3448
Aus Schaumgummi.
Größen: 03

275051.. | Mittelfuß-Polster 12443
Größe: 09

275052.. | Mittelfuß-Polster 21422
Mittelfußpolster aus Latex.
Größe: 02

275103.. | Mittelfuß-Polster 7007
Aus Schaumgummi.
Größen: 05 - 08

275101.. | Pelotte 6511
Größen: 11, 12

27506800 | Stufenpelotte
Feste Stufenpelotte aus Latex.
Stärke: ca. 7 mm

27506804 | Stufenpelotte 8115
Feste Stufenpelotte aus Latex.
Stärke: ca. 10 mm

275069.. | Ballenpolster 3808-2
Aus Latex.

VPE: 10 Paar
Größe: 4-5,5 (02) u. 8-9,5 (04)

275075.. | Ballenpolster 3837
Größe: 02

275006.. | Quergewölbestützen
Quergewöblestützen aus Carbosan®-Schaum.

VPE: 10 Paar
Größen: 06 - 09

275067.. | Zehengreifer 5243
Zehengreifer aus Carbosan®-Schaum.

Größen: 01 - 02

27507300 | Zehengreifer 8111
Aus Schaumgummi. Weich.

275077.. | Zehengreifer 5112
Größen: 2,5-4,5 (02), 5,0-7,0 (05),
7,5-9,0 (07), 9,5-13,0 (09)

289010.. | Fersenpolster 5380
Aus Carbosan®-Schaum.
Größen: 01 - 03 VPE: 100 Paar

28901010 | Fersenpolster 5155
Zum Abdecken von Kopfplatten.

28901020 | Fersenpolster 1001
Aus Latex.

275110.. | Fersenkissen 1097
Aus Schaumtoff. Keilform. Weich..
Größen: 36/37 (01) - 42/43 (04)

275059.. | Fersenpolster Latex
Aus Carbosan®-Schaum.
Größen: 5,0 - 8,0 (05) und 8,5 - 12,0 (08)

275102.. | Gelenkstütze 12468/000
Größen: 05 - 07 und 09

279900.. | Pedag 94154
Die Pedag Spreiz- und Senkfußstütze
besteht aus Latex.
Größen: 35/36 bis 45/46 VPE: 10 Paar

279903.. | Spreiz-Senkfußstütze
Größen: 45/46

275049.. | Fußbettpolster 12632
Größen: 6,0 - 8,0 (06) und 9,0 - 11,0 (09)

27511300 | Kragenpolster 6206
Für einen feinen, dünnen Schaftabschluss.
Mit Polster.
Farbe: rosa



27504400 | Supinationskeil
Stärke: ca. 10 mm

27319900 | Supinationskeile
Dreht den Fuß um seine Längenachse nach außen.

Original Größenabbildungen ausgewählter Pelotten finden Sie auf den Seiten 84 - 87.

Besuchen Sie uns auch gerne auf unseren online Plattformen

Leder Brinkmann GmbH
lederbrinkmann
www.shop.lebri-online.de



09 | 46 | 81

278048.. | EVA-Rahmen

Höhe: 12 mm | Breite: 10 mm

Farbe:	weiss	dunkelbraun	schwarz
Art.-Nr.	09	46	84

05 | 07 | 09 | 13 | 17 | 19 | 35 | 41 | 44 | 46 | 54 | 56 | 78 | 81 | 98

278050.. | Luna-Rahmen Nr. 1

ohne Naht

Farbe:	hellbeige	beige	weiss	kitt	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	mocca	dunkelbraun	smoke	steingrau	dunkelblau	schwarz	rot
Art.-Nr.	05	07	09	13	17	19	35	41	44	46	54	56	78	81	98

17 | 09 | 19 | 35 | 41 | 46 | 54 | 56 | 78 | 80 | 81

278051.. | Luna-Rahmen Nr. 2

ohne Naht

Farbe:	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	dunkelbraun	smoke	steingrau	dunkelblau	anthazit	schwarz
Art.-Nr.	09	17	19	35	41	46	54	56	78	80	81

35 | 09 | 17 | 19 | 41 | 46 | 49 | 56 | 60 | 78 | 80 | 81

278053.. | Luna-Rahmen Nr. 3

ohne Naht

Farbe:	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	dunkelbraun	bordo	steingrau	hellgrau	dunkelblau	anthazit	schwarz
Art.-Nr.	09	17	19	35	41	46	49	56	60	78	80	81

17 | 09 | 19 | 35 | 41 | 46 | 56 | 78 | 81

278055.. | Luna-Schalenrahmen Nr. 6

ohne Naht

Farbe:	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	dunkelbraun	steingrau	dunkelblau	schwarz
Art.-Nr.	09	17	19	35	41	46	56	78	81



56 | 09 | 17 | 81 | 82

278057.. | EVA-Wulstrahmen Nr. 07

mit Naht

Farbe:	weiss	graubeige	grau	schwarz (Naht anthrazit)	schwarz (Naht schwarz)
Art.-Nr.	09	17	56	81	82

89 | 09 | 65

278059.. | Schalenrahmen

ohne Naht

Farbe:	weiss	blau	rot
Art.-Nr.	09	65	89

09 | 17 | 19 | 46 | 56 | 81

273069.. | Schalenrand

zweiteilig, vier Stücke

Farbe:	weiss	graubeige	stein	s. braun	steingrau	schwarz
Art.-Nr.	09	17	19	46	56	81

273074.. | Schalenrand

Breite: 3,4 cm

Farbe:	schwarz ohne Profil	schwarz mit Profil	weiss ohne Profil	weiss mit Profil
Art.-Nr.	00	01	10	11

17 | 07 | 09 | 19 | 35 | 46 | 56 | 78 | 81

273075.. | Schalenrand Wellenprofil

Stärke: 3 mm | Breite: 80 cm

Farbe:	beige	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	dunkelbraun	grau	dunkelblau	schwarz
Art.-Nr.	07	09	17	19	35	46	56	78	81

19 | 07 | 09 | 17 | 35 | 41 | 46 | 56 | 78 | 81

273076.. | Schalenrand Kantenprofil

Stärke: 2 mm | Länge: 80 cm

Farbe:	beige	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	dunkelbraun	grau	dunkelblau	schwarz
Art.-Nr.	07	09	17	19	35	41	46	56	78	81

17 | 00 | 02

278060.. | Gummirahmen Nr. 25

ohne Naht, fein gestuppt

Farbe:	schwarz	schoko	graubeige
Art.-Nr.	00	02	17

01 | 00 | 02

278061.. | Gummirahmen Nr. 26

ohne Naht

Farbe:	schwarz	weiss	schoko
Art.-Nr.	00	01	02

05 | 00 | 04 | 17

278062.. | Gummirahmen Nr. 27

ohne Naht

Farbe:	schwarz	dunkelbraun	eierschale	graubeige
Art.-Nr.	00	04	05	17

09 | 00 | 01 | 10 | 17

278063.. | Gummirahmen Nr. 29

ohne Naht

Farbe:	schwarz	weiss	grau	dunkelbraun	graubeige
Art.-Nr.	00	01	09	10	17

04 | 00

278064.. | Gummirahmen Nr. 32

ohne Naht

Farbe:	schwarz	dunkelbraun
Art.-Nr.	00	04

03 | 01 | 00 | 11

278065.. | Gummirahmen Nr. 33

ohne Naht

Farbe:	schwarz	weiss	lederhell	dunkelbraun
Art.-Nr.	00	01	03	11

278067.. | Gummirahmen Nr. 37

mit grauer Naht

Farbe:	schwarz
Art.-Nr.	00

00 | 11

278068.. | Gummirahmen Nr. 38

mit Naht

Farbe:	schwarz	dunkelbraun
Art.-Nr.	00	11

12 | 00 | 14

278069.. | Gummirahmen Nr. 39

mit Naht

Farbe:	schwarz	lederbraun	dunkelbraun
Art.-Nr.	00	12	14

12 14

00

278070.. | Gummirahmen Nr. 40

mit zwei Nähten

Farbe:	schwarz	lederbraun	dunkelbraun
Art.-Nr.	00	12	14

00 01 09 11 12

17

278074.. | Gummirahmen Nr. 36

ohne Naht

Farbe:	schwarz	weiss	grau	dunkelbraun	lederbraun	graubeige
Art.-Nr.	00	01	09	11	12	17

10

00

278075.. | Gummirahmen Nr. 44

mit Naht

Farbe:	schwarz	dunkelbraun
Art.-Nr.	00	10

11

00

278076.. | Gummirahmen Nr. 42

ohne Naht

Farbe:	schwarz	dunkelbraun
Art.-Nr.	00	11

278077.. | Gummirahmen Nr. 24

mit weißer Naht

Farbe:	schwarz
Art.-Nr.	00

00 01 07 11 17 19

11

278080.. | Gummirahmen Nr. 31

mit Naht

Farbe:	schwarz	weiss	lederbraun	grau	dunkelbraun	graubeige	stein
Art.-Nr.	00	01	07	09	11	17	19

00

07

278079.. | Gummirahmen Nr. 30

ohne Naht

Farbe:	schwarz	lederbraun
Art.-Nr.	00	07

00 12

10

278082.. | Gummirahmen Nr. 41

mit Naht

Farbe:	schwarz	dunkelbraun	lederbraun
Art.-Nr.	00	10	12

00

04

278085.. | Gummiwinkelrahmen W

Farbe:	schwarz	dunkelbraun
Art.-Nr.	00	04



251070.. | Chromleine

Größe: 25x4 mm

Farbe:	chrom
Art.-Nr.	25

278000.. | Lederrahmen Nr. 0

gestuppt, extra fein

Farbe:	schwarz
Art.-Nr.	00

278001.. | Lederrahmen Nr. 01

gestuppt, fein

Farbe:	schwarz	braun	natur
Art.-Nr.	00	01	02

278002.. | Lederrahmen Nr. 02

gestuppt, mittel

Farbe:	schwarz	braun	natur
Art.-Nr.	00	01	02

278003.. | Lederrahmen Nr. 03

gestuppt, grob

Farbe:	schwarz	braun	natur
Art.-Nr.	00	01	02

278004.. | Lederrahmen Nr. 04

gestuppt, extra grob

Farbe:	schwarz
Art.-Nr.	00

278005.. | Lederrahmen Nr. 05

Western, mit weisser Naht

Farbe:	schwarz	braun	natur
Art.-Nr.	00	01	02

278010.. | Mackayrahmen

Unterkante abgespalten, eingeschnitten

Farbe:	natur
Art.-Nr.	02

278007.. | Lederrahmen Monza

mit heller Naht

Farbe:	schwarz	dunkelbraun	natur	schwarz (ohne Naht)
Art.-Nr.	00	01	02	09

278014.. | Lederrahmen Nr. 80

mit Naht

Farbe:	schwarz	dunkelbraun	natur
Art.-Nr.	00	01	02

278015.. | Lederrahmen Nr. 81

ohne Naht

Farbe:	schwarz	dunkelbraun
Art.-Nr.	00	01

278017.. | Lederrahmen Nr. 83

ohne Naht

Farbe:	schwarz	dunkelbraun	mittelbraun
Art.-Nr.	00	01	03

278017.. | Lederrahmen Nr. 86

mit Naht

Farbe:	schwarz	dunkelbraun	natur
Art.-Nr.	20	21	22

278017.. | Lederrahmen Nr. 88

ohne Naht

Farbe:	schwarz	natur
Art.-Nr.	30	32

278017.. | Lederrahmen Nr. 85

ohne Naht

Farbe:	schwarz	dunkelbraun
Art.-Nr.	45	46

278017.. | Lederrahmen Nr. 87

mit Naht

Farbe:	schwarz
Art.-Nr.	56

278017.. | Lederrahmen Nr. 89

mit Naht

Farbe:	schwarz	natur	dunkelbraun
Art.-Nr.	60	61	62

278018.. | Lederrahmen Petit

mit heller Naht

Farbe:	schwarz	natur	dunkelbraun
Art.-Nr.	00	01	02

278018.. | Lederrahmen York

mit heller Naht

Farbe:	schwarz	dunkelbraun	natur
Art.-Nr.	20	25	28

278018.. | Lederrahmen Viola

mit heller Naht

Farbe:	schwarz
Art.-Nr.	45

278018.. | Lederrahmen Slick

ohne Naht

Farbe:	schwarz	natur	dunkelbraun
Art.-Nr.	60	65	66

278018.. | Lederrahmen AS

mittel

Farbe:	schwarz	natur
Art.-Nr.	70	72

278018.. | Lederrahmen Western

Farbe:	schwarz	natur	dunkelbraun	grau
Art.-Nr.	85	86	87	89

278019.. | Lederrahmen AS

gestuppt, grob

Farbe:	schwarz	dunkelbraun
Art.-Nr.	05	06

278019.. | Lederrahmen AS

gestuppt, extra fein

Farbe:	schwarz
Art.-Nr.	50

Unser Sprühsystem
- wiederverwendbar für weniger Müll und effektiveres Arbeiten -

Unser wiederverwendbares Sprühsystem für Kleber verbindet die Technologie eines herkömmlichen Druckbehälters mit der Innovation eines effizienten Fördersystems zu einem nachhaltigen Produkt. Im Vordergrund stehen Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Anwendernutzen. Ideal für Anwendungen bei denen der Klebstoff über Distanzen gefördert werden muss oder wenn die Höhe des Arbeitsbereiches eingeschränkt ist.
Unser System wurde speziell für den Gebrauch mit einer Niederdruckspritzpistole entwickelt. Das stabile Materialdruckgefäß ist extrem kompakt, äußerst mobil und kann in den verschiedensten Arbeitsbereichen eingesetzt werden.

Das komplette Sprühsystem umfasst folgende Komponenten:

- Druckbehälter mit Verriegelung
- Niederdruckspritzpistole
- Schlauchpaar
- Lufteingang mit Absperrhahn

Art.-Nr.	Produkt
33 20 90 00	Druckbehälter, 10 Liter mit Pistole
24 00 28 04	Renia Tack-O-Colle Haftkleber, 4 kg
24 00 28 10	Renia Tack-O-Colle Haftkleber, 10 kg
24 32 04 71	Renia Ortec NV-Kleber, 4 kg
24 32 04 72	Renia Ortec NV-Kleber, 10 kg

104001.. | RS-Flachsenkel 110

Farbe:	Art.-Nr.	25 m
weiss	01	X
schwarz	02	X
dunkelgrau	11	X
beige	12	X
dunkelblau	23	X
mittelbraun	26	X
dunkelbraun	32	X
taupe	39	X
creme	47	X
elfenbein	49	X

104002.. | RS-Rundsenkel 130

Farbe:	Art.-Nr.	25 m
weiss	01	X
schwarz	02	X
dunkelgrau	11	X
dunkelblau	23	X
dunkelbraun	32	X
creme	47	X

104003.. | RS-Kordelsenkel 114

Farbe:	Art.-Nr.	25 m
weiss	01	X
schwarz	02	X
mittelgrau	09	X
dunkelgrau	11	X
beige	16	X
dunkelbeige	19	X
dunkelblau	23	X
mittelbraun	26	X
bordeaux	28	X
dunkelbraun	32	X
schwarzbraun	33	X
taupe	39	X
creme	47	X
elfenbein	49	X

104004.. | Gummisenkel 129

Farbe:	Art.-Nr.	25 m
schwarz	02	X
dunkelbraun	32	X

104024.. | Flachsenkel

Farbe:	Art.-Nr.	100 m
schwarz	00	X
weiss	01	X
beige	17	X
mittelbraun	26	X
dunkelbraun	32	X

104021.. | Rundsenkel

Farbe:	Art.-Nr.	100 m
schwarz	00	X
dunkelbraun	32	X

104022.. | breiter Flachsenkel

Farbe:	Art.-Nr.	100 m
schwarz	00	X
weiss	01	X
dunkelbraun	32	X

104023.. | Kordelsenkel

Farbe:	Art.-Nr.	100 m
schwarz	00	X
weiss	01	X
grau	11	X
hellgrau	12	X
natur	16	X
beige	17	X
dunkelblau	23	X
dunkelbraun	32	X

104020.. | Kordelsenkel

Farbe:	Art.-Nr.	100 m
schwarz	00	X
weiss	01	X
beige	17	X
dunkelblau	23	X
elfenbein	31	x
dunkelbraun	32	X

Medi-Socks - Schlauchform

Zur schnellen, sauberen und perfekten Abformung des Fußes und Fußstumpfes. Mit Kunststoffschutzschlauch aufgerollte Schlauchsocke.

Art.-Nr.	Länge	3 cm	6,65 cm	7,6 cm	8,9 cm
273051..	43 cm	00	01	02	05

Medi-Socks - Fußform

Zur schnellen, sauberen und perfekten Abformung des Fußes. Mit Kunststoffschutzschlauch und eingearbeiteter Ferse mit 40 cm langen Beinansatz.

Art.-Nr.	Länge	S	M	L	XL
273051..	40 cm	10	11	12	13

Medi-Socks ankle casting

Zur schnellen, sauberen und perfekten Abformung des Fußes. Mit Kunststoffschutzschlauch und eingearbeiteter Ferse (bis zum Knöchel).

Art.-Nr.	Länge	S	M	L	XL
273051..	40 cm	20	21	22	23

27301599 | Trittschaum in Pappschachtel

Der Klassiker für die einfache und sichere 3-dimensionale Darstellung von Fußsohle und Fußgewölbe. Durch Ausgießen mit Gips oder Kunstharz erhalten Sie eine exakte Reproduktion des Patientenfußes, also ideal für die Vorbereitung von Orthosen, Druckentlastungen etc.
Größe: 33x14,5x3,8 cm | Farbe: rose | VPE: 50 Paar

27301680 | Trittschaum SlimLine rosa

Mit 22 mm pro Abdruckplatte deutlich flacher als die bisher erhältlichen Trittschäume.

Größe: 33x14,5x2,2 cm | Farbe: rosa | VPE: 25 Paar

27301601 | Jumbo-Trittschaum in Pappschachtel

Eine einfache und sichere 3-dimensionale Darstellung von Fußsohle und Fußgewölbe. Durch Ausgießen mit Gips oder Kunstharz erhalten Sie eine exakte Reproduktion des Patientenfußes, also ideal für die Vorbereitung von Orthosen, Druckentlastungen etc.
Größe: 33,5x16x11,5 cm | Farbe: rosa | VPE: 25 Paar

27301702 | PVC-Wanne für Trittschaum Mehrweg 1/1

Mit dem Mehrweg-Trittschaumwannen und Boxen ist ein artgerechtes Recycling durch den Hersteller möglich. Die Rücknahme des verbrauchten Trittschaums erfolgt durch den Außendienst oder durch den Paketdienst.

27301799 | Trittschaum 1/1

Ersatz-Trittschaum für Trittschaumplatten.

VPE: 50 Paar

27301597 | Trittschaum in Pappschachtel

Für die einfache und sichere 3-dimensionale Darstellung von Fußsohle und Fußgewölbe. Durch Ausgießen mit Gips oder Kunstharz erhalten Sie eine exakte Reproduktion des Patientenfußes, also ideal für die Vorbereitung von Orthosen, Druckentlastungen etc.
Größe: 33x14,5x3,8 cm | Farbe: blau | VPE: 50 Paar

27301606 | Trittschaum Genial XL

Eine einfache und sichere 3-dimensionale Darstellung von Fußsohle und Fußgewölbe. Durch Ausgießen mit Gips oder Kunstharz erhalten Sie eine exakte Reproduktion des Patientenfußes, also ideal für die Vorbereitung von Orthosen, Druckentlastungen etc.

Größe: 33x16x5,8 cm | Farbe: blau | VPE: 25 Paar

27301607 | Trittschaum Genial XL

Eine einfache und sichere 3-dimensionale Darstellung von Fußsohle und Fußgewölbe. Durch Ausgießen mit Gips oder Kunstharz erhalten Sie eine exakte Reproduktion des Patientenfußes, also ideal für die Vorbereitung von Orthosen, Druckentlastungen etc.

Größe: 33x16x5,8 cm | Farbe: rosa | VPE: 25 Paar

27301650 | Birko Schaum

Trittspurschaum für die Maßanfertigung nach Gipsabdruck. Der Abdruck bildet die realistische Belastung des Fußes ab. Die problemlose Anwendung zeichnet ihn aus und macht ihn zu einem unersätzlichen Instrument der orthopädischen Maßversorgung.

Größe: 32x15x4 cm | Farbe: rosa | VPE: 15 Paar

27302020 | Trittspurblätter Lebri grün

Die Lebri Trittspurblätter sind für die Trittspurtkasten geeignet. Sie sind einseitig beschriftet und der Block enthält 100 Trittspurblätter.

Hersteller: Lebri® VPE: 100 Blatt
Größe: 35x15 cm

27302021 | Trittspurblätter Lebri schwarz

Die Lebri Trittspurblätter sind für die Trittspurtkasten geeignet. Sie sind einseitig beschriftet und der Block enthält 100 Trittspurblätter.

Hersteller: Lebri® VPE: 100 Blatt
Größe: 37x15 cm

27302022 | Trittspurblätter Lebri rot

Die Lebri Trittspurblätter sind für die Trittspurtkasten geeignet. Sie sind einseitig beschriftet und der Block enthält 100 Trittspurblätter.

Hersteller: Lebri® VPE: 100 Blatt
Größe: 42x15 cm

27302023 | Trittspurblätter Lebri blau

Die Lebri Trittspurblätter sind für die Trittspurtkasten geeignet. Sie sind doppelseitig beschriftet und der Block enthält 100 Trittspurblätter.

Hersteller: Lebri® VPE: 100 Blatt
Größe: 35x30 cm

27302024 | Trittspurblätter Lebri grün 140g

Die Lebri Trittspurblätter sind für die Trittspurtkasten geeignet. Sie sind einseitig beschriftet und der Block enthält 100 Trittspurblätter. 140 g Papier.

Hersteller: Lebri® VPE: 100 Blatt
Größe: 35x15 cm

27302024 | Trittspurblätter Schuro doppelt

Doppelseitige Ausführung.

Größe: 34,5x30,2 cm VPE: 100 Blatt

27302003 | Trittspurkasten grob gerastert

Traditioneller Trittspurkasten mit einer Gummimatte in einer grob gerasterten Ausführung. Der Kasten ist komplett, er enthält also einen Farbroller, ölfreie Stempelfarbe, Umrisszeichner und Trittspurblätter.

27302006 | Ersatzmatte grob geratsert

Die Gummiplattenersatzmatte mit der groben Rasterung.

27302051 | EP-Trittspurblätter

Einseitige Ausführung.

Größe: 37,5x16,5 cm VPE: 100 Blatt

27302015 | Trittspurkasten Leinenstruktur

Traditioneller Trittspurkasten mit einer Gummimatte in einer feinen Leinenstruktur-Ausführung. Der Kasten ist komplett, er enthält also einen Farbroller, ölfreie Stempelfarbe, Umrisszeichner und Trittspurblätter.

27302004 | Ersatzmatte Leinenstruktur

Die Gummiplattenersatzmatten mit der feinen Leinenstruktur.



27302055 | EP-Trittspurblätter

Einseitige Ausführung, neutral.

Größe: 35x15 cm VPE: 100 Blatt

27302060 | OP Trittspurkasten grob geratsert

Der OP Trittspurkasten mit grober Rastermatte, Umrißstift und Tinte.

27302061 | Ersatzmatte grob gerastert

Ersatzmatte grob gerastert

27302040 | Trittspurblätter Pedotritt

Podotritt Folien. Kohlepapier.
VPE: 100 Stck.

27302063 | OP-Trittspurkasten fein gerastert

OP Trittspurkasten mit feiner Rastermatte. Mit Umrissstift und Tinte. (ohne Rolle).

VPE: 1 Stck.

27302062 | Ersatzmatte feineLeinenstruktur

Ersatzmatte feine Leinenstruktur

27302010 | Rolle für Trittspurkasten

Farbroller für Trittspurzeichner.

273020.. | Tusche für Trittspurkasten

Tusche für Trittspurzeichner.

Inhalt: 28 ml

Art.-Nr.	Farbe:	Art.-Nr.	Farbe:
11	blau	13	schwarz

27302065 | Tip Therm

Der Tip Therm (kalt/warm)wird für die Sensibilitätsmessung verwendet. Der Tip Therm sorgt für die Früherkennung der distalen symmetrischen Polyneuropathie durch Temperatursinn-Prüfung des diabetischen Fußes. Dieses Werkzeug ermöglicht eine validierte Überprüfung der Termästhesie ihrere neurologischen oder internistischen Patienten.



27302066 | Monofilament

Monofilament für den Test der Sensibilität der Haut.

VPE: 1 Stck.

27302067 | Neurologenset

Stimmgabel, Monofilament, Kalt/Warm Stick.
VPE: 1 Stck.

27302068 | Distanzplatten-Set

Kunststoff, 6-teilig (5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 mm).
VPE: 1 Pck.

27302012 | Umrißstift

Für Trittspurkasten.
VPE: 1 Pck.

Einlagenleistenfilament Nr. 7157101

PLA 210°C, 1,75 mm, 750 gr, transparent
Stärke: ca. 1,75 mm Farbe: transparent

Art.-Nr.	750 gr
273037..	00

Einlagenfilament

flexibles Filament, 1,75mm, 500g, transparent. Achtung: einschweißen!
Stärke: ca. 1,75 mm Farbe: transparent

Art.-Nr.	500 gr
273037..	01

Einlagenfilament

flexibles Filament, 2,85mm, 500g, transparent. Achtung: einschweißen!
Stärke: ca. 2,85 mm Farbe: transparent

Art.-Nr.	500 gr
273037..	02

Filament Polylite

Aus den besten Rohmaterialien hergestellt, um eine herrausragende Qualität zu erreichen. Polylite wird aus einem Polycarbonatharz hergestellt, welches ideal für den 3D-Druckvorgang geeignet ist.
Stärke: ca. 2,85 mm Farbe: transparent

Art.-Nr.	1000 gr
273037..	03

Einsteigerfilament

PLA NX1, 2,85mm, 1100g, transparent. Achtung: einschweißen!

Stärke: ca. 2,85 mm Farbe: transparent

Art.-Nr.	1100 gr
273037..	04

Einsteigerfilament

PLA NX1, 1,75 mm, 1100 g, ransparent

Stärke: ca. 1,75 mm Farbe: transparent

Art.-Nr.	1100 gr
273037..	05

Probeschuhfilament

TPU, 1,75 mm, 750 g, transparent.Flex medium. Achtung:einschweißen!
Stärke: ca. 2,85 mm Farbe: transparent

Art.-Nr.	750 gr
273037..	08

Einlagenleistenfilament

PLA, 2,85 mm, 1000 g, transparent. Achtung: einschweißen!

Stärke: ca. 2,85 mm Farbe: transparent

Art.-Nr.	1000 gr
273037..	09

Haftungsfolie

für beheiztes 3D-Druckbett.

Art.-Nr.	750 gr
360000..	56

Filament Klebeband

Art.-Nr.	
273124..	00

273001.. | Latex Einweghandschuhe

Hautfreundlich und für Allergiker geeignet. Reißfest, elastisch und extra hygienisch durch die Entnahme-Öffnung.

Größe:	S	M	L	XL
Art.-Nr.	19	18	17	20

273001.. | Nitril Einweghandschuhe

Einweghandschuhe aus Nitril.

Größe:	S	M	L	XL
Art.-Nr.	30	31	32	33

273001.. | PE Einweghandschuhe

VPE: 100 Stck.

Größe:	uni
Art.-Nr.	00

273001.. | Wärme-Schutzhandschuhe

Mit einem Strickbund und ohne Stulpe. Schutz vor Wärme/Hitze..

Größe:	uni
Art.-Nr.	01

273001.. | Wärme-Schutzhandschuhe

Der Wärme-Schutzhandschuhe mit Stulpe, gewähren einen Schutz vor Wärme.

Größe:	uni
Art.-Nr.	04

273001.. | Baumwollhandschuhe

Lange Schutzhandschuhe, die einen mittleren Wärmeschutz gewähren.

Größe:	uni
Art.-Nr.	02

273001.. | Kevlar-Schutzhandschuhe

Aus Kevlar gestrickt. Die dicke Ausführung bietet einen guten Wärmeschutz.

Größe:	8	9
Art.-Nr.	09	03

273025.. | Massband

Das Maßband ist 60 cm lang.

Inhalt:	1 Stck
Art.-Nr.	00

273005.. | Lippenband

	laufmeter
Art.-Nr.	00

273023.. | Gummilippe f. Stahlkappe

Das Gummilippenband kommt zum Einsatz bei dem Einbau der Stahlkappe.

Breite:	25 mm
Art.-Nr.	00

273021.. | Stahlkappe Art.1221

Für den Einbau in Arbeits- und Sicherheitsschuhe nach EN 12568.

Größe:	7
Art.-Nr.	07

273022.. | Stahlkappe TZ

Für den Einbau in Arbeits- und Sicherheitsschuhe nach EN 12568.

Größe:	8	9	10	11	12	13
Art.-Nr.	08	09	10	11	12	13

273025.. | Stahlkappe 470

Für den Einbau in Arbeits- und Sicherheitsschuhe nach EN 12568.

Größe:	10	11	12
Art.-Nr.	10	11	12

273028.. | Stahlkappe 604

Für den Einbau in Arbeits- und Sicherheitsschuhe nach EN 12568.

Größe:	12
Art.-Nr.	12

273029.. | Stahlkappe 522 Alu

Für den Einbau in Arbeits- und Sicherheitsschuhe nach EN 12568.

Größe:	8	9	10	11
Art.-Nr.	08	09	10	11

273023.. | Stahlsohlen Flexibel

Für den Einbau in Arbeits- und Sicherheitsschuhe nach EN 12568. Durchtrittsicher.

Größe:	38/40	41/42	43/44	45/47	48/49
Art.-Nr.	07	08	09	10	11

273024.. | PUR Schutzkappe

Für Stahlkappen

Größe:	8	9
Art.-Nr.	08	09

273030.. | Mubea Gelenkfedern

Aus verzinktem Bandstahl. Mit hoher Widerstandskraft. Instabile Absätze durch Bruch der Gelenkfeder, können durch die Montage neuer Gelenkfedern wieder stabilisiert werden.

Größe:	1	2	4	5	6	7	8	9	22	24
Art.-Nr.	01	02	04	05	06	07	08	09	20	24

273031.. | Bakei-Gelenke

Gelenkfedern. Für u. a. die Repraturr instabiler Absätze.

Größe:	1	2	3	4
Art.-Nr.	01	02	03	04

273032.. | Amputationsfedern

Spezialveredelt. Zum Einbau in orthopädische Maßschuhe.

Länge:	22 cm	24 cm
Art.-Nr.	22	24

273034.. | Heidelberger Winkel

Die Schiene dient als Hilfsmittel zur Korrektur des Fallfußes bei Peroneuslähmung.

Größe:	17 cm	19 cm	22 cm	28 cm
Art.-Nr.	17	19	22	28

273039.. | Gabelgelenkfedern 410

Länge:	100 mm	110 mm
Art.-Nr.	00	10

273034.. | Gabelgelenkfedern

Länge:	120 mm	130 mm	125 mm
Art.-Nr.	00	01	02

273141.. | Unterschenkelorth. links

Mit fertig gepolsterter Wadenschelle und gefensterter Ferse.

Größe:	35/37	37/39	39/41	41/44
Art.-Nr.	10	11	12	13

273142.. | Unterschenkelorth. rechts

Mit fertig gepolsterter Wadenschelle und gefensterter Ferse.

Größe:	35/37	37/39	39/41	41/44
Art.-Nr.	10	11	12	13

273046.. | Bordürenstreifen

Breite:	6 mm	8 mm
Art.-Nr.	06	08

273065.. | Antistatikband

Für den Einsatz in Sicherheitsschuhen.

Breite:	12 mm
Art.-Nr.	12

273065.. | Kantenband

Leichtes, fixierbares Band aus Synthesefasern mit stabilisierenden Längsfäden.

Breite:	40 mm
Art.-Nr.	04

273110.. | Endwickelknöpfe

4-teilig.

Inhalt:	vernickelt	antik
Art.-Nr.	00	01

273058.. | Sofy-Plant Siliconkissen

601. Dämpfen den Auftritt beim Gehen und entlasten die Gelenke, Muskeln und Bänder.

Größe:	43/46
Art.-Nr.	03

273060.. | Sofy-Plant Siliconkissen

612. Dämpfen den Auftritt beim Gehen und entlasten die Gelenke, Muskeln und Bänder.

Größe:	35/38	39/42	43/46
Art.-Nr.	01	02	03

273097.. | Holzgelenke

Inhalt:	1 Pr.
Art.-Nr.	00

273070.. | Pappgelenke Damen D 169

Inhalt:	1 Pr.
Art.-Nr.	00

273070.. | Pappgelenke Damen D 208

Mit kurzer Gabel

Inhalt:	1 Pr.
Art.-Nr.	01

273070.. | Pappgelenke Herren

Inhalt:	1 Pr.
Art.-Nr.	10

273101.. | Skelett Fussmodell

Skelett Fußmodell

Inhalt:	1 Stck.
Art.-Nr.	00

273183.. | Fersenkissen Calcavit 720

Aus Silikon. Stoßabsorbierend. Rutschfest. Bei Fersenbeinbrüchen und Achillessehnenbeschwerden.

Größe:	1	2
Art.-Nr.	01	02

273184.. | Fersenkissen Calcavit 730

Aus Silikon. Stoßabsorbierend. Rutschfest. Bei Fersenbeinbrüchen und Achillessehnenbeschwerden.

Größe:	1	2	3
Art.-Nr.	01	02	03



320000.. | Kleberollen

Doppelseitige Klebebänder zum fixieren (..10) und einseitiges Klebeband (..30).

Inhalt:	10 cm x 25 m	25 mm x 50 m
Art.-Nr.	10	30

Pedcare Keil (o. Pad)

Viskoelastisches, weiches Fersenkissen aus Silikon. Polstert und dämpft die Ferse.

Art.-Nr.	Stärke:	33/36	37/40	41/44	45/48
273502..	3 mm	36	40	44	48
273503..	5 mm	36	40	44	48
273504..	8 mm	36	40	44	48
273505..	10 mm	36	40	44	48



275013..
Pelotte 8508



275001..
Pelotte 12436

275037..
Pelotte 3917



275014..
Pelotte 9000



2750160.
Pelotte 7442 (9030)



2750320.
Pelotte 7443



275030..
Pelotte 7444 (9000)



275002..
Pelotte 5767



275055..
Pelotte 2031



2750040.
Pelotte 941351 (3435)



2750030.
Pelotte 941341 (3445)



2750200.
Pelotte 943341 (3441)



275021..
Pelotte

28901003
Fersenpolster 5380

28901010
Fersenpolster 5155



2750560.
Pelotte 2032



2750600.
Pelotte 3407

275017..
Duo-Pelotten
aus Polyurethan



275016..
Duo-Pelotten

27506800
Stufenpelotte 8141

27505202
Mittelfußpolster 21422

27506904
Ballenpolster 3808

275059..
Fersenpolster 7223



2750060.
Quergewölbestützen 21325

275067..
Zehengreifer 5243

Hanseweg 6
49124 Georgsmarienhütte

Tel.: 0 54 01 - 8 42 15 - 0
Fax: 0 54 01 - 8 42 15 - 33

info@leder-brinkmann.de
www.leder-brinkmann.de

2000410002630